DOI: 10.3901/JME.2020.24.001

切削加工颤振智能监控技术*

王志学^{1,2} 刘献礼¹ 李茂月¹ LIANG S Y³ 王力翠⁴
李玉强¹ 孟博洋¹

- (1. 哈尔滨理工大学先进制造智能化技术教育部重点实验室 哈尔滨 150080;
2. 哈尔滨职业技术学院 哈尔滨 150076;
3. 佐治亚理工学院乔治·W·伍德拉夫机械工程学院 亚特兰大 30332 美国;
4. 瑞典皇家理工学院 斯德哥尔摩 25175 瑞典)

摘要: 切削加工颤振智能监控技术是智能机床中不可或缺的一部分,是智能加工的一个重要发展方向。它对于提高零件的加工精度与效率,增加企业的运营绩效具有重要的意义。以传感器的选择、特征提取、颤振识别和颤振抑制为主线,系统的综述了切削加工过程中颤振智能监控的研究进展。分析颤振信号的选择和时域、频域、时频域以及特征自适应智能提取的特征提取方法;分析神经网络、支持向量机、隐马尔科夫模型、混合模型和在线智能进化模型在颤振识别中的应用;着重分析基于主轴转速调整的颤振智能控制方法。在此基础上,对切削加工颤振智能监控的研究难点进行了分析,并总结了目前存在的问题。最后,对切削加工颤振智能监控技术今后的发展趋势进行了展望。

关键词: 切削加工颤振; 智能监控; 传感器选择; 特征提取; 颤振识别; 变主轴转速

中图分类号: TP273

Intelligent Monitoring and Control Technology of Cutting Chatter

WANG Zhixue^{1,2} LIU Xianli¹ LI Maoyue¹ LIANG S Y³ WANG Lihui⁴
LI Yuqiang¹ MENG Boyang¹

- (1. Key Laboratory of Advanced Manufacturing and Intelligent Technology, Ministry of Education, Harbin University of Science and Technology, Harbin 150080;
2. Harbin Vocational & Technical College, Harbin 150076;
3. George W. Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta 30332, USA;
4. KTH Royal Institute of Technology, Stockholm 25175, Sweden)

Abstract: Intelligent monitoring and control technology of cutting chatter is an indispensable part of intelligent machine tools and an important development direction of intelligent machining. It is of great significance to improve machining accuracy and efficiency of parts and increase the operation performance of enterprises. Based on the main line of sensor selection, feature extraction, chatter recognition and chatter suppression, the research progress of intelligent monitoring and control of chatter in cutting process is systematically reviewed. The selection of chatter signal and the methods of feature extraction in time domain, frequency domain, time-frequency domain and feature adaptive intelligent extraction are analyzed. The application of neural network, support vector machine, hidden Markov model, hybrid model and online intelligent evolution mode in chatter recognition are analyzed. The intelligent control method of chatter based on spindle speed variation are emphatically analyzed. On this basis, the research difficulties are analyzed and the existing problems are summarized in intelligent monitoring and control technology of cutting chatter. Finally, the development trend of intelligent monitoring and control technology of cutting chatter is forecasted.

Key words: cutting chatter; intelligent monitoring and control; sensor selection; feature extraction; chatter recognition; spindle speed variation

* 国家自然科学基金国际(地区)合作与交流重点资助项目(51720105009)。
20191224 收到初稿, 20200630 收到修改稿

0 前言

数控机床作为制造业的母机,在加工制造方面发挥了不可替代的作用。机床在加工过程中通常易发生两种振动:强迫振动和自激振动。强迫振动可以通过隔离强迫元件来加以控制,与自激振动相比较易解决。然而,自激振动较难分离,难以控制,需引起极大的关注。自激振动又被称为颤振,是加工过程中刀具和工件之间产生的一种自激的再生振动,是由于刀具、夹具、工件和机床本身刚度不足,以及切削参数选用的不合理所引起的,对工件的加工精度、刀具和主轴的寿命造成了不利影响^[1-2]。颤振广泛的发生在各种加工操作中,如图1所示,是影响加工效率的主要限制因素之一^[3]。

图1 颤振发生在各种加工过程中

在传统离线加工过程中,对加工状态的突变不能进行实时处理^[4]。因此,为了避免颤振的发生,通常离线选取的切削参数都过于保守,这严重的限制了加工的效率。此外,有时为了抑制颤振,也可通过手动调整加工参数来完成,但该种方式需要经验丰富的加工人员进行操作,同时需要在颤振即将发生时立即检测到颤振,否则零件可能已经发生了损坏。由此观之,在加工过程中,自动检测颤振的发生,同时智能的抑制颤振,保证工件在稳定状态下进行加工,提高零件的成品率和加工效率至关重要。在这种背景下,切削加工颤振智能监控技术应运而生。

切削加工颤振智能监控技术是信息流与处理系统的结合,如图2所示。它主要是在加工过程中进行信息采集、分析、识别与控制。首先通过各种传感器采集加工信息;然后对采集的信息进行信号处理与分析,提取信号中与颤振关联度最高的重要特征;其次采用智能算法,对信号进行识别并归类;最后采用智能控制策略,在颤振即将发生时实现颤振的智能抑制,保证在稳定状态下进行加工。切削加工颤振智能监控技术具有重要的现实意义,得到了国内外很多学者的关注,是目前抑制颤振最前沿的一种方式,具有广阔的发展前景和应用价值。

图2 颤振智能监控系统

综上所述,加工颤振智能监控技术适应了智能加工的需要,满足了人们对加工质量不断提高的需求。在这种背景下,大力研发具有颤振智能监控功能的数控机床,是今后发展的趋势。这对于提高我国高端数控机床的水平以及智能加工能力具有重要的意义。

1 传感器选择

目前,颤振的识别主要分为直接识别和间接识别两种方法。直接识别主要是通过相机和表面粗糙

度仪等对已加工零件的表面进行检测, 根据表面质量, 来判断颤振是否发生。间接识别方法, 是通过测量加工过程中的各种动态信息, 然后提取能反映当前加工状态的特征, 用来识别颤振是否发生。直接识别的方法可以准确的检测出加工状态, 但是难以在线进行, 更难以集成于颤振智能监控系统。在间接识别方法中, 集成于过程监控的传感器技术在其中发挥了重要的角色。

目前切削过程中常用的颤振识别信号包括力信号、振动信号、声信号、电流信号和声发射信号等。这些传感器采集的数据对于颤振的分析各有利弊, 在加工颤振的智能预测当中都得到了广泛的应用。

1.1 力和振动传感器

力和振动信号是监测颤振的首选信号, 力和振动与颤振的形成具有密切的联系。在切削过程中, 切削力是产生颤振的主要因素之一, 切削力主要来源于刀具与工件间的摩擦以及工件内部的剪切抗力, 与稳定切削相比, 在颤振临界发生或者已经发生时, 动态切削力会变大且失调, 所以可以通过力信号检测颤振^[5], 扭矩和切削力检测都属于切削力测量范畴。基于上述原理, 许多研究人员通过切削力信号进行颤振监测^[6-12]。

HUANG 等^[7]通过铣削力对颤振进行了识别, 不仅得到了颤振的频率, 而且得到了不同频率下铣削力对颤振的影响。FENG 等^[8]对立铣过程中径向铣削力信号进行了分析, 发现高频波段可以反映切削力信号的突变特性。TLUSTY 等^[9]发现与振动信号相比, 力信号是检测颤振的最佳信号。这主要是因为切削力是引起刀具和工件相对振动的直接因素。李茂月等^[10-11]为了实现颤振的监控和恒力铣削, 着重分析了力信号实时采集平台的搭建过程, 实时切削力采集原理如图 3 所示。

图 3 实时切削力采集原理

虽然力传感器在颤振检测中具有可靠、准确、便于特征提取的优点, 但是力传感器通常采用应变片和压电陶瓷等材料, 使得力传感器的价格昂贵, 且对安装方式要求较高, 对工件的安装刚度有影响^[13]。

相比之下, 由于刀具的断续切削、切屑的折断、

以及机床的柔性变形等都会引起振动信号的变化。当颤振发生时, 聚集在切削系统某一固有频率上的振动能量会急剧增加, 所以振动信号也是一个重要的颤振识别信号。振动监测是一种基于加工过程中振动位移或振动加速度随切削过程变化的监测方法。振动传感器体积小, 通常将振动传感器布置于主轴或者工件上, 不需要对机床和卡具进行修改, 便于实现信号的采集。同时振动信号对颤振响应速度快, 因此使用振动传感器对颤振进行检测, 得到了广泛的应用^[14-19], 并取得了一些成果。

FAN^[14]利用加速度传感器进行了振动信号的采集, 用来预测车床颤振。FU 等^[15]使用加速度传感器采集了加工过程中主轴的振动信号, 并将其传输到计算机上, 从而在线分析铣削加工状态, 其试验平台如图 4 所示。

图 4 主轴振动信号采集试验平台

振动传感器虽然有以上的优点, 但是振动传感器与其他传感器相比也有不足之处, 主要在于颤振是刀具和工件间的相对振动, 它对传感器布置的位置高度敏感, 布置的位置直接影响测量的准确性^[20]。

1.2 声音传感器

声音信号包括两类, 一类是在加工过程中, 由于刀具、工件或者机床等在切削力的作用下会引发振动, 从而产生声音, 该声音通常在人耳所能听取的范围之内, 该信号能够反映刀具和工件之间振动的强烈程度。当机器产生故障或者颤振等异常情况时, 加工过程中的声音信号会发生变化, 所以很多学者^[21-26]通过该类声音信号来识别加工过程中的颤振现象, 麦克风常用来采集加工过程中的该类声音信号。

DELIO 等^[21]认为麦克风非常适合铣削颤振的检测, 它的敏感性不亚于力传感器、位移传感器和加速度传感器等。GAO 等^[22]指出对于非平稳系统, 声音信号可以包含更多的时域和频域信息, 认为铣削时产生的声音信号是颤振监测的最佳选择。TSAI 等^[24]用两个麦克风采集了铣削加工过程中的声音

信号,提出了用声音信号指数来识别颤振的方法,其采集平台示意图如图 5 所示。HYNENEN 等^[26]为了检测颤振,对车削加工过程中的声音信号进行了采集。

图 5 声音信号采集平台示意图

另一类是声发射信号,声发射信号是材料在发生变形以及断裂时,自发的快速释放能量产生的瞬态弹性波。当颤振发生时,切削应力、金属变形速率以及参与切削材料的体积都会发生相应的变化,从而造成声发射信号发生改变,因此也可以通过声发射信号检测颤振现象。声发射信号的频率很高,对于声发射信号的采样频率通常大于 1 MS/s,所以基于声发射信号的检测过程中,大多数使用了声发射信号的方均根值^[27-28]以稀疏采样数据。

很多学者^[29-31]在颤振识别方面,对声发射信号也进行了研究。CHIOU 等^[29]建立了基于声发射信号的动态车削振动模型,通过切削试验确定了切削参数与声发射信号之间的幅值关系。GRADISEK 等^[31]在磨削过程中,对磨削力和声发射信号同时进行了采集,发现通过力信号在颤振形成的早期便可将其识别,而通过声发射信号,需要颤振发展到一定程度才能将其识别。

使用麦克风采集声音信号检测颤振有很多优点,如麦克风安装、维护方便,不需与工件接触,成本较低,对机床、刀具和工件基本没有干扰。但是麦克风抗干扰能力不强,对加工过程中的噪声十分敏感,如何去除纷杂的噪声,是使用麦克风需要解决的难题,同时对麦克风布置的方向也需要进行考虑。与之不同的是,声发射信号的频率范围比机器振动和周围环境噪声的频率范围高很多,抗干扰能力强,但是在使用的过程中应对其布置的位置进行合理的设计,在不干扰切削的情况下,尽可能的靠近切削位置。

1.3 电流信号

加工过程中由于切削力的变化,会引起电机电流的变化。通过电流,可以计算切削力,所以电流信号可以用于切削力的间接测量,也可用于颤振的

监测。电流传感器通过感知加工过程中电机内部的电流信息,来监测颤振,该电流信息包括主轴电流信息和进给轴电流信息。部分机床也可以通过内部驱动器在线读取加工过程中的电流,不需外连传感器,这种感知方式也称为无传感感知方法。随着伺服系统性能的不断发展和,其响应速度和灵敏度也得到了很大的提高,这为通过电流来监测当前的加工状态提供了保证。

SOLIMAN 等^[34]发现电流信号可以可靠地表征颤振频率,但是电流信号对微弱的切削速度、进给速度和几何形状的变化不敏感。LIU 等^[35]采集了车床加工过程中的进给电机的三相电流,发现当颤振发生时,电流信号会突变,并根据电流信号提取了特征向量。随后 LAMRAOUI 等^[36]利用电流信号进行了颤振的识别,证明了电流信号可用于监测铣削过程中的颤振。

在无传感监测方面,KAKINUMA 等^[37]利用主轴伺服系统读取了主轴的角速度响应和主轴电机的电流值,从而估计作用于主轴上的扰动力矩,用于颤振检测,最后在侧铣试验中验证了该方法的有效性。ASLAN 等^[38]提出了一种基于驱动电机电流进行颤振检测的方法,该方法在寻找颤振频率时,不需要基于以往的经验或依赖已有的案例,因为它考虑了整个频率范围内驱动器的真实动态,并且不需要在机器上安装外部传感器,具有很强的实际应用价值。

通过电流信号监测颤振,价格低廉,安装方便,对加工过程毫无干扰。同时需要特别指出的是通过无传感技术监测颤振,无需添加其他硬件,数据获取容易,具有很强的实际应用价值。但是由于振源(刀具、工件等)与电机在传动过程中需要经过多个机械结构,所以导致电流信号灵敏度较低,响应速度慢,对于颤振的监测精度不高,这严重的限制了电流信号在颤振监测中的使用。

1.4 多传感信号融合

当单一传感器采集的信息不能满足系统要求时,可以采用多传感融合的方法加以解决。不同的信号具有不同的特性,充分利用不同信号之间的优势,可以使检测的结果更加精确,发现非正常切削状态的时间更早,为后续的颤振控制提供宝贵的时间。多传感信号融合,就是使用多种传感器检测颤振的多源信息,然后将这些信息进行关联与处理,以便于颤振的识别,许多学者在这方面进行了研究^[39-43]。

DENKANA 等^[41]在磨床上集成了加速度传感

器、声发射传感器、位移传感器、电流传感器和测力仪等传感设备，结构如图 6 所示，最后通过试验证明了各种传感器的适用性，并指出加速度传感器和测力仪的融合是进一步研究的方向。

图 6 多传感融合布置图

KULJANIC 等^[42-43]对铣削过程中的旋转测力仪、加速度计、声发射传感器和功率传感器进行了比较，发现在单传感器系统中，切削力矩信号是一种较好的颤振识别信号。同时对单传感器系统和多传感器系统进行了研究，发现由三个或四个传感器组成的多传感器系统具有更高的可靠性和鲁棒性，指出多传感器融合是颤振识别最佳的方案。文中通过使用力传感器和加速度计组成的多传感器系统，在颤振识别中取得了较好的效果。

综上所述，不同的传感器在颤振监测中各有各的优势，并且都取得了一些研究进展。力传感器灵敏度高和抗干扰能力强，但是价格高，经济性差，不易装，灵活性低。振动和声发射传感器灵敏度较高，抗干扰性较强，同时经济性和灵活性较力传感器都有所增强。声音传感器和电流传感器最大的优势是经济性强，便于安装，灵活性高，但是灵敏度以及抗干扰能力较低。颤振检测中常用的各种传感器的评价见表 1。

表 1 颤振检测常用传感器总结

传感器	灵敏度	抗干扰性	经济性	灵活性
测力仪	***	***	*	*
振动传感器	**	**	**	**
声发射传感器	**	**	**	**
麦克风	*	*	***	***
功率/电流传感器	*	*	***	***

注：“*”为等级符号，“*”越多代表性越好。

同时，需要注意的是，多传感信号融合技术弥补了单一传感器在某一层面信息遗失的缺陷，获得了更多的表征颤振状态的信息，从而为颤振状态的检测提供更多的依据。但是，目前多传感融合技

术应用于颤振检测处于刚刚起步阶段，如何实现各采集信号之间的同步、不同切削过程中各信号的重要程度，以及各种信号之间的内在联系仍需探索。

另一方面，目前颤振监测中所使用的传感器基本都为普通传感器，不能自动采集数据，不具有自标定、自补偿的能力，更不具有自我故障检测的能力，这导致基于普通传感器的颤振监测系统的性能大幅降低，不利于智能系统的实现。

2 颤振特征提取技术

通过传感器采集的切削加工信号，存在以下问题：一是采集的信号会包含很多与加工状态无关的信号，即有很多冗余信息；二是数据量大，不利于计算。所以对采集的信号必须要进行预处理和变换，以提高我们对信号的理解。信号处理是颤振智能监测系统中重要的一个环节，通常包括去噪处理和特征提取两个方面。

去噪处理就是过滤掉信号中的噪声，剔除干扰信号，修正波形的畸变，尽可能地显示信号的真实成分，以增强信号的质量，提高信号的精度。特征提取即是在信号中提取高敏感性、可靠性和鲁棒性的加工状态表征，用于对颤振的识别。

在切削加工过程中，从振动角度出发，通常将加工过程分为稳定加工、过渡加工和颤振加工三种状态。在该阶段提取特征后，通过颤振识别阶段，即可确定当前的加工状态。目前常用的特征提取方法有时域法、频域法、时频域法以及特征自适应智能提取方法，下面逐一阐述。

2.1 时域分析

时域分析又叫做波形分析，是直接对采集的加工信号原始序列进行各种直观分析，主要应用的是统计参数法。当切削加工颤振发生时，所采集时域信号的振幅会显著增加，振动的频率会向加工系统的固有频率转移。通过挖掘信号中的脉冲成分和周期性成分的改变可以用来识别加工状态。颤振识别中统计参数主要包括以下两类：一是直接计算时域信号中的峰值、均值、方均根、方差等指标，这些指标是有量纲的，称为有量纲指标。有量纲指标的波动特性和幅值不仅受系统的加工状态影响，还受切削参数的影响。在这种情况下，无量纲指标在切削加工颤振识别方面会更有竞争力，无量纲量包括峭度、裕度因子、峰值因子、波形因子、脉冲因子、概率密度和熵特征等。常用的各种统计特征的公式、含义、敏感度、稳定性对比如表 2 所示。

表 2 时域分析中常用统计量公式、含义、敏感度、稳定性对比

名称	公式	敏感度	稳定性	含义
均值	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	***	*****	信号的平均振幅
方均根值	$x_{rms} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2}$	***	*****	间接反映信号的能量
方差	$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$	**	*****	反映信号的波动程度
峰值	$x_{max} = \max x_i $	*****	*	信号振幅最高值
峭度因子	$K = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{\sigma^4}$	*****	*****	反映信号冲击特性
峰值因子	$C = \frac{x_{max}}{x_{rms}}$	****	****	反映信号冲击程度
波形因子	$C = \frac{x_{rms}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i }$	**	*****	反映波形的平稳程度
脉冲因子	$I = \frac{x_{max}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i }$	*****	****	反映信号冲击程度
裕度因子	$CL = \frac{x_{max}}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{ x_i } \right)^2}$	*****	****	常作为磨损情况指标

注：“*”为等级符号，“*”越多代表性能越好。

TANGJITSITCHAROEN 等^[44]通过计算三个方向的动态切削力平均方差的比值，然后与确定的阈值进行映射，用来在线识别颤振。WAN 等^[45]将滤波后的信号序列与原始信号序列的方差比定义为颤振指标，试验表明该指标对颤振非常敏感。

YE 等^[46]计算了时域采样序列的方均根，然后将均方根序列的标准差和均值的比值作为变异系数，用来识别颤振。如图 7 所示，深色波形为采样的原始序列，浅色图形为方均根序列，当振动状态发生变化时，明显可以看出该变异系数会发生突变。

图 7 原始采样序列与方均根采样序列

LAMRAOUI 等^[47]提取了滤波后信号中的方差、峰值、方均根、偏度、峭度、裕度因子、峰值因子、波形因子和脉冲因子等特征，针对这些特征提出了一种基于相对熵的特征分类方法，将特征从最优到最劣进行排序，然后给出了一组最优的特征用于后续分类。

LIU 等^[48]提出了一种采用合适的误报率和概率密度以及同时兼顾工件静态和动态特性的新型颤振检测方法，为了保证预测精度和可靠性，采用了可变阈值预测颤振的方法，结果表明该方法能较早地检测到颤振。

NAIR 等^[49]提出了使用排列熵 (Permutation entropy, PE) 来检测颤振的方法。研究发现 PE 值随切削深度的增加而急剧变化，通过 PE 值可以用来检测颤振。

时域分析方法具有直观、简单、易于理解的特点。但是在切削加工过程中，刀具的切入切出以及刀齿的断续切削等，都会使信号表现出非线性、非平稳的特点。此时，时域分析很难用有限的参数对信号进行正确的描述，难以反映信号中的周期性成分，更难以精确的了解信号的本质构成。同时时域分析容易受到外界信号的干扰，造成分析偏差，这对于切削加工颤振的识别是极其不利的，所以目前在颤振识别领域，采用时域分析的方法并非主流。

2.2 频域分析

通过研究发现，当切削加工颤振发生时，信号幅值会发生剧烈变化，且振动的主频会明显向加工系统固有频率的频段偏移，所以通过频域分析也可以检测颤振的发生。频域分析又叫做频谱分析，该方法主要包括幅值谱分析和功率谱分析。频域分析以傅里叶变换为基础，通常将各数据点的频率和幅

值提取为特征值。通过频域分析,可以过滤出加工频率以及颤振频率频带内的信号,也可对信号中周期性的成分进行分析。目前,傅里叶变换(Fast Fourier transform, FFT)在切削加工颤振监测中得到了广泛的应用^[12, 19, 50-55]。

FRUMUSANU 等^[12]通过 FFT 将切削力信号从时域转换为频域,计算给定频域内切削力信号幅值的最大值与平均值的比值,用该值来评估加工系统的工作点位置相对于稳定极限的接近度。KANG 等^[19]从振动信号中利用 FFT 提取特征,然后利用自组织特征映射(Self-organizing feature

map, SOM)对频谱向量进行了预处理和编码,用于颤振识别。FEKRMANDI 等^[51]利用 FFT 变换估计铣削过程中的振动频率,通过谱差的平方和来评价频谱的变化。

SUN 等^[53]提出了一种基于尺度因子的插值离散傅里叶变换(Interpolated discrete Fourier transform, IpDFT)算法来估计主要的振动频率,文中所采集的切削力信号及各种算法估计频率的收敛特性如图 8 所示。试验结果表明,颤振频率收敛到 310 Hz 左右,所提出的 IpDFT 算法具有最快的收敛速度,可更早地识别出颤振频率。

图 8 切削力信号及各种算法估计频率的收敛特性

频域分析方法中所用的傅里叶变换,在分析传统的平稳信号时,具有很强的吸引力,因为平稳信号的瞬时频率为常数,在时域中需要很长的序列所表征的信息,在频域中有时仅需几个频率点就可表示。但是,傅里叶变换是整体变换,不能提供准确的时间定位信息,导致傅里叶变换所处理的加工过程信号并不是十分准确和可靠。这些缺点极大的限制了傅里叶变换在切削加工颤振检测中的应用。

2.3 时频域分析

当切削完全处于颤振加工状态时,信号会呈现出周期性的冲击形式,且信号的幅值会增大,此时利用传统的时域以及频域分析方法,便可提取到颤振特征。但是,在颤振出现的早期阶段,颤振冲击能量少,信号幅值低,容易被噪声淹没,用传统的信号处理方法对其进行全局的时域或者频域分析,难以反映其变化的过程,更难以提取到颤振的征兆。时频域分析方法描述了信号在时间和频率同时定位的过程,提高了分析精度,广泛应用于特征提取过程中^[56]。在颤振的特征提取过程中,常用的时频分析方法有小波变换(Wavelet transform, WT)、经验模态分解(Empirical mode decomposition, EMD)、变分模态分解(Variational mode decomposition, VMD)及

各种算法的改进算法等,通过这些方法将信号分解到不同的频带上,然后选取对颤振表现敏感的信号分量,提取其时域或频域的各种特征。

2.3.1 小波变换

小波变换是把信号投影到一组相互正交的小波函数构成的子空间上,将信号在不同尺度上进行展开,然后可以在不同的频带上提取相关特征,同时信号在各个尺度上的时域特征也得以保留。小波变换对不同的频率使用不同长度的窗口,使其可以在不同频段提取更多的时域信息。为了获得更好的时间分辨率,在高频段使用较窄的窗口进行分析;为了获得更好的频率分辨率,在低频段使用较宽的窗口进行分析^[28]。

实际上,可以认为其是利用小波和尺度函数对信号进行高通和低通滤波。小波变换只对信号的低频部分进一步分解,而对高频部分不再分解,所以小波变换可以很好地处理低频信号。很多学者^[5, 22, 57-58]利用小波变换对颤振信号进行了特征提取。

TANGJITSITCHAROEN 等^[5]提出了一种基于 Daubechies 小波的变换方法,然后,计算了各层信号中动态切削力的平均差与绝对差的比值,并由此引入了新的参数,用于颤振识别。

GAO 等^[22]研究了基于 CMWT(Cmor continuous wavelet transform, CMWT)的薄壁工件铣削颤振检测及稳定区域的获取,并通过试验进行了分析和讨论。如图 9 所示,图 9a 为时域信号的一部分;图 9b 为经过 CMWT 变化后的时频图,通过该图可以

图9 基于声音信号的 CMWT 变换

然而,当颤振频率较高时,由于小波变换分解后的高频系数分辨率较低,高频信号的应用受到了很大的限制。小波包变换(Wavelet packet transform, WPT),对信号的低频和高频部分都会做进一步的分解,可以很好地处理中高频信号,成功地解决了这一问题。许多文献使用 WPT 对切削加工信号进行了分解。

CHEN 等^[59]首先利用 WPT 对振动信号进行预处理,选取系统固有频率附近的两个小波包进行重构。然后,计算重构信号的十个时域特征和四个频域特征作为颤振识别的原始特征集,用于颤振检测。

YAO 等^[60]发现各频段的能量在颤振发展过程中有规律地变化,可以利用颤振频带的能量占比识别颤振。然而,YESILLI 等^[61]发现研究中通常选取的能量占比最高的小波包作为颤振的代表性特征,并不总是包含颤振的频率,从而降低了分类的精度。

小波变换理论基础完备、不易受噪声污染,能够分解不同独立尺度的信号,并且能够对局部信号结构进行放大,具有很强的自适应和多分辨率能力,对测量数据的压缩不会产生明显的退化。小波变换虽然不能准确地识别颤振信号突变的特定频率分量,但利用小波变换可以得到颤振信号突变的位置和频带宽度。正是由于这些优点,使得小波变换被提出后就成为了处理切削加工颤振信号的研究热点。小波变换在一定程度上可以检测到颤振的发生,但是必须提前选择最优的小波基和颤振信号分解的层数,这些参数的选择会影响特征提取的结果。这是因为小波基选择之后,无论颤振信号具有何种特点,小波分解只能从数学意义上去逼近,不能根据信号的实际特点进行合理的分解。另一方面,小波变换是时变的,信号短时间的延时会导致小波系数

清楚地看出靠近工件固有频率的绿色频带是连续的,而其余发生在刀齿通过倍频处的频带是不连续的;图 9c 为 3D 时频图,从中可以看出,小波包系数最大值出现在靠近工件固有频率处,证明了工件颤振的发生,颤振频率为 2.7~3.0 kHz。

在小尺度上发生较大的变化^[62],因此利用小波变换进行颤振特征提取时,必须考虑到这一点。

2.3.2 经验模态分解

经验模态分解是一种分析非线性、非平稳信号的自适应方法,该方法不需提前设定基函数,拥有很高的信噪比,可以对信号进行符合物理实际意义的分解。EMD 方法基于信号的局部特征时间尺度,可以将一个复杂的信号函数分解为一组完整的、几乎正交的分量,即固有模态函数(Intrinsic mode function, IMF)^[63]。经过 EMD 分解得到的各个 IMF 分量,反映了颤振原信号在不同时刻下的局部特征。该方法可以对任何形式的时间序列进行分析,适合于样本容量较大的加工过程数据的处理。EMD 自从被提出之后,在加工颤振特征提取领域就得到了广泛的应用^[15, 17, 35, 64-67]。

FU 等^[15]首先将信号进行 EMD 分解;然后,根据能量限制系数对 IMF 进行了基于能量的选择,以获取最大能量的 IMF。最后对选择的 IMF 进行希尔伯特-黄变换(Hilbert-Huang transform, HHT),得到 HHT 时频谱,并计算其归一化能量比和变异系数,用来识别颤振。

LIU 等^[35]指出 IMF 能量的变化可以代表加工过程中的切削状态的改变。所以,可以选择对颤振敏感的 IMF 的能量作为特征值,用于颤振的识别。

SHRIVASTAVA 等^[65]对 EMD 分解后的 IMFS 进行了 FFT 变换,找到了最能反映颤振指标的 IMF 分量,通过多组试验计算了颤振指数,同时计算了每组试验的材料去除率,用这两个指数来反映颤振的程度和加工效率的高低。

经验模态分解虽然有诸多优点,但是在实际使

用的过程中, 容易产生模态混淆, 限制了其应用。为了克服模态混淆的缺点, LIU 等^[66]提出了 EMD 与小波包分解(Wavelet packets decomposition, WPD)相结合的颤振识别方法, 以消除模态混淆的影响。首先对信号进行 EMD 分解, 选择功率谱密度和幅频变化趋势一致的 IMF 进行信号第一次重构, 对不一致的 IMF 进行删除。其次, 利用 WPD 对重构的信号进行二次重构, 基于能量最大的小波包节点进行信号二次重构。最后, 提取了 HHT 谱的均值和标准差作为特征向量, 用于颤振的识别, 其工作流程如图 10 所示。

图 10 EMD 与 WPD 相结合的颤振识别方法

JI 等^[17]对信号进行了集合经验模态分解(Ensemble empirical mode decomposition, EEMD), 以消除模态混淆, 并选取了包含铣削过程特征信息的 IMF 作为分析信号。计算了该分析信号的功率谱熵和分形维数这两个指标来检测颤振。如图 11 所示, 图 11a 为选取的分析信号, 图 11b 为分形维数曲线, 图 11c 为功率谱熵曲线。从图 11a 很难判断是否发生颤振, 从图 11b、11c 可以看出从第 5 s 开始, 分形维数和功率谱熵值均发生突变, 这两个指标均表明颤振发生在第 5 s。CHEN 等^[67]在二维经验模态分解

图 11 EEMD 分解在颤振识别中的应用

(Bidimensional empirical mode decomposition, BEMD) 的基础上, 用峰间值、标准偏差和峰度值作为特征来进行早期的磨削颤振检测。

EMD 分解对切削加工信号的处理具有很强的自适应能力, 可以提高时频分辨率, 同时拥有较高的时频聚集性。但是, EMD 分解不具有严格的数学基础, 结果受各种准则的限制。同时存在正交问题, 各分量只满足局部的正交性, 并不是全局正交。EMD 分解在使用过程中, 由于其工作原理导致模态函数频率分布不均, 还存在模态混淆、边界效应等一系列的问题^[68], 这就会导致颤振信号难以被彻底分离, 不利于颤振的早期识别。虽然部分研究人员针对这些问题提出了 EEMD 分解, 对模态混淆进行了抑制, 但是 EMD 方法固有的递归筛分离工作方式, 使得这些问题很难从本质上进行解决^[69], 这些因素限制了 EMD 分解在颤振监控中的应用。

2.3.3 变分模态分解

变分模态分解作为一种新的信号处理方法, 首先假设各个模态具有不同的频率, 之后使用交替方向乘法算子迭代更新各个模态及其频率, 最后得到各模态及其对应的中心频率和带宽^[70]。它是一种新的自适应正交的信号分解方法, 可把信号分解为具有稀疏特性的分量, 从而从复杂的信号中准确的提取特征。VMD 具有自适应性, 拥有较快的处理速度、超高的分解能力以及较好的抗噪性能, 拥有严格的理论基础^[71], 因此在加工颤振监测领域得到了广泛的应用。

LIU 等^[18]利用 VMD 方法将振动信号进行了分解, 然后利用香农功率谱熵对 VMD 分解后的信号进行了特征提取, 并应用于颤振的识别, 取得了预期效果。

VMD 方法在颤振研究过程中虽然取得了很好的效果, 但在使用 VMD 方法对信号进行处理时, 使用者需要预先设定分解的层数 K 和惩罚因子 α , 合理的参数选择, 直接影响到对颤振信号分解的效果。模态个数 K 选取较少时, 原始信号中被滤掉的信息就会增加, 导致分解的信号中就会缺失原始信号中的部分成分; 当模态个数 K 选取的较多时, 相邻模态的中心频率就会比较接近, 容易频率混叠。惩罚因子 α 影响模态的带宽, 惩罚因子 α 越小, 模态的带宽越大, 容易产生模态混叠同时降噪效果变差, α 越大各模态带宽越小, 可能导致原始信号中的部分重要信息丢失。针对这个问题, 许多学者^[72-74]在这方面进行了研究。

LIU 等^[72-73]针对 VMD 分解时如何选择 K 和 α 的问题, 提出了基于峭度的 VMD 参数自动选择方法和根据 FFT 变换选择分解层数的方法。同时为了验证 VMD 处理的效果, 对 VMD 处理后的信号进

行了时频分析。从图 12 中可以看出,原始信号能量分布较分散,各频带边界模糊。而经过 VMD 处理

后,各频带带宽变窄且能量集中,有效地分离出了颤振频带 4,为颤振特征的提取提供了依据。

图 12 原始信号和 VMD 处理后的信号时频图

YANG 等^[74]采用模拟退火算法对 VMD 中的分解层数 K 和惩罚因子 α 两个参数进行了优化,并利用优化的 VMD 提取了包含颤振信息的子成分,采用近似熵和样本熵来检测颤振的发生。结果表明优化的 VMD 算法在颤振特征提取方面好于 EMD 算法。

VMD 方法作为一种新出现的信号处理方法,在切削加工颤振监测领域有广阔的发展前景。但在使用的过程中如何确定层数 K 和惩罚因子 α ,并没有确切的依据,仍需探索。

在时频域分析方法中,将时域和频域进行了联合,提供了信号频率随时间波动的关系,更适用于分析颤振这类非线性、非平稳信号,在加工状态特征提取方面,时频分析方法是今后研究的热点。

2.4 特征自适应智能提取

目前在颤振特征提取方面,需要借助各种信号处理方法,人为选择与颤振相关度最大的特征,这对研究人员的经验要求较高。特征自适应智能提取方法,无需人工选择特征,可以真正意义上实现采集端到输出端的学习,尤其对于大数据训练的场合具有更强的适用性。在特征自适应提取方面,深度学习是一个重要的研究方向。

张明锴^[75]采用 WT 和 VMD 分解对颤振信号进行了处理,得到了时频谱图,然后将该图片输入给残差卷积神经网络进行自适应特征提取和识别。FU 等^[76]将采集的切削信号,利用深度置信网络建立了切削状态监测的特征空间,并与人工定义的颤振特征进行了对比,发现该网络智能提取的特征优于人工定义的特征。

好的特征可以提高颤振识别的准确率,特征自适应智能提取无需先验知识便可从数据中提取特征,避免了人为设计特征的弊端,更有利于大数据优势的发挥。可以预见,随着深度学习等技术的兴起以及计算机性能的提高,颤振特征的自适应智能

提取与识别技术将逐渐的引起研究重视。

3 颤振识别技术

目前,随着人工智能技术的发展,很多人工智能分类模型被应用到了颤振识别的过程中。目前,在这些模型中应用最多的主要包括神经网络模型、支持向量机模型、隐马尔可夫模型以及各种模型的混合模型等。

3.1 神经网络模型

神经网络可以通过学习的过程用于模式识别和特征分类,学习过程的能力取决于权重函数。在神经网络中,学习是一种通过调整网络的权值和偏差来最小化计算输出和期望输出之间差异的过程。很多学者^[18, 32, 47, 65, 77-78]通过神经网络对切削加工中的颤振进行了识别,并取得了预期的结果。

LI 等^[32]采用并行 MULTI-ART2 神经网络对车削过程中的刀具失效和加工颤振进行了识别。通过研究发现该网络体系结构除了可以同时高速处理多输入外,还可以进行实时监督学习,不存在局部极小值等收敛问题,适用于在线应用。

LAMRAOUI 等^[47]利用多频带谐振滤波方法对信号进行了滤波,求取了滤波后信号的统计特征,并根据它们的相对熵值选择了最佳特征。最后,利用径向基函数和多层感知机两种神经网络对颤振进行了识别,该颤振识别的方法结构如图 13 所示。

SHRIVASTAVA 等^[65]采用前馈-反向传播学习方法,利用人工神经网络建立了以切削深度 D 、切削速度 S 、进给速度 F 作为输入,以颤振指数和材料去除率为输出的神经网络数学模型,通过分析确定了合适的无颤振切削区域,该无颤振区域能够同时满足既无颤振又有较高的生产效率。

图 13 LAMRAOUI 提出的算法结构

LIU 等^[18]提出了基于反向传播神经网络(Back propagation neural network, BPNN)与遗传算法(Genetic algorithm, GA)的颤振状态辨识模型,即 BPNN-GA 模型。文中采用遗传算法对 BPNN 模型的权值和阈值进行优化,将 BPNN 模型预测的结果作为适应度函数,求解出最优的 BPNN 预测模型,流程图如图 14 所示。最后通过叶轮铣削试验,证明了该模型的有效性。

图 14 基于 BPNN-GA 的颤振状态辨识模型

TARNG 等^[77]采用基于无监督神经网络的自适应共振理论模式识别技术,将切削力频谱特征作为输入,对颤振进行了识别。

KUMAR 等^[78]将输入信号的均方差作为衡量颤振的指数参数,通过这些输入和输出参数,使用自适应神经模糊推理系统训练颤振模型,通过大量的试验验证了该方法的有效性。

3.2 支持向量机模型

支持向量机(Support vector machine, SVM)作为一种基于统计学习理论的机器学习方法,采用结构风险最小化准则设计学习机,根据有限的样本在学习能力和学习精度方面寻求最佳平衡,它解决了非线性、高维数、局部极小等问题,在回归分析和模式识别中应用较为广泛。最初支持向量机只用于二分类问题,现在也将其应用于多分类问题,应用方

式有多种^[79]。

YAO 等^[60]用带有各种状态标签的特征向量来训练 SVM 模型,最后通过试验验证了该分类模型的准确性,同时该方法适用于不同的加工工艺。

WANG 等^[80]提出了一种基于信号 q 因子和支持向量机的薄壁零件颤振识别与诊断方法。该方法将 q 因子变化最大的频段作为颤振相关信号分量。利用 q 因子和确定频带的功率谱值构成特征向量,将 SVM 用于铣削状态诊断,预测精度远高于其他频段和传统指标,验证了该方法的有效性。

吴石等^[81]对已分好类的样本提取特征后,在高维特征空间中计算出每一类样本的超球体球心,然后对待测样本提取特征并计算到超球体球心的距离,根据距离和半径判断所属的类别,其工作流程如图 15 所示。最后通过试验验证了该方法的有效性,但是由于颤振孕育与爆发阶段的特征相似,导致了误报和虚报的情况,应进一步优化。

图 15 多类球支持向量机颤振识别模型结构

CHEN 等^[67]利用最小二乘支持向量机建立了预测模型,通过仿真试验验证了该模型用于颤振检测和识别的可行性。

CHEN 等^[59]利用支持向量机递归特征消除算法计算特征权值,得到了特征排序表,根据该表以及预测精度可以选择最优特征子集。结果表明,该方法不仅提高了颤振识别的精度,而且减少了计算时间。

括以下两点：一是进化算法的精简化，使其能够满足在线监测实时性的要求；另一个是在线进化策略的构建要切合实际，避免模型膨胀以及过学习。

人工神经网络具有可训练性、良好的学习能力、并行计算能力和较高的信号分类精度，能够实现复杂的非线性映射，同时其容错能力和鲁棒性较强。但是神经网络以经验风险最小化为优化目标，导致网络的泛化能力差。其在训练时，需要大量的样本，才能训练出准确的模型，训练时间长，当样本不足时，容易陷入局部最优解。同时人工神经网络自由参数较多，如权值、阈值和拓扑结构等，选择需要依靠经验，有时难以保证模型收敛至最优解，网络结构的性能因人而异。

SVM 模型不考虑样本的分布，适用于小样本的机器学习问题，可以根据有限的样本构建高维数据模型，同时也可以根据简单的特征训练模型。该模型对维数不敏感、计算速度快、泛化性能好，收敛至全局最优，可以解决高维、非线性的问题。同时它不需像神经网络一样选择拓扑结构，解决了神经网络局部最优、泛化性能差以及欠学习的问题。但是该模型在实际应用中对数据缺失和核函数选择敏感，对大样本难以训练，对非线性问题没有普适性解决方案，其识别的精度受参数优化程度的影响，在多分类问题应用上存在困难。

HMM 模型与以上两种模型不同，它根据类别的相似性进行建模。对于切削加工颤振来说，它需要根据加工采集的动态序列建立一个描述加工状态的模型，然后根据新的序列，通过训练好的 HMM 模型，计算属于各个类别的概率，从而判断所属的加工状态。HMM 建模能力强，具有很强的泛化能力，推广性较好。但使用 HMM 模型进行模式识别，在模型训练的过程中，需要大量的样本，才能训练出更高精度的模型，导致 HMM 模型学习效率较低。同时，HMM 模型对于相近的两种状态分类能力不强，会出现错分现象。神经网络、SVM 和 HMM 模型详细的对比如表 3 所示。

表 3 神经网络、SVM、HMM 模型对比

	神经网络	支持向量机	隐马尔可夫
学习效率	低	高	低
泛化能力	弱	较强	强
多分类能力	容易	困难	容易
所需样本数	小	大	大
需要设计结构	是	否	否
局部极小问题	存在	不存在	不存在
模型建立基础	经验风险最小化	结构风险最小化	类别相似度

在切削加工过程中，颤振识别模型应具有良好的泛化能力，从而将模型推广到整个加工过程中，在这方面神经网络能力较差。同时神经网络需要对网络的结构进行设计，这严重的依靠以往的经验，这对于精确的颤振模型的建立是不利的。根据振动形式的不同加工状态可分为稳定加工状态、颤振加工状态以及过渡加工状态。对于这种多分类的问题，通过 SVM 识别具有一定的难度，虽然通过各种方式可以使用其进行多分类的识别，但是影响了识别系统的效率。过渡加工状态介于稳定加工状态和颤振加工状态之间，其与后两种加工状态相似度较高，通过类别相似度进行识别的 HMM 模型，对于这种高相似度的类别分类，其识别精度不高。

目前，常见的颤振识别模型都不具有在线更新能力，大多数都是离线建模，在线识别，将来具有在线智能进化的颤振识别模型会成为新的发展方向，此时要求我们的模型要具有较高的学习效率，甚至拥有较少的样本即可建立精确的颤振识别模型，在这方面，SVM 模型具有很强的优势。

混合模型虽然集成了各种模型的优点，提高了分类的精度，降低了错误分类的几率，这对于颤振识别的准确率是有益的。但是采用混合模型，辨识系统所花费的识别时间会有所增加，这不利于颤振抑制的实时控制。同时采用混合模型，在某种程度上提高了建模的精度，但是对于进一步的理解加工状态与信号之间的内在联系是不利的。

4 基于变主轴转速的颤振智能控制技术

目前，颤振抑制的方法归纳起来主要包括主动抑制、被动抑制、半主动抑制和调整切削参数四大类^[27, 89-90]。

主动控制、半主动控制和被动控制或者需要外部提供很大的能量，或者需要对机床的结构进行改动、或者需要高昂的调节控制介质，因此就其成本和实现难度而言是不切合实际的。而调整切削参数，只需要调整数控系统的指令，无需改变机床的结构，从成本、可行性而言拥有巨大的优势。同时，调整切削参数抑制颤振适用于各种机床，无需外加其他控制部件，适用范围及其广泛。尤其是近些年智能控制理论和计算机技术的发展，更是为调整切削参数抑制颤振提供了强大的动力。

调整的切削参数主要包括调整主轴转速、进给速度和切削深度等。应该注意到调整进给速度和切削深度抑制颤振，不仅降低了效率，更容易产生较

大的冲击,造成刀具的损坏以及零件表面的缺陷。目前最受欢迎的研究方案是通过调整主轴转速来抑制颤振,即变主轴转速(Spindle speed variation, SSV)抑制颤振。变主轴转速抑制颤振技术试图通过连续或离散的改变主轴转速,使切削系统的刚度和阻尼特性发生快速改变,破坏再生颤振产生的条件,从而避免颤振的发生。该方法分为连续变主轴转速抑制和离散变主轴转速抑制两种,下面详细的介绍这两种方法的研究现状。

4.1 连续变主轴转速抑制技术

连续变主轴转速抑制颤振是指周期性的按照某种规律连续的改变主轴的转速,以保证加工在稳定状态下进行,从而起到抑制颤振的作用。该方法控制灵活,文献[91-93]中的研究已经证明了这种技术的有效性,如图18所示。

图18 高频改变主轴转速抑制颤振效果

具体来说该方法是通过主轴施加一定频率、振幅和波形的扰动,使主轴在一固定转速附近做周期性的变动,破坏颤振产生的条件。常用的主轴转速变化的规律有两种:正弦主轴转速扰动和三角形主轴转速扰动^[94]。在该方法中,扰动形式的选择,最佳振幅与频率的选取是一个难题。这些参数的选择不仅取决于加工系统的动力学特性(包括主轴、夹具、刀具和工件等),而且也受机械系统的转动惯量、主轴驱动系统响应及跟踪强迫速度信号能力的约束。同时,在选取这些参数时,也应该兼顾到主轴各部件的使用寿命。针对这些问题,许多学者在这方面进行了研究^[95-102]。

SEXTON 等^[95]对连续变主轴转速抑制颤振进行了理论研究,建立了相应的颤振抑制理论模型,揭示了其内在本质,并对速度变化的幅值对颤振抑制的影响进行了研究。

ALREGIB 等^[96]针对正弦主轴扰动(Sinusoidal spindle speed variation, S3V)抑制颤振,提出了一种选择幅值和频率的系统方法。通过对大范围主轴转速下切削力做功的数值求解,得到了最佳的S3V振幅图。然后根据主轴转速和颤振频率,提出了计算最优S3V幅值比的简单准则。同时,基于再生能量从加工系统中耗散的速度,提出了一种选择最小有效S3V频率的准则。

ZATARAIN 等^[97]仿真了主轴转速正弦扰动和三角形扰动抑制颤振的效果。结果表明,在主轴转速较低的情况下,改变主轴转速可以有效抑制加工颤振,正弦速度扰动比三角形速度扰动对加工颤振的抑制作用更强,仿真结果如图19所示。

图19 主轴转速正弦扰动和三角形扰动抑制颤振的效果

ZHANG 等^[98]基于非线性时滞微分方程加工颤振模型,对法进行了稳定性分析。通过内能分析揭示了SSV法的机理,在分析SSV切削内能和瞬时边带效应的基础上,提出了SSV振幅选取的公式。

WU 等^[99-100]发现主轴转速幅值对过程稳定性的影响显著高于主轴转速频率的变化。因此,在抑

制颤振过程中,选择主轴转速变化参数时,应首先考虑速度变化的幅值。

FUKAGAWA 等^[101]提出了主轴转速和进给速度协同控制的方法,文中给出了两种解决方案。一是当主轴转速不能满足三角形转速顶部参考值时,可同时改变进给速度来抑制颤振,如图 20a 所示。二是主轴转速和进给速度都按正弦波进行波动,但是相差一个相位角,如图 20b 所示。同时对提出的两种控制方案进行了评价,如表 4 所示。

图 20 主轴转速和进给速度协同控制抑制颤振方法

表 4 各控制方案颤振抑制效果及主轴扭矩对比

	仅主轴转速变动	方案 a	方案 b
颤振抑制效果	好	非常好	好
主轴电机扭矩	不小	不小	小

JIN 等^[102]研究了变螺距铣刀和主轴转速变化对铣削过程的影响。研究发现,齿距线性变化的铣刀与主轴转速正弦扰动相结合,可以更好地实现对颤振的抑制。

通过以上文献分析可以发现,连续变主轴转速抑制颤振具有简单、有效的特点,适用于不同特性的切削系统,且不需要选择最优的主轴转速,只需要选择合适的扰动形式、频率和幅值即可,因此在抑制颤振中受到了越来越多的关注。但是,从目前研究来看,由于缺少系统的理论来支撑扰动参数的选择,导致该技术尚未在机床上得到广泛应用。同时受主轴驱动系统响应及跟踪强迫速度信号能力的约束,导致该方法

只能应用于主轴转速低速区,难以应用于高速区。

4.2 离散变主轴转速抑制技术

因为主轴转动的频率与颤振的发生有重要的联系,所以可以通过改变主轴转速来调整主轴转动频率,从而起到抑制颤振的作用。SMITH 等^[103]描述了离散调整主轴转速抑制铣削颤振技术背后的基本原理。该技术基于两个假设:① 高稳定域与刀齿通过频率谐波的共振条件有关;② 颤振频率接近模型的临界固有频率。该方法首先算出颤振的频率,然后通过迭代的方式求取最佳主轴转速,使得刀齿通过频率的谐波之一与颤振实测频率相符,从而使影响切削厚度的调制波的相位相同,这样就避免了再生效应。

ISMAIL 等^[104]根据颤振严重程度将声音信号分成三类,根据声音信号所属类别的不同,来调整主轴转速每次变化的幅度,来寻找最佳的主轴转速,用以抑制颤振,实现了在线控制。BEDIAGA 等^[105]开发了颤振抑制系统,借鉴稳定性叶瓣图来选取最佳的主轴转速,以抑制颤振。

MORITA 等^[106]首先通过采集的信号判断是否为颤振;然后估计颤振频率、引起颤振的结构固有频率,同时计算消除颤振的最佳主轴转速。通过试验验证了高速铣削时颤振频率随时间的变化规律,以及实时在线控制主轴转速的有效性。李茂月等^[107]基于切削系统的单自由度模型,研究了主轴转速与颤振频率的关系,并建立了相应的模型,可根据颤振频率自适应调整主轴转速来抑制颤振。

金鸿宇^[108]将模糊控制算法集成到了智能数控系统中,通过试验确定了不同切削参数下薄壁件侧铣切削力与主轴转速之间的关系,颤振一旦被识别出来,机床主轴转速便可以通过模型在该系统中及时调整,试验结果如图 21 所示。图 21a、21c、21e 为非智能加工试验,图 21b、21d、21f 为智能加工试验。从图 21e 可以看出,在 9.1 s 时切削状态转变成了过渡状态,到 11 s 时颤振完全发生,在非智能加工状态下,主轴转速保持恒定,没有发生变化。从图 21f 可以看出,当颤振将要发生时,主轴转速发生了变化,加工状态又回到了平稳状态,证明了变主轴转速抑制颤振的有效性。

OKUMA 公司^[109]开发了一款名为“Machining Navi”的自动颤振抑制系统,可以在任何机床上使用。该系统的振动感知、最佳主轴转速的计算和更改主轴转速都是自动进行的,不需要人为的干预。同时该系统还具有加工条件搜索功能,可以根据实际的需要,选择匹配的主轴转速。然而,这是一个专有的系统,不利于与外部数据的交互。

图 21 智能颤振抑制系统试验验证

离散变主轴转速抑制颤振, 方法灵活、便于实现, 可以适用于不同的机器, 得到了广泛的关注, 具有广阔的发展前景。但是, 离散变主轴转速抑制颤振中面临以下两个主要问题。

一是最佳主轴转速的选取缺乏成型的理论。总结现有的文章发现, 目前最佳主轴转速的选取, 主要是通过以下三种方法: ① 借鉴稳定性叶瓣图来选取最佳的主轴转速^[104-105]; ② 根据颤振频率、齿通频率以及结构的固有频率等, 计算出当前加工状态下最优的主轴转速^[55,106-107]; ③ 利用各种智能算法, 建立主轴转速与颤振关系的智能模型, 当颤振发生时, 通过该模型可以迅速的映射到最佳的主轴转速^[108]。然而随着切削的进行, 会造成刀具磨损、工件刚度等发生变化, 使结构的固有频率和稳定性叶瓣图等发生改变, 从而导致目前的最佳主轴转速的选取方法适应性较差。

二是主轴转速调整的幅值及其调整速率也需要加以关注。其参数选取的不合理, 可能会进入到叶瓣图的非稳定区域, 引起新的颤振。

因此, 离散变主轴转速抑制颤振是一个需要继续研究的课题。

5 加工颤振智能监控研究难点及发展趋势

切削加工颤振智能监测与控制近年来得到了广泛的研究, 特别是随着智能制造的提出, 切削加工颤振智能检测与控制成为了一个研究的热点。目前, 该研究在理论和试验上都取得了许多成果, 但由于颤振问题的复杂性、多变性和非线性特点, 该技术在加工中鲜有应用, 仍存在许多问题需要进一步研究。

5.1 智能传感器与多传感融合技术

目前信号的采集大多应用单一传感器, 然而通过单一的传感器很难表征切削过程中的各类信息, 因此采集的信号并不充分, 对颤振的检测造成了不利的影响。然而不同的传感器有不同的特点, 应挖掘各种信号之间的内在联系, 通过多种传感器进行信息采集, 弥补单一传感器的不足, 形成优势互补, 不仅可以丰富采集的信息, 为颤振的早期识别提供全面的依据, 还可以提高加工状态检测的准确性。同时, 依托大数据, 研究各种信号与加工状态之间

的内在机理,充分发挥各自传感器的优势,实现多传感融合,是信号采集的发展趋势。同时,随着智能传感器的问世,将智能传感器应用于颤振智能监控也是一个重要的发展方向。

5.2 颤振实时检测与控制

目前开发的颤振监控系统大多数只实现了在线监控,缺点是颤振出现了之后,才采取控制措施,这就导致了工件已经出现了不可逆转的损伤。因为颤振具有突发性,如果没有实时检测到颤振的发生,且对加工已造成了不利的影响,此时即使实现颤振在线监控,也已失去了其现实的意义。因此,如何在颤振没有发展起来时便将其识别,实现对颤振的实时监控对于加工来说是至关重要的。所以颤振智能监控系统如何与插补等实时任务关联起来,实现实时控制,是今后研究的一个重要方向。

5.3 颤振智能监控模块集成技术

目前的颤振智能监控模块适用性差,通常都单独运行于外部计算机中,与数控系统并行工作。这主要是因为传统的数控系统控制方式不一致,结构封闭,难以实现反馈,不利于信息的交互,难以与外部软件进行集成所致。目前的并行工作方式,虽然通过各种方式实现了反馈,但对于加工参数的调整也是十分繁琐,不利于智能系统的搭建,实时性更是难以保证。所以研究颤振智能监控模块集成技术,构建闭环信息流,将各种智能算法集成到数控系统内部,是颤振智能监控需要进一步研究的课题。

5.4 开发具有在线进化能力的颤振辨识系统

目前颤振的辨识模型一旦建立,在加工过程中就不再改变,这导致随着加工的长时间进行颤振识别的准确率会降低。这主要是因为随着加工的进行,工件的刚度、刀具的磨损量等发生了改变,导致加工振动的特性发生了变化,从而造成了识别准确率的降低。构建具有在线进化能力的颤振辨识系统,是解决该问题的关键。

5.5 开发具有在线识别动力学参数的颤振监控系统

目前,所开发的颤振监控系统,大多数只能识别出当前的加工状态,而不能在线识别动力学参数。然而随着加工的进行,动力学参数也会发生相应的变化,这就导致最初所建立的切削稳定性模型不准确,适应性不强。基于变主轴转速抑制颤振的系统,目前缺乏精确的理论依据,导致由于切削条件或系统配置的变化,没有系统的方法来选择主轴转速的扰动规律或最佳主轴转速。通过开发具有在线识别动力学参数的颤振监控系统,建立更精准的理论模

型,为变主轴转速抑制颤振提供参考,是一个需要长期研究的方向。

6 结论

随着制造业的发展,传统的离线加工方式,通过经验选取保守的加工参数来抑制颤振,无法在线自适应调整切削参数,降低了加工效率,影响了加工质量,提高了加工成本,已无法满足智能制造发展的趋势。多年来颤振智能监控从理论和方法上都取得了很大的进展,尤其是芯片性能的发展和传感器技术的进步,更是为颤振智能监控技术提供了动力。传感器技术的发展使得信号检测的频率和分辨率大幅提高,有利于加工状态数据的实时准确采集,为后续的颤振识别与控制提供了精确的数据和宝贵的时间。而芯片技术的发展,使得颤振识别与控制计算的速度大幅增加,有利于颤振的实时控制以及各种复杂算法的应用。从目前来说,切削加工颤振智能监控技术并没有成熟,商业应用更是少之又少,仍有众多难点需要解决。在智能制造的大背景下,研究颤振智能监控技术是大势所趋,今后必将迎来新的发展阶段。

参 考 文 献

- [1] 胡瑞飞,殷鸣,刘雁,等. 切削稳定性约束下的铣削参数优化技术研究[J]. 机械工程学报, 2017, 53(5): 190-198.
HU Ruifei, YIN Ming, LIU Yan, et al. Optimization of milling parameters under constrain of process stability[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(5): 190-198.
- [2] QUINTANA G, CIURANA J. Chatter in machining processes: A review[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2011, 51(5): 363-376.
- [3] MUNOA J, BEUDAERT X, DOMBOVARI Z, et al. Chatter suppression techniques in metal cutting[R]. CIRP Annals-Manufacturing Technology, 2016.
- [4] 刘献礼,刘强,岳彩旭,等. 切削过程中的智能技术[J]. 机械工程学报, 2018, 54(16): 45-61.
LIU Xianli, LIU Qiang, YUE Caixu, et al. Intelligent machining technology in cutting process[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2018, 54(16): 45-61.
- [5] TANGJITSITCHAROEN S, SAKSRI T, RATANAKUA KANGWA S. Advance in chatter detection in ball end milling process by utilizing wavelet transform[J]. Journal Of Intelligent Manufacturing, 2015, 26: 485-499.

- [6] PEZZULLO V N. Design of a custom software application to monitor and communicate cnc machining process information to aid in chatter identification[D]. Greenville: Clemson University, 2014.
- [7] HUANG Panling, LI Jianfeng, SUN Jie, et al. Milling force vibration analysis in high-speed-milling titanium alloy using variable pitch angle mill[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2012, 58: 153-160.
- [8] FENG Jilu, SUN Zhili, JIANG Zenghui, et al. Identification of chatter in milling of Ti-6Al-4V titanium alloy thin-walled workpieces based on cutting force signals and surface topography [J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, 82(9-12): 1909-1920.
- [9] TLUSTY J, ANDREWS G C. A critical review of sensors for unmanned machining[J]. CIRP Annals Manufacturing Technology, 1983, 32: 563-572.
- [10] 李茂月, 富宏亚, 韩振宇. 开放式智能控制器的设计与加工实现[J]. 计算机集成制造系统, 2011, 17(7): 1441-1447.
- LI Maoyue, FU Hongya, HAN Zhenyu. Design and machining for open intelligent controller[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2011, 17(7): 1441-1447.
- [11] 李茂月. 开放式智能数控系统及其在线控制相关技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2012.
- LI Maoyue. Research on related technologies of an open architecture intelligent cnc system and online control[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2012.
- [12] FRUMUSANU G R, CONSTANTIN I C, MARINESCU V, et al. Development of a stability intelligent control system for turning[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013, 64(5-8): 643-657.
- [13] 王国锋, 李志猛, 董毅. 刀具状态智能监测研究进展[J]. 航空制造技术, 2018(6): 16-23.
- WANG Guofeng, LI Zhimeng, DONG Yi. Recent advances in intelligent monitoring of cutting tool condition[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2018(6): 16-23.
- [14] FAN Nan. Technical research on on-line monitoring of cutting chatter[D]. Xi'an: Xian Jiaotong University, 2011.
- [15] FU Yang, ZHANG Yun, ZHOU Huamin, et al. Timely online chatter detection in end milling process[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2016, 75: 668-688.
- [16] DONG Xinfeng, ZHANG Weimin. Chatter identification in milling of the thin-walled part based on complexity index[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2017, 91(9-12): 3327-3337.
- [17] JI Yongjian, WANG Xibin, LIU Zhibing, et al. EEMD-based online milling chatter detection by fractal dimension and power spectral entropy[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2017, 92(1-4): 1185-1200.
- [18] LIU Jie, HU Youmin, WU Bo, et al. A hybrid health condition monitoring method in milling operations[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2017, 92: 2069-2080.
- [19] KANG Jing, FENG Changjian, HU Hongying, et al. Research on chatter prediction and monitor based on DHMM pattern recognition theory[C] // 2007 IEEE International Conference on Automation and Logistics, Jinan: IEEE, 2007: 1368-1372.
- [20] BAHAR B, MOTAVALLI S, ARFI T. Sensor fusion for monitoring machine tool conditions[J]. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 1997, 10(5): 314-323.
- [21] DELIO T, TLUSTY J, SMITH S. Use of audio signals for chatter detection and control[J]. ASME Journal Engineering for Industry 1992, 114: 146-157.
- [22] GAO Jian, SONG Qinghua, LIU Zhanqiang. Chatter detection and stability region acquisition in thin-walled workpiece milling based on CMWT[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, 98(1-4): 699-713.
- [23] SALLESE L, GROSSI N, SCIPPA A, et al. Investigation and correction of actual microphone response for chatter detection in milling operations[J]. Measurement and Control, 2017, 50(2): 45-52.
- [24] TSAI N C, CHEN D C, LEE R M. Chatter prevention for milling process by acoustic signal feedback [J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2010, 47(9-12): 1013-1021.
- [25] CAO Hongrui, YUE Yiting, CHEN Xuefeng, et al. Chatter detection in milling process based on synchrosqueezing transform of sound signals[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2016, 89(9-12): 2747-2755.

- [26] HYNYNEN K M, RATAVA J, LINDH T, et al. Chatter detection in turning processes using coherence of acceleration and audio signals[J]. *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, 2014, 136(4): 1-14.
- [27] SIDDHPURA M, PAUOBALLY R. A review of chatter vibration research in turning [J]. *International Journal of Machine Tools & Manufacture*, 2012, 61: 27-47.
- [28] TETI R, JEMIELNIAK K, O'DONNELL G, et al. Advanced monitoring of machining operations[J]. *Cirp Annals-Manufacturing Technology*, 2010, 59(2): 717-739.
- [29] CHIOU R Y, LIANG S Y. Analysis of acoustic emission in chatter vibration with tool wear effect in turning[J]. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 2000, 40: 927-941.
- [30] GRIFFIN J M, CHEN X. Multiple classification of the acoustic emission signals extracted during burn and chatter anomalies using genetic programming[J]. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2009, 45 (11-12): 1152-1168.
- [31] GRADISEK J, BAUS A, GOVEKAR E, et al. Automatic chatter detection in grinding[J]. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 2003, 43(14): 1397-1403.
- [32] LI X Q, WONG Y S, NEE A Y C. A comprehensive identification of tool failure and chatter using a parallel multi-ART2 neural network[J]. *Journal of Manufacturing Science and Engineering-Transactions of the Asme*, 1998, 120 (2): 433-442.
- [33] CHUNG E S, CHIOU Y S, LIANG S Y. Tool wear and chatter detection in turning via time-series modeling and frequency band averaging[J]. *American Society of Mechanical Engineers*, 1993(5), 351-358.
- [34] SOLIMAN E, ISMAIL F. Chatter detection by monitoring spindle drive current[J]. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 1997, 13(1): 27-34.
- [35] LIU Hongqi, CHEN Qinghai, LI Bin, et al. On-line chatter detection using servo motor current signal in turning[J]. *China Technol*, 2011, 54(12): 3119-3129.
- [36] LAMRAOUI M, BADAOUIM E, GUILLET F. Chatter detection in cnc milling processes based on wiener-SVM approach and using only motor current signals[C]// *Proceedings of VETOMAC X 2014*, University of Manchester, UK, September 9-11, 2014. Switzerland: Springer, 2015: 567-578.
- [37] KAKINUMA Y, SUDO Y, AOYAMA T. Detection of chatter vibration in end milling applying disturbance observer[J]. *CIRP Annals - Manufacturing Technology*, 2011, 60: 109-112.
- [38] ASLAN D, ALTINTAS Y. On-line chatter detection in milling using drive motor current commands extracted from CNC[J]. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 2018, 132: 64-80.
- [39] MILTON L P, WALTER L W, ROLF B S, et al. Analysis of high speed milling dynamic stability through sound pressure, machining force and tool displacement measurements[J]. *Journal of Engineering Manufacture*, 2012, 226(11): 174-1783.
- [40] TANGJITSITCHAROEN S, RUNGRUANG C, PONGSATHORNWIWAT N. Advanced monitoring of tool wear and cutting states in CNC turning process by utilizing sensor fusion[J]. *Advanced Materials Research Vols*, 2011, 189-193: 377-384.
- [41] DENKENA B, ORTMAIER T, BERGMANN B, et al. Suitability of integrated sensors for the determination of chatter characteristics in a cylindrical grinding machine[J]. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2019, 102: 2339-2344.
- [42] KULJANIC E, SORTINO M, TOTIS G. Multisensor approaches for chatter detection in milling[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2008(10): 672-693.
- [43] KULJANIC E, TOTIS G, SORTINO M. Development of an intelligent multisensory chatter detection system in milling[J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2009, 23 (5): 1704-1718.
- [44] TANGJITSITCHAROEN S, NARONGSAK P. Development of chatter detection in milling processes[J]. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2013, 65: 919-927.
- [45] WAN Shaoke, LI Xiaohu, CHEN Wei, et al. Investigation on milling chatter identification at early stage with variance ratio and Hilbert-Huang transform[J]. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2018, 95 (9-12): 3563-3573.
- [46] YE Jian, FENG Pingfa, XU Chao, et al. A novel approach for chatter online monitoring using coefficient of variation in machining process[J]. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2018, 96: 287-297.

- [47] LAMRAOUI M, BARAKAT M, THOMAS M, et al. Chatter detection in milling machines by neural network classification and feature selection[J]. *Journal of Vibration and Control*, 2015, 21(7): 1251-1266.
- [48] LIU Yilong, WU Baohai, MA Junjin, et al. Chatter identification of the milling process considering dynamics of the thin-walled workpiece[J]. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2016, 89(5-8): 1765-1773.
- [49] NAIR U, KRISHNA B M, NAMBOOTHIRI V N N, et al. Permutation entropy based real-time chatter detection using audio signal in turning process[J]. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2010, 46: 61-68.
- [50] TOH C K. Vibration analysis in high speed rough and finish milling hardened steel[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2004, 278(1-2): 101-115.
- [51] FEKRMANDI H, UNAL M, BAGHALIAN A, et al. A non-contact method for part-based process performance monitoring in end milling operations[J]. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2016, 83: 13-20.
- [52] TANGJITSITCHAROEN S. In-process monitoring and detection of chip formation and chatter for CNC turning[J]. *Journal of Materials Processing Technology*, 2009, 209(10): 4682-4688.
- [53] SUN Yuxin, ZHUANG Chungang, XIONG Zhenhua. A scale factor-based interpolated dft for chatter frequency estimation[J]. *IEEE Transactions On Instrumentation And Measurement*, 2015, 64(10): 2666-2678.
- [54] ZHANG Chunliang, YUE Xia, ZHANG Xuewen. Cutting chatter monitoring using hidden markov models[C]// *International Conference on Control, Automation and Systems Engineering*, 2009, July 11-12, Zhangjiajie, China. IEEE, 2009: 504-507.
- [55] LIAO Y S, YOUNG Y C. A new on-line spindle speed regulation strategy for chatter control[J]. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 1996, 36(5): 651-660.
- [56] ZHANG Chunlin, LI Bing, CHEN Binqiang, et al. Weak fault signature extraction of rotating machinery using flexible analytic wavelet transform[J]. *Mechanical Systems & Signal Processing*, 2015, 64-65: 162-187.
- [57] SOMKIAT T. Analysis of chatter in ball end milling by wavelet transform[J]. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 2012, 71: 1075-1081.
- [58] SOMKIAT T, TANINTORN S, SUTHAS R. Advance in chatter detection in ball end milling process by utilizing wavelet transform[J]. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2015, 26: 485-499.
- [59] CHEN G S, ZHENG Q Z. Online chatter detection of the end milling based on wavelet packet transform and support vector machine recursive feature elimination[J]. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2018, 95(1-4): 775-784.
- [60] YAO Zhehe, MEI Deqing, CHEN Zichen. On-line chatter detection and identification based on wavelet and support vector machine[J]. *Journal of Materials Processing Technology*, 2010, 210(5): 713-719.
- [61] YESILLI M C, KHASAWNEH F A, OTTO A. On transfer learning for chatter detection in turning using wavelet packet transform and empirical mode decomposition[J]. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, 2020, 28: 118-135.
- [62] KAMARTHI S V, PITTLNER S. Fourier and wavelet transform for flank wear estimation—A comparison[J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 1997, 11(6): 791-809.
- [63] HUANG N E, SHEN Z, LONG S R, et al. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis[J]. *Proceedings of the Royal Society*, 1998, 454(1971): 903-995.
- [64] 李尧, 刘强. 基于小波包及 Hilbert-Huang 变换的数控铣削颤振诊断技术[J]. *计算机集成制造系统*, 2015, 21(1): 204-216.
- LI Yao, LIU Qiang. Chatter identification in CNC milling based on wavelet packet and Hilbert-Huang transform[J]. *Computer Integrated Manufacturing Systems*, 2015, 21(1): 204-216.
- [65] SHRIVASTAVA Y, SINGH B. Possible way to diminish the effect of chatter in CNC turning based on EMD and ANN approaches[J]. *Arabian Journal for Science and Engineering*, 2018, 43: 4571-4591.
- [66] LIU Changfu, ZHU Lida, NI Chenbing. The chatter identification in end milling based on combining EMD and WPD[J]. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2017, 91(9-12): 3339-3348.
- [67] CHEN Huanguo, SHEN Jianyang, CHEN Wenhua, et al. Grinding chatter detection and identification based on

- BEMD and LSSVM[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2019, 32(1): 90-102.
- [68] NIU Mingfei, HU Yueyong, SUN Shaolong, et al. A novel hybrid decomposition-ensemble model based on VMD and HGWO for container throughput forecasting [J]. Applied Mathematical Modelling, 2018, 57: 163-178.
- [69] 唐贵基, 王晓龙. 变分模态分解方法及其在滚动轴承早期故障诊断中的应用[J]. 振动工程学报, 2016, 29(4): 638-648.
- TANG Guiji, WANG Xiaolong. Variational mode decomposition method and its application on incipient fault diagnosis of rolling bearing[J]. Journal of Vibration Engineering, 2016, 29(4): 638-648.
- [70] 石敏, 李影, 王冰, 等. 基于变分模态分解的齿轮箱故障诊断[J]. 电力科学与工程, 2016, 32(1): 23-26.
- SHI Min, LI Ying, WANG Bing, et al. Gearbox fault diagnosis based on variational mode decomposition [J]. Electric Power Science and Engineering, 2016, 32(1): 23-26.
- [71] WANG Yanxue, RICHARD M, XIANG Jiawei, et al. Research on variational mode decomposition and its in detecting rub-impact fault of the rotor system[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2015, 60: 243-251.
- [72] LIU Changfu, ZHU Lida, NI Chenbing. Chatter detection in milling process based on VMD and energy entropy[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 105: 169-182.
- [73] 刘长福, 朱立达, 仇健, 等. 基于 VMD 和 FFT 的变切深侧铣颤振特征提取方法[J]. 东北大学学报, 2018, 39(8): 1153-1157.
- LIU Changfu, ZHU Lida, QIU Jian, et al. Chatter feature extraction method in variable cutting depth flank milling based on VMD and FFT[J]. Journal of Northeastern University, 2018, 39(8): 1153-1157.
- [74] YANG Kai, WANG Guofeng, DONG Yi, et al. Early chatter identification based on an optimized variational mode decomposition[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2019, 115: 238-254.
- [75] 张明锴. 基于残差卷积网和支持向量机的机器人铣削颤振辨识研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2019.
- ZHANG Mingkai. Study of chatter identification of robot milling based on resnet and SVM[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2019.
- [76] FU Yang, ZHANG Yun, QIAO Haiyu, et al. Analysis of feature extracting ability for cutting state monitoring using deep belief networks[C]// 15th CIRP Conference on Modelling of Machining Operations, 2015, June 11-12, Karlsruhe, Germany. Elsevier, 2015: 29-34.
- [77] TARNG Y S, CHEN M C. An intelligent sensor for detection of milling chatter[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 1994, 5(3): 193-200.
- [78] KUMAR S, SINGH B. Chatter prediction using merged wavelet denoising and ANFIS[J]. Methodologies And Application, 2019, 23: 4439-4458.
- [79] 薛宁静. 多类支持向量机分类器对比研究[J]. 计算机工程与设计, 2011, 32(5): 1792-1795.
- XUE Ningjing. Comparison of multi-class support vector machines[J]. Computer Engineering and Design, 2011, 32(5): 1792-1795.
- [80] WANG Yongqing, BO Qile, LIU Haibo, et al. Mirror milling chatter identification using Q-factor and SVM[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, 98(5-8): 1163-1177.
- [81] 吴石, 刘献礼, 王艳鑫. 基于连续小波和多类球支持向量机的颤振预报[J]. 振动、测试与诊断, 2012, 32(1): 46-50.
- WU Shi, LIU Xianli, WANG Yanxin. Chatter prediction based on continuous wavelet features and multiclass spherical support vector machine[J]. Journal of Vibration, Measurement and Diagnosis, 2012, 32(1): 46-50.
- [82] 韩振宇, 金鸿宇, 富宏亚. 基于 ESPRIT 频谱估计和隐马尔可夫模型的铣削颤振辨识系统建模[J]. 计算机集成制造系统, 2016, 22(8): 1938-1944.
- HAN Zhenyu, JIN Hongyu, FU Hongya. Modeling of chatter recognition system in CNC milling based on ESPRIT and hidden Markov model [J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2016, 22(8): 1938-1944.
- [83] SHAO Qiang, SHAO Cheng, GUAN Lina. Pattern recognition of chatter gestation based on SVM-HMM method[C] //2009 IEEE International Conference on Automation and Logistics, Shenyang: IEEE, 2009: 1489-1494.
- [84] ZHANG Chunliang, YUE Xia, JIANG Yongtao, et al. A hybrid approach of ANN and HMM for cutting chatter monitoring[J]. Advanced Materials Research, 2010, 97-101: 3225-3232.
- [85] 李欣, 邓小雷, 张玉良, 等. 基于隐马尔可夫模型和支持向量机的曲面加工颤振识别与预报[J]. 航空制造技

- 术, 2019, 62(6): 14-20.
- LI Xin, DENG Xiaolei, ZHANG Yuliang, et al. Chatter recognition and prediction for curve surface processing based on HMM and SVM[J]. *Aeronautical Manufacturing Technology*, 2019, 62(6): 14-20.
- [86] CHEN Yuantao, XIONG Jie, XU Weihong, et al. A novel online incremental and decremental learning algorithm based on variable support vector machine[J]. *Cluster Computing*, 2019, 22: 7435-7445.
- [87] 刘敏, 张英堂, 李志宁, 等. 基于增量稀疏核极限学习机的柴油机故障在线诊断[J]. *上海交通大学学报*, 2019, 53(2): 217-224.
- LIU Min, ZHANG Yingtang, LI Zhining, et al. Diesel engine fault online diagnosis method based on incremental sparse kernel extreme learning machine[J]. *Journal of Shanghai Jiao Tong University*, 2019, 52(2): 217-224.
- [88] 钱士才, 孙宇昕, 熊振华. 基于支持向量机的颤振在线智能检测[J]. *机械工程学报*, 2015, 51(20): 1-8.
- QIAN Shicai, SUN Yuxin, XIONG Zhenhua. Support vector machine based online intelligent chatter detection[J]. *Journal of Mechanical Engineering*, 2015, 51(20): 1-8.
- [89] 于英华, 徐兴强, 徐平. 切削颤振的在线监测与控制研究现状分析[J]. *振动与冲击*, 2007, 26(1): 130-132, 135.
- YU Yinghua, XU Xingqiang, XU Ping. A review of on-line monitoring and control for machine tool chatter[J]. *Journal of Vibration And Shock*, 2007, 26(1): 130-132, 135.
- [90] 王跃辉, 王民. 金属切削过程颤振控制技术的研究进展[J]. *机械工程学报*, 2010, 46(7): 166-174.
- WANG Yuehui, WANG Min. Advances on machining chatter suppression research[J]. *Journal of Mechanical Engineering*, 2010, 46(7): 166-174.
- [91] ALTINTAS Y, CHAN P K. In-process detection & suppression of chatter in milling[J]. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 1992, 32(3): 329-347.
- [92] JAYARAM S, KAPOOR S G, DEVOR R E. Analytical stability analysis of variable spindle speed machining[J]. *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, 2000, 122: 391-397.
- [93] ISHIBASHI T, FUJIMOTO H, ISHII S, et al. High frequency variation speed control of spindle motor for chatter vibration suppression in nc machine tools[C] // American Control Conference, 2014, Jun 4-6, Portland: IEEE, 2014: 2172-2177.
- [94] RIGELSFORD J. Manufacturing automation: Metal cutting mechanics, machine tool vibrations, and cnc design[J]. *Industrial Robot*, 2004, 31: 1.
- [95] SEXTON J S, MILNE R D, STONE B J. A stability analysis of single-point machining with varying spindle speed[J]. *Applied Mathematical Modelling*, 1997, 1(6): 310-312.
- [96] ALREGIB E, NI J, LEE S H. Programming spindle speed variation for machine tool chatter suppression[J]. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 2003, 43(12): 1229-1240.
- [97] ZATARAIN M, BEDIAGA I, MUNOA J, et al. Stability of milling processes with continuous spindle speed variation: analysis in the frequency and time domains, and experimental correlation[J]. *CIRP Ann-Manuf. Technol.*, 2008, 57(1): 379-84.
- [98] ZHANG H H, JACKSON M J, NI J. Spindle speed variation method for regenerative machining chatter control[J]. *International Journal of Nanomanufacturing*, 2009, 3(1-2): 73-99.
- [99] WU Dan, CHEN Ken. Chatter suppression in fast tool servo-assisted turning by spindle speed variation[J]. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 2010, 50(12): 1038-1047.
- [100] SEGUY S, INSERGER T, ARNAUD L, et al. Suppression of period doubling chatter in high-speed milling by spindle speed variation[J]. *Mach Sci Technol*, 2011, 15(2): 153-171.
- [101] FUKAGAWA S, FUJIMOTO H, TERADA Y. Experimental verification of chatter suppression in end milling process using cooperative control of spindle and stage motors[C] // 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2015, November, 9-12. Yokohama: IECON, 2015: 2794-2799.
- [102] JIN Gang, QI Houjun, LI Zhanjie, et al. Dynamic modeling and stability analysis for the combined milling system with variable pitch cutter and spindle speed variation[J]. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 2018, 63: 38-56.
- [103] SMITH S, TLUSTY J. Stabilizing chatter by automatic spindle speed regulation[J]. *CIRP Annals*, 1992, 41(1): 433-436.
- [104] ISMAIL F, ZIAEI R. Chatter suppression in five-axis

- machining of flexible parts[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2002, 42(1): 115-122.
- [105] BEDIAGA I, MUNOA J, HERNANDEZ J, et al. An automatic spindle speed selection strategy to obtain stability in high-speed milling[J]. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 2009, 49 (5): 384-394.
- [106] MORITA H, YAMASHITA T, Tracing and visualizing variation of chatter for in-process identification of preferred spindle speeds[C]// 3rd CIRP Conference on Process Machine Interactions, 29-30 October 2012, Nagoya, Japan. CIRP, 2012: 11-16.
- [107] 李茂月, 韩振宇, 富宏亚, 等. 基于开放式控制器的铣削颤振在线抑制[J]. 机械工程学报, 2012, 48(17): 172-182.
- LI Maoyue, HAN Zhenyu, FU Hongya, et al. Online milling chatter suppression based on open architecture controller[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2012, 48(17): 172-182.
- [108] 金鸿宇. 薄壁件侧铣颤振与变形实时监控技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2017.
- JIN Hongyu. Real-time monitoring and control for chatter and deflection of thin-walled parts in flank milling [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2017.
- [109] Machining Navi [EB/OL]. [2019-07-01]. <https://www.okuma.co.jp/chinese/onlyone/process/index.html>.
-
- 作者简介: 王志学, 男, 1989 年出生, 博士研究生。主要研究方向为信号处理、智能加工、开放式数控。
E-mail: wzxyx126@126.com
- 刘献礼(通信作者), 男, 1961 年出生, 教授, 博士研究生导师。主要研究方向为金属切削理论及刀具技术、数字化加工技术。
E-mail: xlliu@hrbust.edu.cn
- 李茂月, 男, 1981 年出生, 副教授, 博士, 硕士研究生导师。主要研究方向为智能加工、开放式数控、数控插补等。
E-mail: lmy0500@163.com