DOI: 10.3901/JME.2013.14.154

应用单向阀配流的高频往复泵的流量特性分析及优化设计*

李 洋^{1,2} 焦宗夏^{1,2} 吴 帅^{1,2}

(1. 北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院 北京 100191;
2. 北京航空航天大学飞行器控制一体化技术重点实验室 北京 100191)

摘要: 针对智能材料驱动的往复泵中应用单向阀配流时遇到的流量瓶颈问题, 研究单向阀对高频往复泵整体流量特性的影响规律, 并对泵系统的关键参数进行优化设计。建立锥形单向阀内部流体和刚体的动力学模型, 以及应用该类型单向阀进行配流的往复泵系统的模型。对柱塞运动频率不同、单向阀结构参数相同的泵系统的工作过程进行仿真, 分析单向阀的频宽对于泵系统输出流量的限制; 对柱塞运动频率不同、单向阀结构参数随柱塞运动频率改变的泵系统的工作过程进行仿真, 分析单向阀频响满足系统要求的前提下, 泵的输出流量仍然存在瓶颈的原因。通过仿真比较, 指出对系统进行伺服流量调节的较优方案是对柱塞的往复运动进行调幅控制。以泵系统的流量和容积效率为目标, 采用粒子群优化算法, 对系统的关键参数进行优化, 得到一定条件下, 被动配流泵系统相应目标的最优值。

关键词: 单向阀 配流 流量特性 优化设计

中图分类号: TH322

Flow Characteristics Analysis and Optimization Design of High Frequency Reciprocation Pump Applying Check Valve to Rectification

LI Yang^{1,2} JIAO Zongxia^{1,2} WU Shuai^{1,2}

(1. School of Automation Science and Electrical Engineering, Beihang University, Beijing 100191;
2. Science and Technology on Aircraft Control Laboratory, Beihang University, Beijing 100191)

Abstract: Aiming at the flow bottleneck of the smart material driven pump applying check valves to rectification, the influence of check valves on the high frequency reciprocation pump flow characteristics is studied, and the key parameters of the pump system are optimized. Internal fluid and rigid dynamics of a conical poppet check valve are modeled, and the pump system utilizing this type of check valves is modeled. To analyze the flow rate restriction of check valve bandwidth, the pump system working process of different piston motion frequencies and the same structural parameters is simulated. To analyze the other factors of the flow rate restriction on the premise that the bandwidth of check valves meets system requirement, the pump system working process of different piston motion frequencies with which the structural parameters vary is simulated. By comparison of simulations, it is proposed that the better way of pump flowrate control is motion amplitude adjustment. Adopting particle swarm optimization method, the key parameters are optimized, with the goal of the flowrate or the volume efficiency of pump system, and the relevant optimal performance of passive rectification pump system is observed.

Key words: Check valve Flow rectification Flowrate characteristics Optimization design

0 前言

单向阀作为基本部件, 在液压系统中有着广泛的应用。在近几年关于各种新型液压作动器的研究

中, 智能材料驱动的液压容积伺服作动器是热点之一^[1], 并且在其中常将单向阀作为配流阀来使用, 为智能材料驱动的往复泵提供单向的配流功能。

智能材料驱动的往复泵多采用电致伸缩或磁致伸缩等作为驱动材料, 由这些材料组成的驱动机构的特点是输出位移小, 输出力大, 动态响应快。在这类泵的应用中, 智能材料工作在几十到几百赫

* 国家自然科学基金资助项目(51235002)。20121206 收到初稿, 20130425 收到修改稿

兹的频率范围内, 系统能达到如此高的工作频率, 已经远远超出了一般的液压系统对于单向阀的频响要求, 如果单向阀的被动响应不能够及时地配合智能材料驱动泵的吸排油动作, 整个泵系统的性能就会受到很大的影响。

事实上, MAUCK 等^[2]已经注意到了单向阀的频响对智能材料泵性能的影响; SIROHI 等^[3]给出了采用频响不同的两种单向阀后, 智能材料泵频率-流量的曲线对比, 描述了单向阀频响的改变对泵系统性能的影响; CHAUDHURI 等^[4]对于智能材料驱动的往复泵在不同频率时的输出流量仿真和试验的结果进行讨论, 认为泵输出流量的影响因素除包含单向阀的频响外, 还包含流体惯性、磁路特性及机械惯性和摩擦等因素。智能材料泵中单向阀的作用越来越受到重视, 各种不同的单向阀被设计出来, 并应用于微排量的智能材料泵^[5-6]。

另一方面, 从单向阀的性能对流体传输系统影响的角度, 也有很多的研究成果。STONE^[7]对提升阀的流量和液动力特性进行了分析和试验验证, POOL 等^[8]研究了核电站供水系统中, 对由回转式单向阀启闭产生的水击压力进行预测的方法; 美国机械工程师协会(ASME)专门成立了研究单向阀的使用与维护的工作小组, 跟踪记录了 20 世纪 80~90 年代, 美国核电站供水系统所使用的单向阀的可靠性方面的数据, 并分析了各类型单向阀的故障原因及模式^[9]。

对于单向阀的应用研究, 还包括对油田上采用的直线抽油机的泵阀流量特性的研究^[10-11], 以及在流体介质为气体的机械驱动与传动回路中单向阀特性影响的研究^[12]。

在智能材料驱动的往复泵中, 应用单向阀的止回功能, 对泵系统进行配流, 使液压能按照预定的方向由泵向负载输出。智能材料的结构及力学特性, 决定了这类系统中单向阀的工况为开关频率高、周期流量小, 这与传统液压系统中单向阀的工况不同。其中, 高频的启闭对单向阀阀芯的动态响应能力提出了更高的要求, 而周期流量很小则加剧了系统整体流量特性对于单向阀动态响应的敏感性, 每个周期内即使单向阀流量特性发生细微的变化, 也会对系统产生很大的影响。大量关于智能材料驱动的往复泵的试验结果证明, 单向阀的特性对于泵系统整体的流量特性有着至关重要的影响。因此十分有必要, 对高频往复泵中, 单向阀的配流过程和对于系统流量特性的影响规律进行细致深入的研究, 找出关键的影响因素, 探寻系统的性能上限。

1 单向阀配流的往复泵系统数学模型

1.1 锥形单向阀的建模

这里采用锥形提升阀作为典型的单向阀对象进行建模, 建模的思路是以阀口为分界, 将单向阀内部流场分为上游和下游两部分, 两部分具有各自的流态与静压力(图 1)。

图1 阀口的几何参数及两侧压力

当阀芯提升时, 阀口过流截面是一个截锥体的侧表面, 可得到^[13]

$$d_a = d_s - 2x_v \sin \alpha \cos \alpha \quad (1)$$

$$A_v = \pi x_v \sin \alpha (d_s - x_v \sin \alpha \cos \alpha) \quad (2)$$

式中 d_a —— 阀口过流截面处阀芯直径

d_s —— 阀口上游通道内直径

x_v —— 阀芯提升高度

α —— 阀芯圆锥顶角

A_v —— 阀口截面积

阀芯运动时, 在上游侧的体积变化率

$$\frac{dV_1}{dt} = -\frac{\pi \cos^2 \alpha}{4} (d_s - 2x_v \sin \alpha \cos \alpha)^2 \dot{x}_v \quad (3)$$

式中, V_1 为阀芯在上游侧的体积。

在下游侧的体积变化率

$$\frac{dV_2}{dt} = -\frac{dV_1}{dt} \quad (4)$$

式中, V_2 为阀芯在下游侧的体积。

考虑到在高频配流的工况下, 单向阀阀芯前后压力时刻变化, 流经阀口的流体流态不能确定, 因此根据相关文献^[14-15], 引入流数

$$\lambda = \frac{d_h}{\nu} \sqrt{\frac{2|p_1 - p_2|}{\rho}} \quad (5)$$

式中 λ —— 流数

d_h —— 流道水力直径

ν —— 流体运动黏度

p_1 —— 阀口上游压力

p_2 —— 阀口下游压力

ρ —— 流体密度

流量系数用 C_q 表示, 则

$$C_q = C_m \tanh \frac{2\lambda}{\lambda_c} \quad (6)$$

式中 C_m ——最大流量系数

λ_c ——临界流数

经过阀口的流量

$$Q_v = \operatorname{sgn}(p_1 - p_2) C_q A_v \sqrt{\frac{2|p_1 - p_2|}{\rho}} \quad (7)$$

阀芯所受到的液动力

$$F_f = 2C_q^2 A_v |p_1 - p_2| \cos \alpha \quad (8)$$

根据式(3)、(4)、(7), 单向阀入口流量 Q_n 和出口流量 Q_t 分别为

$$Q_n = Q_v - \frac{dV_1}{dt} \quad (9)$$

$$Q_t = Q_v - \frac{dV_2}{dt} \quad (10)$$

式(9)、(10)右边的第二项的含义是单向阀阀芯运动引起的阀内部容积变化对流量的影响, 即魏斯特法尔现象。

作用在阀芯上的弹簧力

$$F_s = k_s x + F_{s0} \quad (11)$$

式中 k_s ——单向阀弹簧刚度

F_{s0} ——单向阀弹簧预压力

单向阀阀芯和弹簧组成的质量弹簧系统可等效为一个带输入死区的二阶振荡环节, 受单向阀内部结构所限, 其振动的位移具有上下极限, 且谐振频率

$$f_p = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_s}{m_v}} \quad (12)$$

式中, m_v 为单向阀阀芯弹簧系统的等效质量。

作用在阀芯上下游两侧的压力分别为

$$F_u = \frac{\pi}{4} p_1 (d_s - 2x_v \sin \alpha \cos \alpha)^2 \quad (13)$$

$$F_d = \frac{\pi}{4} p_2 (d_p^2 - d_a^2) \quad (14)$$

式中 F_u ——阀芯受上游流体作用的压力

F_d ——阀芯受下游流体作用的压力

d_p ——阀芯圆柱段直径

阀芯动力学方程为

$$m_v \ddot{x}_v = F_u - F_d - F_s - F_f - F_B \quad (15)$$

式中, F_B 为阀芯受到的黏性阻力。

1.2 往复泵系统的建模

研究单向阀在智能材料驱动的泵系统中的特性, 还需要建立整个泵系统的模型。这里的建模注重体现泵柱塞的高频小位移运动的特殊工况, 而弱化了驱动材料本身的动特性, 即认为柱塞的驱动能力足够大, 响应足够快, 按照理想的设定曲线运动,

如图 2 所示。

图2 智能材料泵基本液压系统原理图

在往复泵的出口和入口各安装一个单向阀, 保持泵在往复吸排油时油路流向的一致性。该泵应用于容积式伺服控制, 因此出口单向阀后端直接与负载相连, 负载压力为 p_1 , 无容积限制, 单向阀 1 的入口为泵入口, 单向阀 2 的出口为泵出口。

对于往复泵柱塞腔, 有^[16]

$$\dot{p}_c = \frac{\beta}{V_0} \left(\frac{\pi}{4} d_n^2 v_p - Q_p \right) \quad (16)$$

式中 p_c ——柱塞腔内压力

β ——流体体积模量

V_0 ——柱塞腔初始体积

d_n ——柱塞的直径

v_p ——柱塞运动速度

Q_p ——柱塞泵输出流量

根据流量连续原理, 在泵出口的油路有

$$Q_1 + Q_p = Q_2 \quad (17)$$

式中 Q_1 ——入口单向阀输出流量

Q_2 ——出口单向阀输入流量

2 单向阀配流的往复泵系统仿真分析

设定泵的柱塞运动曲线为

$$x_p = S_p \sin(2\pi f t) \quad (18)$$

式中 x_p ——柱塞位移

S_p ——柱塞正弦运动幅值

f ——柱塞正弦运动频率

t ——时间

柱塞运动速度

$$v_p = \dot{x}_p = 2\pi f S_p \cos(2\pi f t) \quad (19)$$

泵系统的理论平均每秒排油量

$$Q_a = 2S_p f \quad (20)$$

即

$$Q_a \propto S_p \quad Q_a \propto f \quad (21)$$

2.1 固定单向阀结构参数的泵系统仿真分析

单向阀结构参数如表 1 所示, 泵柱塞运动频率 $f=100\sim 300\text{ Hz}$, 对往复泵系统进行仿真, 记录单向阀 2 出口的平均排油流量 q_{V2} , 结果如图 3 所示。

表 1 仿真使用参数

参数	数值	参数	数值
阀口上游通道内直径/mm	4	最大流量系数	0.61
阀芯圆柱段直径/mm	8	柱塞运动幅值/mm	0.025
流体体积模量/MPa	1 100	柱塞直径/mm	25
阀芯圆锥顶角/(°)	45	单向阀弹簧刚度/(N/m)	621
临界流数	100	柱塞腔死容积/mm ³	600
流体密度/(kg/m ³)	850	负载压力/MPa	5
流体运动黏度/cst	60	阀芯等效质量/kg	0.000 7

图3 柱塞运动频率与泵平均排油流量关系

根据表 1 所给参数, 进出口单向阀结构参数相同, 且可计算出单向阀阀芯的固有频率为 150 Hz。从图 3 可以看出, 当柱塞运动频率接近 150 Hz 时, 泵系统的输出流量急剧下降, 甚至出现负值, 即油液已从负载回流至油箱, 为了解释这个现象, 在图 3 中的曲线上, 选取 100 Hz 和 150 Hz 两个柱塞运动频率点进行分析。

2.1.1 柱塞运动频率为 100 Hz

柱塞的运动曲线为 $x_p = S_p \sin(200\pi t)$, 泵出口(单向阀 2 出口)某时间段内的瞬时流量如图 4 所示。

图4 泵出口的瞬时流量曲线

柱塞周期运动及相应的两个单向阀的周期配流工作情况如图 5 所示, 仿真结果分析如下。

(1) 当泵的柱塞运动频率, 低于单向阀的谐振频率时, 系统在 5 MPa 的恒定负载下, 能够完成排

油功能, 如图 4 所示。

(2) 单向阀属于被动式的压力敏感阀, 阀芯两端的压差形成阀芯的驱动力, 而阀芯弹簧系统存在滞后性, 使得当压差已经超过了开启压力一定值以后, 阀芯才打开(图 5b、5c), 因此阀芯打开的初期, 会产生高压侧到低压侧的流量脉冲, 如图 4 和图 5b、5d 所示。

(a) 柱塞运动速度

(b) 柱塞腔压力

(c) 两个单向阀的阀芯开口位移

(d) 两个单向阀的阀口瞬时体积流量

图 5 柱塞运动频率为 100 Hz 时单向阀响应情况

(3) 同样由于单向阀的滞后效应, 在柱塞吸排油周期的结束阶段, 虽然柱塞腔内的压力已经发生变化, 但单向阀不能及时关闭, 造成油液按照与预期流向相反方向流动, 形成倒灌流量, 如图 4 和图 5a、5d 所示。

(4) 在吸排油周期的结束阶段, 柱塞的速度接近零, 流量减少, 此时相应的配流阀阀口也减小到一定的值, 由阀芯运动产生的魏斯特法尔现象开始显现。由于阀芯关闭的方向总是与期望的吸排油方向相反, 所以当魏斯特法尔现象决定阀两侧的流量时, 即式(9)、(10)右边的第二项数值接近甚至大于第一项时, 阀两侧的流向将与两端压力差的符号相反, 这将进一步增加两侧容腔的压差, 从而使阀芯再次打开, 所造成的后果是使阀的关闭延时, 如图 5c、5d 所示。

(5) 对比吸油单向阀和排油单向阀的配流工作曲线, 由于吸油单向阀与油箱连接, 在吸油期间阀芯打开时, 阀芯两端的压差有限, 因此其响应情况要比排油单向阀稍差, 在阀芯即将关闭时受魏斯特法尔现象影响所产生的颤振也大于排油单向阀, 如图 5d 所示。

2.1.2 柱塞运动频率为 150 Hz

柱塞的运动曲线为 $x_p = S_p \sin(300\pi t)$, 泵出口(单向阀 2 出口)的排油情况如图 6 所示。

图 6 泵出口的瞬时流量

其中某段时间的柱塞周期运动及相应的两个单向阀的周期配流工作情况如图 7 所示。

综合图 6、7, 并比对图 4、5 进行分析, 当柱塞运动频率增加到 150 Hz 时, 两个单向阀阀芯反应的滞后明显增加, 导致在柱塞的吸油行程内, 排油单向阀长时间开启, 排油行程内吸油单向阀又长时间开启, 结果

$$\int Q_b dt > \int Q_i dt \quad (22)$$

式中, Q_b 定义为吸油单向阀流向油箱的瞬时流量或者排油单向阀流向柱塞腔的瞬时流量, Q_i 定义为吸油单向阀流向柱塞腔的瞬时流量或者排油单向阀流向负载的瞬时流量。柱塞运动频率为 150 Hz 时, 由于单向阀反应的滞后, 使配流时柱塞速度与吸排油单向阀开口的逻辑关系发生错位, 整个泵系统工作时油液由负载回流到油箱, 泵功能失效。

图 7 柱塞运动频率为 150 Hz 时单向阀响应情况

2.1.3 柱塞腔死容积的影响分析

在表 1 中, 柱塞直径 $d_n=25$ mm, 柱塞腔死容积 $V_0 \approx 600$ mm³, 此时的柱塞腔死容积部分的长度虽然只有 1.2 mm, 但相对于柱塞运动行程 S_p 的 0.025 mm, 仍然是较大的。由式(16)可知, 流体存在可压缩性, 柱塞腔体积大小直接决定了腔内压力的变化, 对单向阀的响应具有一定的影响, 因此这里将死容积部分长度缩短为 0.2 mm 后, 即此时柱塞腔死容积 $V_0 \approx 100$ mm³。对系统进行变柱塞频率的仿真, 并与图 3 进行比较, 结果如图 8 所示。

从图 8 可以看出, 柱塞腔容积减小后, 往复泵能够完成功能的频带范围从 150 Hz 增加到约 160 Hz, 因此在满足机械工艺等要求的前提下, 将柱塞

图 8 柱塞运动频率与泵平均排油流量关系

腔容积尽量缩小, 能使系统刚度增加, 单向阀响应更快, 泵系统可正常工作的频率更高, 甚至当柱塞运动频率稍超过单向阀自身的谐振频率时, 系统仍可完成吸排油功能。

2.2 变单向阀结构参数的泵系统仿真分析

既然在前面的仿真分析中, 单向阀的频宽对泵系统的动态特性有着决定性的影响, 那么改变单向阀的频宽, 泵系统的动态特性也会有明显的改变。根据式(12), 考虑到工程实际的方便, 改变单向阀的弹簧刚度, 对泵系统的动态特性进行分析仿真。

柱塞运动曲线仍按照式(18), 单向阀的弹簧刚度设定为

$$k_s = 4\pi^2 (2f)^2 m_v \quad (23)$$

则阀芯-弹簧系统的谐振频率

$$f_p = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_s}{m_v}} = 2f \quad (24)$$

即在等效质量不变的情况下, 弹簧刚度的变化使单向阀的自身的谐振频率保持为柱塞运动频率的 2 倍, 这样理论上从开启滞后的角度来说, 单向阀本身的频宽将不再是瓶颈, 其余参数均按照表 1 选取, 仿真结果如图 9 所示。

图 9 柱塞运动频率与泵平均排油流量关系

柱塞的运动频率从 100~600 Hz, 泵系统的平均输出流量并不像式(21)所表现的那样随柱塞运动频率成正比, 且超过一定频率后出现较为明显的下降, 为分析其中的原因, 下面选取 200 Hz 和 400 Hz 两个柱塞运动的频率点进行更为细致的仿真。

2.2.1 柱塞运动频率为 200 Hz

此时根据式(23), 得单向阀弹簧刚度 $k_s = 4\ 421.58\ \text{N/m}$, 对往复泵工作过程进行仿真, 柱塞周期运动及相应的两个单向阀的周期配流工作情况如图 10 所示, 仿真结果分析如下。

(1) 相比于图 7 表现的配流过程, 在这里由于弹簧刚度的增加, 提高了单向阀阀芯响应的快速性, 使 200 Hz 时吸油单向阀和排油单向阀的开启和关闭角度的滞后反而更小, 单向阀的启闭与柱塞运动的协调配合也更好, 泵系统能够正常地完成正向吸排油功能, 且有着较好的流量特性, 如图 10a、10c 和 10d 所示。

(a) 柱塞运动速度

(b) 柱塞腔压力

(c) 两个单向阀的阀芯开口位移

(d) 两个单向阀的阀口瞬时体积流量

图 10 柱塞运动频率为 200 Hz 时单向阀响应情况

(2) 相比于图 5 中的响应情况, 弹簧刚度的增加, 使得吸油单向阀和排油单向阀的阀芯开启后都出现了振荡, 阀口流量也因此受到一定的影响, 如图 10c、10d 所示。

(3) 由于两端压差较小, 吸油单向阀的响应较排油单向阀慢, 且阀芯开启后的振荡更剧烈。

2.2.2 柱塞运动频率为 400 Hz

此时根据式 (23), 得到单向阀弹簧刚度为 17 686.33 N/m, 对往复泵工作过程进行仿真, 某一时间段内柱塞周期运动及相应的两个单向阀的周期配流工作情况如图 11 所示。

图 11 柱塞运动频率 400 Hz 时单向阀响应情况

由图 11 可以看出, 由于弹簧刚度过大, 吸油单

向阀的开口减小且振荡加剧。由于振荡的时间较长, 使柱塞腔建立压力所需时间延长, 引起压力建立的滞后, 从而使排油单向阀打开的时间滞后, 减小了排油量。

2.2.3 柱塞运动频率为 400 Hz, 使用增压油箱

通过以上分析可以确定, 吸油单向阀是泵系统流量特性的瓶颈, 原因在于受油箱压力所限, 吸油时阀芯两侧压差较小, 没有提供给单向阀足够的驱动力, 使单向阀的启闭明显滞后于柱塞运动, 降低了泵系统的流量特性。为了改善这种情况, 可以使用增压油箱, 为便于比较, 柱塞运动频率仍为 400 Hz, 仿真结果如图 12 所示, 零压油箱: 油箱内压力为大气压, 约为 0.1 MPa, 即表压为 0 MPa; 增压油箱: 油箱内压力为 0.4 MPa, 即表压为 0.3 MPa。

图 12 是否使用增压油箱的单向阀响应对比

从图 12 可以看出, 油箱进行增压后, 一方面改善了泵的吸油特性, 在吸油单向阀打开时增大了柱塞腔吸油流量(图 12e); 另一方面改善了吸油单向阀的响应情况, 尤其使吸油单向阀能够更快速地关闭(图 12c), 在柱塞腔内建立起排油压力(图 12b), 从而更快速地打开排油单向阀(图 12d), 改善了与柱塞运动速度配合的逻辑关系, 增加了排油流量(图 12f)。

油箱增压前后的泵的平均输出流量对比如表 2, 可见油箱增压后的效果十分明显。

表 2 增压前后泵系统平均输出流量		L/min
泵平均输出流量		
零压油箱	0.048	
增压油箱	0.36	

值得注意的是, 在传统泵系统中, 为了改善泵的吸油特性, 尽量避免泵的吸空, 也会使用增压油箱。而在这里的仿真对比体现出的效果, 一个原因是因为减少了泵的吸空, 增大吸油流量, 另一个原因是改善了吸油单向阀的动态响应, 并间接改善了排油单向阀与柱塞运动速度的逻辑关系, 这都是由单向阀自身的压力敏感特性决定的。

2.3 变柱塞运动行程的泵系统的仿真分析

前面的仿真分析着重探讨泵的柱塞运动频率与单向阀特性之间的匹配关系, 根据式(20), 泵的输出流量还与柱塞运动的行程存在理论上的线性关系。为了研究在动力学模型中, 泵输出流量与柱塞行程间的关系, 对变柱塞行程的情况进行仿真, 柱

塞运动的幅值变化区间为 $0 \sim 0.025$ mm, 运动频率分别取 100 Hz、200 Hz、300 Hz 和 400 Hz, 其余参数与第 2.2.3 节一致, 结果如图 13 所示。

图 13 柱塞运动行程与泵平均排油流量关系

可以看出由于流体的弹性作用, 当柱塞的幅值较小时, 所产生的压力变化不足以驱动单向阀, 因此四条频率曲线初始段都存在一个微小的死区。当柱塞运动频率为 100 Hz 或 200 Hz 时, 泵输出流量与柱塞运动幅值间的关系曲线线性度较好; 而当柱塞运动频率为 300 Hz 和 400 Hz 时, 该曲线的线性度不理想, 说明泵输出流量与柱塞运动幅值间较好的线性度, 是建立在一定的柱塞运动频率范围内的基础上, 超出这个范围, 受系统其他环节动态特性的影响, 线性度变差。

3 单向阀配流的往复泵系统性能优化

根据前面的仿真分析, 当柱塞以一定的幅值运动时, 柱塞运动的频率需要与两个单向阀的动态特性进行匹配, 才能使系统的流量达到最优。

基于上述的模型, 对单向阀配流的泵系统的性能定义如下两个评价指标。

(1) 泵系统的最大输出流量。泵系统在一段时间、一定负载的条件下, 稳定工作时, 平均输出流量所能达到的最大值。

(2) 泵系统的容积效率。泵系统稳定工作时, 柱塞运动的一个或者几个周期内, 泵的实际排油量与泵的理论排油量的比值。

围绕上述指标, 采用粒子群优化算法(Particle swarm optimization, PSO)^[17]对系统进行多维优化。

3.1 泵系统的最大输出流量优化

根据前面的仿真分析和指标描述, 定义目标函数与待优化参数如下。

目标函数

$$\max Q_o \quad (25)$$

式中, Q_o 为泵系统的输出流量。

待优化的泵系统参数。

(1) 柱塞运动频率 f , 范围为 100~1 000 Hz。

(2) 吸油单向阀弹簧刚度 k_1 , 范围为 4.5~100 N/mm。

(3) 排油单向阀弹簧刚度 k_2 , 范围为 4.5~100 N/mm。

泵系统其余参数与第 2.2.3 节一致。

PSO 优化算法的参数设定: 粒子数 50, 优化步数 50, 粒子飞翔最大速度为 0.1%待优化参数的定义域范围。优化结果如表 3 所示。

表 3 参数及目标优化前后对比

	柱塞运动 频率/Hz	吸油单向阀弹 簧刚度/(N/mm)	排油单向阀弹 簧刚度/(N/mm)	泵系统的输出 流量/(L/min)
优化前	400	9.948 6	9.948 6	0.373 3
优化后	501	35.030 2	40.976 9	0.498 9

通过上面的优化结果可以看出, 泵系统在其他结构参数满足一定条件的情况下, 所能达到的输出流量的上限为 0.498 9 L/min, 此时柱塞运动频率 f 与吸排油单向阀的弹簧刚度 k_1 和 k_2 , 存在着确保泵系统尽可能输出大流量的最佳匹配关系, 且 k_1 小于 k_2 。这是因为, 虽然采用了增压油箱, 吸油单向阀两侧的驱动力仍存在上限, 而排油单向阀则不存在, 从快速性上考虑, 应提高吸排油单向阀弹簧刚度, 从振荡特性考虑, 应控制作为系统瓶颈的吸油单向阀的弹簧刚度, 所以得到了上面的优化结果, 这与前面的分析是一致的。

3.2 泵系统的容积效率优化

按照仿真的分析, 柱塞运动频率越低, 对单向阀频响的要求也越低, 单向阀的响应情况也越好, 泵的容积效率相对较高, 所以对于泵的容积效率的讨论, 应该在柱塞运动频率一定的条件下进行, 根据前面的指标描述, 定义目标函数与待优化参数如下。

目标函数

$$\max \eta_v = \frac{Q_r}{Q_i} \times 100\% \quad (26)$$

式中 Q_r ——泵系统的实际排油量

Q_i ——泵系统的理论排油量

待优化的泵系统参数如下。

(1) 吸油单向阀弹簧刚度 k_1 , 范围为 4.5~100

N/mm。

(2) 排油单向阀弹簧刚度 k_2 , 范围为 4.5~100

N/mm。

泵系统其余参数与第 2.2.3 节一致。

PSO 优化算法的参数设定: 粒子数 50, 优化步

数 50, 粒子飞翔最大速度为 0.1%待优化参数的定义域范围。优化结果如表 4 所示。

表 4 参数及目标优化前后对比

	吸油单向 阀/(N/mm)	排油单向 阀/(N/mm)	泵系统的输出 流量/(L/min)	排油的 效率(%)
优化前	9.948 6	9.948 6	0.373 3	63.4
优化后	35.030 2	40.976 9	0.498 9	66.8

通过上面的优化结果可以看出, 泵系统在柱塞运动频率为 400 Hz, 其他结构参数满足一定条件的情况下, 所能达到的容积效率上限为 66.8%。在对泵系统容积效率优化的结果中, 也可以看出吸排油单向阀的弹簧刚度处于最佳匹配时, 吸油单向阀的弹簧刚度要小于排油单向阀的弹簧刚度。

4 结论

(1) 单向阀配流的往复泵系统的流量特性, 与单向阀动态特性、柱塞运动的频率及行程、柱塞腔容积, 以及油箱压力等诸多因素有关。

(2) 该类泵系统的流量特性的关键, 在于柱塞运动速度与吸排油单向阀启闭的配合。单向阀是被动式的压力敏感阀, 柱塞往复运动引起的柱塞腔压力变化, 是其阀芯弹簧系统的驱动来源, 因此其响应特性与柱塞的运动情况密切相关, 这是该类泵系统与主动配流泵系统的主要区别。

(3) 柱塞运动频率不超过单向阀阀芯自身谐振频率时, 泵系统能够完成正常吸排油, 但泵系统的输出流量与柱塞运动频率间的线性度较差。当柱塞运动频率超过单向阀阀芯自身谐振频率后, 由于阀芯响应的滞后, 会引起配流逻辑关系的错位, 使泵系统出现零输出流量甚至是负输出流量, 功能失效。

(4) 当柱塞运动频率在一定范围内时, 其运动行程与输出流量之间具有较好的线性度。因此, 当将这种泵系统应用于容积伺服变量控制的时候, 通过改变柱塞行程的方式是较为理想的选择。

(5) 受限于油箱压力, 吸油单向阀的驱动力较低, 是系统流量特性的瓶颈所在。且由于吸排油单向阀的工况不同, 需要匹配设计吸油单向阀和排油单向阀的动态特性, 确保它们在不同驱动力下的响应一致, 以使它们配合工作时, 泵系统流量特性达到最优。

(6) 受结构和动态特性的限制, 被动配流泵系统的流量输出不能像主动配流泵系统那样, 在不考虑功率限制的情况下, 随柱塞运动频率的增加而无限增加, 且柱塞运动频率较高时, 被动配流的容

积效率与主动配流相比, 存在较大差距。

参 考 文 献

- [1] JOHN S, SIROHI J, WANG Gang, et al. Comparison of piezoelectric, magnetostrictive, and electrostrictive hybrid hydraulic actuators[J]. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2007, 18(10): 1035-1048.
- [2] MAUCK L D, LYNCH C S. Piezoelectric hydraulic pump[C]//Proc. SPIE 3668, Smart Structures and Materials 1999: Smart Structures and Integrated Systems, June 9, 1999: 844-852.
- [3] SIROHI J, CHOPRA I. Design and development of a high pumping frequency piezoelectric-hydraulic hybrid actuator[J]. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2003, 14(3): 135-147.
- [4] CHAUDHURI A, YOO J H, WERELEY N M. Design, test and model of a hybrid magnetostrictive hydraulic actuator[J]. Smart Materials and Structures, 2009, 18(8): 085019.
- [5] MAUCK L D, LYNCH C S. Piezoelectric hydraulic pump[C]//Part of the SPIE Conference on Smart Structures and Materials, Newport Beach, California, March 1999: 844-852.
- [6] FAN Zuiqiang, LIU Jianfang, DONG Jingshi, et al. Study on the large flow rate piezoelectric mini-pump with metal check valve[C]//Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA2009), August 9-12, Changchun, China: 4294-4298.
- [7] STONE J. Discharge coefficients and steady-state flow forces for hydraulic poppet valves[J]. Journal of Basic Engineering, 1960 (82): 144.
- [8] POOL E, PORWITA, CARLTON J. Prediction of surge pressure from check valves for nuclear loops[R]. ASME Publication, 1962: 104-114.
- [9] MCELHANEY K. An analysis of check valve performance characteristics based on valve design[J]. Nuclear Engineering and Design, 2000, 197(1): 169-182.
- [10] 曲海, 梁政, 魏秦文. 直线电机采油泵球阀运动规律研究[J]. 流体机械, 2007, 35(11): 37-41.
- QU Hai, LIANG Zheng, WEI Qinwen. Study on the movement regulation of the ball valve in linear motor mining pump[J]. Fluid Machinery, 2007, 35(11): 37-41.
- [11] 曲海, 魏秦文, 梁政, 等. 直线电机抽油泵泵阀不同工况特点研究[J]. 石油矿场机械, 2010, 39(3): 12-17.
- QU Hai, WEI Qinwen, LIANG Zheng, et al. Research on work performances of valve in oil pump driven by linear motor at different work conditions[J]. Oil Field Equipment, 2010, 39(3): 12-17.
- [12] 姚春德, 韩伟强, 武炎, 等. 单向阀对双增压气路中气体流向影响的分析与研究[J]. 机械工程学报, 2012, 48(6): 124-129.
- YAO Chunde, HAN Weiqiang, WU Yan, et al. Research and analysis on the air flow direction affected by check valve in pressurization gas path of two electric superchargers[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2012, 48(6): 124-129.
- [13] MCCLOY D, MARTIN H R. Control of fluid power: analysis and design[M]. Chichester, Sussex, England, Ellis Horwood, Ltd. New York: Halsted Press, 1980.
- [14] MACLELLAN G, MITCHELL A D. Flow characteristics of piston-type control valves[C]//Symposium on Recent Mechanical Engineering Developments in Automatic Control, Turnbull, 1960: 14-20.
- [15] MCCLOY D, BECK A. Some cavitation effects in spool valve orifices[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 1967, 182(1): 163-174.
- [16] MERRITT H E. Hydraulic control systems[M]. New York: Wiley, 1967.
- [17] KENNEDY J, EBERHART R. Particle swarm optimization[C]//Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks, 27 Nov., 1995-01 Dec., 1995, Perth, WA: 1942-1948.

作者简介: 李洋, 男, 1986 年出生, 博士研究生。主要研究方向为流体传动与控制。

E-mail: leeyoung303@163.com

焦宗夏(通信作者), 男, 1963 年出生, 博士, 教授, 博士研究生导师。主要研究方向为流体传动与控制。

E-mail: zxjiao@buaa.edu.cn

吴帅, 男, 1980 年出生, 博士后。主要研究方向为流体传动与控制。

E-mail: wushuai.vip@gmail.com