DOI: 10.3901/JME.2021.07.044

组合支承转子系统动力学的研究进展*

罗 忠^{1,2} 王晋雯^{1,2} 韩清凯^{1,2} 王德友³

(1. 东北大学机械工程与自动化学院 沈阳 110819;

2. 东北大学航空动力装备振动及控制教育部重点实验室 沈阳 110819

3. 中国航发沈阳发动机研究所 沈阳 110015)

摘要: 转子系统是旋转机械的核心部件, 在航空发动机、燃气轮机、压缩机和数控机床等众多机械装备中都有广泛应用。转子系统一般由旋转部件和支承部件构成, 其中组合支承是转子系统中重要的承力部件。转子系统中的几何非线性、转定子摩擦、连接非线性等非线性因素与支承自身的非线性因素耦合产生的内部激励, 使得转子系统动力学行为复杂, 发生混沌现象。首先阐述了组合支承转子动力学的研究背景和意义, 回顾了应用在航空发动机中组合支承转子系统的支承方案及其应用情况, 系统的介绍了五种组合支承转子系统模型, 现有的建模方法、应用在组合支承转子系统高维非线性动力学中的降维方法、非线性动力学微分方程的求解方法、组合支承非线性问题的机理研究以及对转子系统振动特性的影响, 最后提出了在组合支承转子系统研究中值得关注的问题。

关键词: 组合支承; 转子系统模型; 非线性方程求解; 转子动力学

中图分类号: V231; TB123

Review on Dynamics of the Combined Support-rotor System

LUO Zhong^{1,2} WANG Jinwen^{1,2} HAN Qingkai^{1,2} WANG Deyou³

(1. School of Mechanical Engineering & Automation, Northeastern University, Shenyang 110819;

2. Key Laboratory of Vibration and Control of Aero-Propulsion System, Ministry of Education, Northeastern University, Shenyang 110819;

3. AECC Shenyang Engine Research Institute, Shenyang 110015)

Abstract: Rotor system is the core component of rotating machinery, widely used in gas turbine engines, turbofan engines, compressors and machine tool spindles. The rotor system generally contained rotating parts and supporting parts. Supporting components are important load-carrying structure in the rotor system. The internal incentives that can be generated by the coupling of nonlinear factors such as geometric nonlinearity, rotor friction and connection nonlinearity from rotor system and nonlinearity of the support, made the dynamic behavior complex and occur chaos phenomena. Survey the research background and significance of the combined support-rotor system, outline the combined support scheme of support-rotor system and application in aero engine. Afterwards, systematically reviews recent advances in the five types of combined support-rotor system and the modeling methods, reduction method applied in high dimensional nonlinear dynamics of combined supported rotor system, as well as the calculation method of nonlinear dynamic differential equation. Finally, future noteworthy problems in the combined support-rotor system dynamic analysis are discussed.

Key words: combined support; rotor dynamic model; calculation method of nonlinear equation; rotor dynamics

0 前言

自 19 世纪 60 年代以来, RANKINE^[1]发表的论

文《论旋转轴的离心力》标志着转子动力学的开始, 随后, 国内外学者发表了大量转子动力学的相关论著, 具体转子动力学历史介绍可参考^[2-5], 转子动力学广泛应用于众多工程应用中, 如泵、压缩机、喷气发动机、涡轮机和机床主轴等, 由支承、转子系统中的非线性问题引起的复杂振动问题极易导致机

* 国家自然科学基金(11872148, U1908217)和教育部基本科研业务费专项资金(N2003012, N2003013, N180703018, N170308028)资助项目。20200710 收到初稿, 20201228 收到修改稿

器故障, 轻则造成经济损失, 重则造成人员伤亡, 危及生命安全, 例如在航空方面, 随着航空发动机的推力、转速、运动强度等在不断的提高, 其工作过程及结构形式也日趋复杂, 导致发动机零部件产生振动的载荷不断增加, 振动破坏的事例显著增多^[6]。据统计, 发动机约 70% 的故障是由振动导致或与振动有关^[7]。发动机振动故障成为影响民航客机飞行安全和飞行时间的重要因素, 分析转子系统的振动特性为研究发动机振动故障提供了理论依据。陈予恕和张华彪^[8]综述了应用在航空发动机中的整机转子系统动力学研究进展, 包括转子滚动轴承系统动力学, 其他转子动力学相关书籍可参考^[9-16]。

典型转子系统由转子旋转部件和支承部件组成, 旋转部件主要包括转子上的轮盘、风扇、叶轮、齿轮和连接结构, 支承部件将转子系统与机匣连接, 包括轴承、弹性元件(鼠笼式或弹性环式弹性支承)、挤压油膜阻尼器和密封件等^[17]。由于结构特点和受力状态不同而具有不同的力学特征, 在满足发动机结构完整性和可靠性设计要求的情况下, 转子组合支承方案对整机结构变形、动力学特性和结构质量分布具有重大影响。支承中的非线性因素、轴承间隙、时变刚度、油膜力、支承松动等在减缓转子系统振动, 为转子提供所需刚度的同时产生了单频或多频参数激励, 故需要掌握组合支承转子系统的非线性动力学特性。

研究组合支承的组合形式和支承分布方案存在的各种实际问题、适用的建模方法、求解方法, 对提高转子系统运行的稳定性、安全性、可靠性具有重要意义。迄今为止, 学者提出了一系列分析和研究组合支承转子系统动力学的方法, 主要集中在对某种组合支承形式下转子系统振动特性的研究, 本文就不同组合形式和不同支承分布方案的组合支承转子系统的研究现状与发展展开了调查研究。

1 组合支承转子系统支承结构

组合支承通常由轴承、弹性元件(鼠笼式或弹性环式弹性支承)、挤压油膜阻尼器等组成^[17], 或者三

种元件中某几种元件组合而成, 某种组合形式的组合支承如图 1 所示。在实际工作中, 不同组合形式的组合支承优缺点不尽相同, 原因在于组合支承中组成元件可以提供不同的刚度和阻尼等, 如: 挤压油膜阻尼器通过添加阻尼项可以抑制振动, 显著降低系统振动幅值, 但轴承力与挤压油膜阻尼器的油膜力共同作用使得转子系统的振动情况更为复杂; 弹性元件可以降低支承刚度, 支承刚度低时, 转子系统的第一阶固有频率和第二阶固有频率较低, 距第三阶固有频率较远, 可以尽量避免工作转速区间与固有频率接近, 减小发生共振的可能。

图 1 组合支承结构图

AL-31F 发动机中高压转子采用 1-0-1 支承方案^[17], 数字代表支承个数, “-”代表盘。左支承采用滚珠轴承和鼠笼式弹性支承, 右中介支承为滚柱轴承, 低压转子采用 1-2-1 四支点支承方案, 右支承为弹性环式弹性支承、挤压油膜阻尼器和滚柱轴承, 其余支承使用滚动轴承。CF6-50 发动机中高压转子采用 1-1-1 的支承方案, 支承分别采用滚柱轴承、滚珠滚柱并用、滚棒轴承的支承形式^[17]。

组合支承转子系统需要满足的支承性能不同, 故需要采用不同形式的组合支承和支承分布方案的, 支承方案和组合类型的合理选择才可以尽量减小转子系统的振动。如 F110 涡扇发动机中低压转子支承方案为 1-1-1, 最左端支承采用滚珠轴承, 最右端支承采用滚柱轴承; EJ200 双转子涡扇发动机中低压转子支承方案为 0-3-0, 最右端支承为滚柱轴承与挤压油膜阻尼器的组合支承, 高压转子支承方案为 1-0-1, 左端支承由短螺栓将轴承外环安装边与鼠笼弹性支承连接, 右端轴承外环与挤压油膜阻尼器连接, 如图 2、3 所示。

图 2 EJ200 发动机高压转子结构图

图 3 支承位置放大图

在航空发动机中为满足不同发动机的设计要求, 转子系统多采用多盘双支承转子系统、三支承转子系统等, 目前高压转子中常用的支承方案主要有 1-1-0 和 1-0-1 等。例如美国普惠公司在 F100-PW-100 高压转子中采用 1-1-0 支承方案, 普惠公司 F119-PW-100、美国通用公司的 F101、F110、F404、法国 SNECMA 公司的 M88、俄罗斯的 RD-33 等发动机中高压转子采用 1-0-1 支承方案。低压转子支承方案有 1-1-1、0-3-0、1-2-1 等形式, 普惠公司在 F100-PW-100 低压转子采用 1-1-1 支承方案, 而英国的罗罗公司 RB199 采用低压转子采用了 0-3-0 三支点支承方案, 即风扇和低压涡轮都为悬臂支承, 并共用承力框架以达到高性能隔振及轻质量发动机, AL-31F 发动机低压转子中采用 1-2-1 四支点支承方案^[17]。高低压转子中常用的几种支承方案转子系统模型如图 4、5 所示。

图 4 组合支承高压转子系统模型

左右支承位置对 1-0-1 支承方案固有频率的影响是对称的, 而由于 1-1-0 支承方案的悬臂特征, 右支承位置变化对其固有频率影响较大。因此, 针对组合支承转子系统中支承分布方案对转子系统影响的研究是有必要的, 目前学者多针对某一种支承方案的转子系统做研究。

图 5 组合支承低压转子系统模型

综上所述, 组合支承的组合形式主要有滚动轴承与挤压油膜阻尼器, 滚动轴承和鼠笼式弹性支承, 弹性元件(弹性环式弹性支承或鼠笼式弹性支承)、挤压油膜阻尼器和滚动轴承, 滚柱轴承、滚珠轴承并用等形式。

2 组合支承转子动力学模型

早期的学者多集中在转子系统的振动特性分析, 将转子系统简化为 Jeffcott 转子, 后来针对不同研究对象的实际转子系统结构特点, 建立了多盘双支承转子系统, 三支承转子系统, 悬臂转子系统等单转子系统和典型双转子系统模型。

在近些年的研究中发现, 组合支承对转子系统振动影响是不可忽略的, 故需要掌握不同组合支承在转子运行过程中的工作状态, 以便于为后期设计选择提供帮助。对组合支承转子系统的动力学分析, 首先要建立动力学模型, 推导运动方程, 求解得到动力学响应后分析其振动特性。

2.1 组合支承转子系统模型

针对第 1 节提到的几种组合支承类型, 如图 6 所示, 展开了文献调查研究。

图 6 组合支承组合形式

(1) 由轴承支承的转子系统模型。

随着研究的不断深入, 转子轴承支承模型越来越接近实际模型, 由将轴承考虑为线性支承^[18]到考虑 Hertz 接触, 考虑热耦合^[19]以及进一步考虑轴承滚道表面波纹度^[20]等因素不断发展。由轴承支承的转子系统模型如图 6a 所示, 大量学者详细分析了轴承非线性因素对转子振动响应的影响, 但所建立的转子系统模型仍与实际转子模型相差较大。ZHANG 等^[19]研究了球轴承间隙和 Hertz 接触耦合作用下主共振变柔度的滞回特性, 其中水平共振响应呈现燕尾结构, 与无损耗的 Hertz 接触谐振的软滞后特性不同, 而竖直方向的软滞后特性随着阻尼增大逐渐消失; LIULIOS 等^[20]考虑了球与滚道之间的接触力、不同柔度和内部径向间隙的影响, 建立了存在径向间隙球轴承支承的水平转子系统, 研究了速度波动对转子动态特性的影响, 并指出转子转速的小波动会引起系统动力学的重大变化, 且转子系统中轴承非线性因素的影响不可忽略; WANG 等^[21]提出了一种通过迭代求解载荷分布分析, 以获得滚动球体与滚道之间的接触变形和角度变化的非线性动力学角接触球轴承转子动力学模型, 其模型在迭代求解载荷分布分析时考虑了预紧力条件、表面波纹度、Hertz 接触和弹性流体动力润滑等非线性因素的影响, 并讨论了轴向预紧力、转子偏心度和内外波纹幅值对转子动态响应的影响。PATIL 等^[22]建立了基于 Greenwood-Williamson(GW) 粗糙度模型的六自由度轴承模型, 如图 7 所示, 该模型考虑了轴承内外滚道的表面粗糙度并假设滚珠表面光滑, 如图 8 所示。

也有相关学者建立了接近实际转子系统的转子-轴承系统模型, 但在考虑轴承时将其简化为了线性轴承或只考虑间隙和 Hertz 接触的轴承模型, CHIANG 等^[23]采用惯性坐标系建立了转子-线性轴承支承系统通用有限元离散模型, 考虑了陀螺力矩、转动惯量、弯曲变形和剪切变形。采用理论分析和试验验证相结合的方法分析了发动机高低压转子中

图 7 轴承的六自由度动力学模型

图 8 滚珠与内外圈表面粗糙度、变形和接触力

轴承刚度对临界转速和系统振型的影响; 王国丽等^[24]用大型商用有限元软件建立了航空发动机转子线性轴承系统的动力学模型, 分析了转定子碰摩、不平衡量和轴承支反力的影响; CAO 等^[25]调查总结了滚动轴承建模的五种模型, 集中参数模型、准静态模型、准动态模型、动态模型和有限元模型, 在此基础上, 建立了轴承模型与各种转子模型的耦合模型, 包括 Jeffcott 转子模型、刚性转子模型、传递矩阵法(Transfer matrix method, TMM)模

型和有限元模型,并分析了不同建模方式的利弊。NATARA 等^[26]研究了由于轴承中保持架跳动引起的转子轴承系统的非线性动力学行为,将滚动单元与套圈之间的接触视为非线性弹簧,分析了不同球数情况下的系统响应。建立了考虑 Hertz 接触力和保持架跳动导致的滚动元素和套圈之间的接触状态从无接触状态到滚压元件与滚道之间的接触状态转变的非线性数学模型。

(2) 由轴承与弹性元件支承的转子系统模型。

在部分转子系统中,为降低支承刚度,常在轴承外环与支承座之间添加弹性元件,常用的弹性支承形式包括鼠笼式弹性支承和弹性环式弹性支承,如图 6b 所示。

针对此种类型的组合支承,部分学者分析了弹性支承滚动轴承的相关特性,但未结合转子系统分析。如,邓四二等^[27]研究了沟槽式弹性支承结构参数与轴承工况参数对圆柱滚子轴承保持架稳定性的影响,并发现弹性支承可明显提高圆柱滚子轴承保持架稳定性,尤其在径向载荷较大转速较低时,弹性支承下圆柱滚子轴承保持架稳定性较高。李渊^[28]利用有限元中静力学分析方法对弹性支承轴承进行分析,结合局部网格细化方法、子结构法,使滚动体与内外圈的接触模型由线性接触变为非线性接触,分析了弹性支承轴承结构参数对弹性支承轴承刚度的影响,弹性轴承座对轴承套圈中应力分布的影响。此外,乔留春^[29]建立了鼠笼弹支结构和外圈带法兰安装边的异型轴承刚度的解析和有限元模型,分析了螺栓连接状态、载荷工况、组合弹支结构各部件刚度特性、转子系统动力学特性三层之间的内在影响联系。HAN 等^[30]建立了含鼠笼式弹性支承的转子-轴承系统的三维有限元模型,并通过实验结果验证,分析了轴承偏置对转子系统和鼠笼式弹性支承的影响。

(3) 由轴承和挤压油膜阻尼器支承的转子系统模型。

挤压油膜阻尼器(Squeeze film damper, SFD)的雏形来源于 20 世纪 30 年代到 40 年代的一系列填充润滑油同心套筒结构^[31],挤压油膜阻尼器的结构可以减小由于转子不平衡量引起的振动,有利于转子的平稳运行^[32]。特别是 1970 年以后,挤压油膜阻尼器开始成为航空发动机上的基本结构,其应用范围也开始扩展到工业压缩机和涡轮增压机^[33]。

由轴承和挤压油膜阻尼器支承的转子系统模型如图 6c 所示,INAYAT^[34-35]分别建立了无定心弹簧和有定心弹簧的轴承挤压油膜阻尼器支承的单转子

集中质量模型,采用数值积分法分析了轴承参数、重力参数和质量比变化对由挤压油膜阻尼器支承的柔性转子系统的影响。ZHANG 等^[36-37]研究了油膜力的近似解析法和半解析法,计算结果与数值仿真结果拟合良好。CHEN 等^[38]研究了考虑流体惯性影响的刚性转子挤压油膜阻尼器系统的分岔行为。乔志斌^[39]研究了考虑挤压阻尼器静偏心转子系统动力学特性,通过 Lagrange 建立模型,讨论了挤压油膜阻尼器在双转子系统中的减振机理,分析了静偏心对系统减振特性的影响。

也有相关学者研究了新型挤压油膜阻尼器,如周海伦^[40]分析了浮环式挤压油膜阻尼器(Floating-ring squeeze film damper, FSFD)及其转子动力学特性,研究了 FSFD 的减振机理,FSFD 能更好地抑制转子系统的双稳态响应;CHEN 等^[41]在广义雷诺方程的基础上建立了弹性环式挤压膜阻尼器(Elastic ring squeeze film damper, ERSFDs)数学模型,提出了一种计算弹性环变形的半解析方法和计算油膜压力分布的数值方法,研究了轴颈偏心率比、鼠笼弹性支承刚度和轴向支承刚度的影响;ZHANG 等^[42]设计了具有宽频率范围阻尼作用的新型整体压模轴承阻尼器。

(4) 由轴承、弹性元件和挤压油膜阻尼器支承的转子系统模型。

挤压油膜阻尼器通过在轴承外环和轴承座的间隙中引入润滑系统的压力滑油形成油膜,可以通过添加阻尼以显著降低系统的振动振幅抑制振动,有效地降低高速旋转机械的振动和噪声问题^[43-44],但由于油膜的非线性,导致双稳态运行、锁定现象和非同步运动等诸多限制^[45-46]。弹性元件将轴承与机匣分隔开,以降低转子的支承刚度,即降低转子的临界转速,使发动机常用的工作转速大于临界转速,另外,弹性支座本身的弹性变形也会吸收一部分振动能量,起到减小振动的作用。

由轴承、弹性元件和挤压油膜阻尼器支承的转子系统模型如图 6d 所示,这种形式的组合支承在利用弹性支承降低支承刚度的同时,利用挤压油膜阻尼器抑制临界转速时的共振,但同时也带来了更复杂的非线性问题。

在此类文献中,由于非线性因素较多,故而大部分学者都着重分析非线性影响大的因素,对轴承或者挤压油膜阻尼器做了适当的简化。陈会征^[47]分析了挤压油膜阻尼器(Squeeze film damper, SFD)在转子系统中的突跳行为、参数激励与外激励联合作用下转子系统的非线性特性的影响;曹磊^[48]比较分

析了单独 SFD 和鼠笼式弹性支承与 SFD 并联后的特点, 并进行了试验验证, 研究了其减振机理; 李文洒^[49]建立了滚动轴承, 鼠笼式弹性支承 SFD 动力学模型, 求解得到鼠笼弹性支承的动态刚度和挤压油膜阻尼器的动态油膜反力, 并分析了单转子试验台中轴承的振动、振动速度、与波纹度模型计算结果对比; 郑向凯^[50]利用模态综合法建立了弹性支承一体化结构和挤压油膜阻尼器耦合情况下的球轴承动力学模型, 并利用仿真软件 ADAMS 分析了弹性支承 SFD 球轴承振动特性和保持架稳定性的影响分析。

(5) 由双列轴承支承的转子系统模型。

球面滚子轴承可以平衡角向偏差引起的弯矩, 但以降低承载能力为代价, 由双列轴承支承的转子系统模型如图 6e 所示。在 1998 年, ROYSTON 等^[51]研究了双列调心球轴承的数学模型, 并进行了试验验证。在轴向和径向联合荷载作用下, 交叉耦合刚度系数对系统影响显著。CAO 等^[52]建立了考虑径向和轴向自由度的双列球面滚子轴承模型, 分析了球面轴承在载荷条件、波纹度和内间隙变化情况下的行为。ZHUO 等^[53]建立了一个三自由度模型来研究双列调心球轴承系统的动态行为, 考虑了刚度和阻尼特性随外加载荷和转子不平衡的影响。TONG 等^[54]建立了双列圆柱滚子轴承的四自由度准静态模型, 并在等效几何条件下比较了一对单列滚子轴承和双列圆柱滚子轴承的性能, 所建立的双列圆柱滚子轴承模型在分析接触力分布时比一对单列滚子轴承模型的接触力分布更为准确。

2.2 组合支承转子系统建模方法

目前转子系统建模方法应用最广泛的主要包括有限元法、传递矩阵法和模态综合法。本节将介绍三种建模方法的应用以及近年来根据组合支承转子系统的特点对这些方法的改进。

转子动力学问题使用有限元法分析始于 1970 年^[56], 有限元法将复杂的转子系统离散化, 通过分析每个单元的力学特性整合后得到整体结构的力学特性。从只含有移动惯性情况下的弯曲振动问题逐渐发展到模型中包含转动惯量, 陀螺力矩, 轴向载荷, 外阻内阻以及剪切变形等影响因素^[57]。传递矩阵法可以用于进行自由度较多的转子系统建模, 其系统自由度增加不会导致计算维数的增加, 因而在转子动力学上得到了广泛的应用^[16]。但传递矩阵法处理大型、复杂的转子系统时一方面建模过程较为繁琐, 另一方面当转子分段数较多时传递矩阵的舍入误差在递推过程中不断累积, 导致计算精度大大

降低甚至无法计算。部件模态综合法 (Component mode synthesis, CMS) 又简称模态综合法, 起源于 20 世纪 50 年代初, 最早用于计算飞机机翼及整机的固有振动问题, 随着发展, 模态综合法逐渐用于转子系统的相关研究^[78-80]中。

(1) 组合支承转子系统有限元法建模 (Finite element method, FEM)。

有限单元法直接对物理模型离散化, 可采用商用软件建模或有限元集中质量法建模。在使用有限元集中质量法建模时, 转轴可根据长径比选择 Rayleigh 梁模型或考虑剪切变形的 Timoshenko 梁模型等, 转盘常简化为刚性盘由包含质量和转动惯量的集中质量单元模拟, 通过拉格朗日定理推导梁元素在固定坐标系中的运动方程, 然后将盘、轴单元运动方程左边的对应项系数矩阵叠加, 外力按节点位置叠加, 得到转子整体有限元模型。经过上述单元组集过程, 可得转子的整体有限元模型如下

$$M\ddot{u} + (C + \Omega G)\dot{u} + Ku = Q \quad (1)$$

式中, M 为组集后得到的转子总体的质量矩阵; C 为材料阻尼矩阵; G 为陀螺力矩矩阵; K 为刚度矩阵和 Q 为广义外力矩阵; Ω 为转速; u 为系统广义位移矢量; $\dot{u}$ 为广义速度矢量; $\ddot{u}$ 为广义加速度矢量。

RUHL 等^[58]最先采用有限元法解决转子动力学问题。NELSON^[59]提出了考虑剪切影响和陀螺效应的有限元方法来分析转子动力学响应。有限元建立的转子模型便于在对应节点添加组合支承。SINOUE^[60]采用有限元法研究了由于不平衡激励引起的球轴承支承柔性转子的非线性动力响应。CHEN 等^[61]建立了一种通用的复杂转子-支承-机匣耦合动力学模型, 建模中转子和机匣采用有限元法建模, 支承采用集总参数模型, 考虑了轴承和挤压油膜阻尼器的非线性, 对单跨三盘单转子-轴承模型的整机振动系统的模态进行了试验验证。费钟秀等^[62-63]综合考虑陀螺效应、转动惯量、转轴剪切变形和重力因素建立了四点支承航空发动机双转子系统的典型的有限元离散模型, 采用数值方法求解了系统的瞬态响应, 分析了陀螺力矩对同转和对转工况下系统动力学特性的影响。LIU 等^[64]针对双盘转子系统深沟球轴承支承采用非线性有限元法建模, 分析了轴承间隙和轴承内环加速度对转子动力学的影响。BRIEND 等^[65]利用 Timoshenko 梁单元有限元模型分析了质量不平衡、支承转动两种现象之间的耦合以及质量不平衡和支承平移对转子动力学特性的影响。

(2) 组合支承转子系统传递矩阵法建模 (Transfer matrix method, TMM)。

传递矩阵建模包括 Prohl 传递矩阵、Riccati 传递矩阵、增量传递矩阵等。传递矩阵法建模时将转子系统分为圆盘、轴段、支承等若干个典型的单元部件, 由力和力矩平衡方程以及材料力学关系建立

这些部件两端截面状态向量间的传递关系。文献[66]利用连续条件求得转子在任一个截面的状态向量间的关系, 连续的两端截面状态向量传递关系的乘积得到整个转子系统的整体传递矩阵, 如式(2)所示, 其中 T_{sh} 为无质量轴单元的传递矩阵, T_s 为集中质量、轮盘、弹性铰链、弹性支承的通用传递矩阵。

$$\mathbf{T} = \mathbf{T}_{st} \times \mathbf{T}_{sh} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{l^3}{6EI}(1-\nu)(m\omega^2 - \mathbf{K}) & l + \frac{l^2}{2EI}(J_p - J_d)\omega^2 & \frac{l^2}{2EI} & \frac{l^3}{6EI}(1-\nu) \\ \frac{l^2}{2EI}(m\omega^2 - \mathbf{K}) & 1 + \frac{1}{EI}(J_p - J_d)\omega^2 & \frac{1}{EI} & \frac{l^2}{2EI} \\ l(m\omega^2 - \mathbf{K}) & (J_p - J_d)\omega^2 & 1 & l \\ (m\omega^2 - \mathbf{K}) & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

式中, m 为单位长度的质量; ω 为转速; l 为轴段长度; J_p 为轮盘的极转动惯量; J_d 为轮盘的直径转动惯量; E 为弹性模量; I 为惯性矩; $\mathbf{K}$ 为某单元的刚度矩阵; $\nu = 6EI/GAl^2$ 。

考虑模型的边界条件, 轴段 i 的两端截面编号设置为 $i, i+1$, 考虑剪切变形影响时, 由力的平衡条件及变形条件得到轴段 i 截面状态向量间的关系式

$$\begin{bmatrix} y \\ \theta \\ M \\ Q \end{bmatrix}_{i+1} = \begin{bmatrix} 1 & l & l(m\omega^2 - \mathbf{K}) & (J_p - J_d)\omega^2 \\ 0 & 1 & (m\omega^2 - \mathbf{K}) & 0 \\ \frac{l^2}{2EI} & \frac{l^3}{6EI}(1-\nu) & 1 + \frac{l^3}{6EI}(1-\nu)(m\omega^2 - \mathbf{K}) & l + \frac{l^2}{2EI}(J_p - J_d)\omega^2 \\ \frac{1}{EI} & \frac{l^2}{2EI} & \frac{l^2}{2EI}(m\omega^2 - \mathbf{K}) & 1 + \frac{1}{EI}(J_p - J_d)\omega^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y' \\ \theta' \\ M' \\ Q' \end{bmatrix}_i \quad (3)$$

假设系统状态向量为 $\mathbf{z}_i = \{f \ \cdots \ e\}^T$, 若左端截面的边界条件为: $M=0, Q=0$, 初始截面两点边值条件为 $f_1=0, e_1 \neq 0$, 故 $f_i = [M, Q]_i^T; e_i = [y, \theta]_i^T$ 。

一点初值 $\mathbf{S}_1 = 0$; 经 Riccati 变换: $f_i = \mathbf{S}_i e_i$, 相邻截面间的状态向量存在递推关系, 得

$$\mathbf{S}_{i+1} = [\mathbf{u}_{11}\mathbf{S} + \mathbf{u}_{12}][\mathbf{u}_{21}\mathbf{S} + \mathbf{u}_{22}]^{-1} \quad (4)$$

$$\mathbf{f}_{N+1} = \mathbf{S}_{N+1} \mathbf{e}_{N+1} \quad (5)$$

有解的条件为

$$|\mathbf{S}|_{N+1} = \begin{vmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{vmatrix}_{N+1} = 0 \quad (6)$$

上式即为转子系统的频率方程, 消除奇点得到新的频率方程为

$$\mathbf{D}_1 = \det \mathbf{S}_{N+1} \prod_{i=1}^N \text{sgn}(\det[\mathbf{u}_{21}\mathbf{S} + \mathbf{u}_{22}]_i) = 0 \quad (7)$$

传递矩阵法在 20 世纪 50 年代中期被应用于转子系统的分析和临界转速计算, 并且直到现在仍然是转子动力学的主要分析手段之一, 其不足是在考虑支承系统等转子周围结构时分析较困难^[67]。

Riccati 传递矩阵法、传递矩阵-阻抗耦合法、传递矩阵-分振型综合法及传递矩阵-直接积分法等是专门针对转子系统而建立的改进的传递矩阵分析方法^[16], QIN 等^[68]基于传递矩阵法推导了带轴承和步进轴转子系统的运动方程, 并采用 Newmark 积分法求解。YIM 等^[69-70]对悬臂柔性转子在负载力矩作用下的动态稳定性进行了分析研究。考虑了外阻尼, 分布轴质量, 陀螺力矩, 轴向力和剪切变形。分析了悬臂转子系统在切向和轴向载荷下的稳定性和固有频率的影响。VARNEY 等^[71]采用复杂坐标重新定义的传递矩阵得到了惯性和旋转参考系中元素传递矩阵的简化形式, 包括外部刚度和阻尼, 即复传递矩阵(Complex transfer matrix, CTM)。CTM 的优势在于它从本质上分离了向前和向后的旋转, 通过将传输矩阵维数减半来简化符号操作, 并在计算时间上提供了显著的改进。将其应用于弹性环支承的旋转动力系统时, CTM 结果与试验结果吻合良好。王思聪^[72]提出考虑轮盘厚度的整体传递矩阵法, 推导出包含轮盘耦合单元的传递矩阵, 计算双转子-轴承系统动力学特性的过程中, 提升了计算精度。DENG 等^[73]针对传统传递矩阵法求解高阶临界转速时数值不稳定、

精度不高的问题, 提出了将有限元法引入传递矩阵的新思路。基于变分原理, 在哈密顿系统中引入对偶变量, 导出了适用于各种边界条件和支持条件的陀螺转子传递辛矩阵。边子方^[74]在 FEM、TMM 以及 IHB(Incremental harmonic balance)基础上提出有限元增量传递矩阵法(FE-ITM)方法, 并应用在轴承-转子系统, 推导得到单频激励与双频激励下多种类型单元的传递矩阵, 引入整体传递矩阵法与 Riccati 矩阵变换, 提高了使用传递矩阵法计算复杂转子系统周期解的求取效率。ZHENG 等^[75]提出了一种计算轴承力和轴承力自身雅可比矩阵的新方法, 在雅可比矩阵上的计算工作量与在轴承力本身上的计算工作量相比非常小, 提高了计算精度, 减少了计算时间。

(3) 组合支承转子系统模态综合法。

有限元离散建模方法在对复杂转子系统的建模与研究过程中, 其计算时间与转子系统划分单元个数成正比增加, 近几年, 大量学者研究了相关的降维方法以减少求解计算量, 常用的方法有假设模态法^[78]、自由界面模态缩减法^[79]、固定界面模态缩减法^[80]、STEP 约简方法^[77]、分块积分法等。组合支承转子系统多为局部非线性, 如支承处 Hertz 接触, 非线性油膜力, 径向间隙, 裂纹故障等。模态缩减法将支承处非线性自由度作为界面坐标保留在物理空间, 提取其他线性自由度的低阶模态建立坐标变换矩阵, 以减小线性部分的自由度^[82]。利用转子系统自由度编号与模型节点编号之间的对应关系, 将转子系统有限元模型的自由度按界面自由度(支承自由度)和非界面自由度(非支承自由度)划分, M, G, K 矩阵重新排列, 集合 I 表示非支承界面自由度, 集合 J 表示支承界面自由度。

有限元建模后所得 M, G, K 矩阵可按如下形式重置

$$M = \begin{bmatrix} M_{II} & M_{IJ} \\ M_{JI} & M_{JJ} \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} G_{II} & G_{IJ} \\ G_{JI} & G_{JJ} \end{bmatrix} \quad K = \begin{bmatrix} K_{II} & K_{IJ} \\ K_{JI} & K_{JJ} \end{bmatrix} \quad (8)$$

固定界面模态综合法中, 模态基的形式为 $[T] = [\Phi_k : \Phi_c]$ 。 $\Phi_k \in R^{n_k \times n_k}$, 为质量归一化的约束主模态矩阵, $\Phi_c \in R^{n_j \times n_j}$, 为约束模态矩阵。主模态为全约束转子系统有限元模型的模态的低阶模态, 通过 ANSYS 中 Lanb 法获取, 其约束主模态振型为 Φ_k 。约束模态矩阵 Φ_c 定义在集合 J 上, 依次假设 J 集合中坐标移动单位位移, 并强制其余坐标为 0, 这样物理坐标 u 产生的一系列静变形的集合称为定义在集合 J 上的模态, 由下述方程确定

$$\begin{bmatrix} K_{II} & K_{IJ} \\ K_{JI} & K_{JJ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Phi_{IJ} \\ \Phi_{JJ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0_{IJ} \\ F_{JJ} \end{bmatrix} \quad (9)$$

约束模态表达式为

$$\Phi_c = \Phi_{IJ} = -(K_{II})^{-1} K_{IJ} \quad (10)$$

物理坐标与模态坐标变换关系为

$$\begin{bmatrix} u_I \\ u_J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_k & \Phi_c \\ 0 & I^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_k \\ u_J \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} q_k \\ u_J \end{bmatrix} \quad (11)$$

式中, $q_k \in R^{n_k \times 1}$ 为主模态坐标; I^m 为单位矩阵; I 为内部自由度; J 为界面自由度; K 为保留约束模态; T 为坐标变换矩阵。

结合以上变换矩阵, 得到转子系统振动方程

$$\bar{M}\ddot{q} + \bar{D}\dot{q} + \bar{K}q = \bar{F} \quad (12)$$

式中, $\bar{M} = T^T M T$; $\bar{D} = T^T D T$; $\bar{K} = T^T K T$ 。

上式为转子系统维数缩减后的运动方程, 转子系统方程由 $4n$ 阶缩减为 $(n_j + n_k)$ 阶。

用系统固有振型与质量矩阵和刚度矩阵的加权正交性, 来验证所获取的模态参数、模态质量矩阵和模态刚度矩阵的正确性。质量归一化后的 Φ_k 、 K_{II} 和 M_{II} 关系为

$$\Phi_k^T M_{II} \Phi_k = I^m, \Phi_k^T K_{II} \Phi_k = \text{diag}(\Omega_r^2)_{1 \leq r \leq n_k} \quad (13)$$

式中, Ω_r 为系统转速。

WAGNER 等^[78]研究了以往转子动力学研究分析中模态缩减法的应用, 并提出了模态降阶指标。这些研究多集中针对特定系统的缩减方法, 如在缩减之前, 做一些缓和或消除转子动力学影响的假设, 主要有归约法、实复模态分析、分量模态综合、平衡截断等, 这些方法的应用通常不涉及转子动态系统固有的共同特性: 不对称刚度、非比例阻尼或陀螺力矩, 未将其应用在实际工程中的复杂转子系统。张鹏^[79]采用模态综合法计算了高压转子的临界转速, 并分析了保留模态对临界转速的影响。WANG 等^[80-81]提出了一种用于阻尼转子系统的 CMS 方法, 并再次将其应用于一个复杂的系统, 该系统采用梁单元建模, 但未考虑陀螺仪。杨喜关^[82]构建了双转子动力学模型, 并分别利用固定界面模态缩减法和自由界面模态缩减法结合 Newmark 法和 Duhamel 积分法研究了双转子系统动态响应。郑铁生等^[83]针对具有局部非线性的多自由度动力系统, 基于模态综合技术, 对具有滑动轴承支承的、带有挤压油膜阻尼器的非线性转子动力系统, 以及具有非解析轴承的高维局部非线性转子-轴承系统进行降阶。AL-SOLIHAT 等^[86]利用假设模态法对柔性轴盘转子

系统的非线性动力学和传力特性进行了数值研究。WANG 等^[87]提出了一种基于自由界面的复合元件模态综合方法,研究了轴、轴承各向异性对各向异性转子-轴承系统强迫响应和旋转的影响,考虑了转子-轴承系统在刚度、惯量和阻尼方面的各向异性,提出了广义的转子-轴承系统各向异性模型。JIN 等^[88]提出了一种将固定界面模态综合方法和正交分解方法相结合的两层模型降阶方法应用于双转子轴承系统,并考虑了轴承的非线性影响,相较于直接使用正交分解方法,有更高的计算效率和精度。

3 组合支承转子系统动力学分析方法

组合支承复杂转子系统动力学问题包含复杂的非线性因素,目前总体上对非线性系统的解形式尚未完全搞清楚,至今已知的解的形式有周期解、倍周期解、拟周期解、平衡点、混沌等,其中有些平衡点和周期解是稳定的,而有些是不稳定的^[89]。分析过程中常用的方法有定量方法和定性方法。

定量方法就是通过求解非线性微分方程的近似解,以研究系统的运动特性和规律。定量方法可分为解析法、数值法和半解析半数值法。非线性方程除极少数特殊的方程具有精确的解析解外,目前尚无通用的解析求解方法,多采用近似解析法和数值法求解。非线性方程近似解析法是包含弱非线性运动方程的近似解析法,但转子系统中的非线性多为强非线性,解析法求解时多为弱非线性运动方程解析法摄动法(小参数法)、谐波平衡法和多尺度法等改进方法,如圆函数摄动方法,椭圆函数摄动方法,广义谐波函数摄动方法^[90],如图 9 所示。

图 9 非线性动力学方程求解方法

3.1 解析法

组合支承转子系统中解析法比较常用的方法有谐波平衡法^[92],多尺度法^[93]及其改进方法等。SAITO^[94]用增量谐波平衡法求解了包含径向间隙的球轴承-转子系统的非线性不平衡响应,并给出了非

线性力的近似表达式。AL-SOLIHAT^[86]将谐波平衡法与伪连续法相结合,建立了圆盘不平衡力作用下的非线性频率响应和力传递特性曲线。SHAD^[93]应用多尺度法求解了应用 Hamilton 原理建立的柔性轴和单个刚性盘的数学模型的微分方程。

除上述直接使用解析法求解外,大量学者采用半解析半数值法求解,半解析半数值的方法特点是:适合对自由度较少的动力微分方程求解,且能直接求解系统的长时动力学周期响应,方便研究其分岔情况和周期解的失稳演变规律,但其推导过程较为复杂。

SINOUE^[60]提出了复杂转子系统谐波和超谐波响应的估计方法,研究了由于不平衡激励引起的球轴承支承柔性转子的非线性动力响应,其中非线性是由于径向间隙和轴承套圈与滚动单元之间的 Hertz 接触造成的,计算时采用谐波平衡法在系统的非线性坐标上进行适当的缩减,然后对轴承转子的非线性特性进行数值分析,通过系统非线性分量相关的傅里叶系数表示的非线性方程的解来简化原来的非线性转子系统。PELETAN 等^[95]利用准周期谐波平衡法与伪弧长延拓法相结合的算法来预测转子系统的稳态与动态特性。基于 Jeffcott 转子模型,该方法比瞬态方法快了一个数量级,并且得到了非常准确的结果。AL-SOLIHAT 等^[86]采用谐波平衡法结合拟弧长延拓方法分析了在受到不平衡力的情况下,分析了轴承刚度、偏心质量,刚性盘距左端轴承距离对非线性频率响应和力传递曲线的影响。YANG 等^[96]提出了频域/时域交变谐波平衡的半解析法求解转子球轴承系统,并分析了具有非线性参数激励的转子滚珠轴承系统的解和特性;陈会征^[47]将嵌合弧长延拓算法的二维谐波平衡法与时域积分法结合以分析轴承转子的突跳行为。

3.2 常用的数值解法

数值法包括一阶格式标准解法和直接积分法,一阶格式标准解法求解转子系统时,需对其动力学微分方程降阶后,再由一阶格式标准解法求解,直接积分法可直接对运动方程积分求解,具体方法划分如图 10 所示。

一阶常微分方程的标准解法,包括 Euler 法、梯形法、Runge-kutta 法和 Adams 线性多步法等^[97]。微分方程的降阶,即计算质量矩阵逆矩阵,如果质量矩阵为病态矩阵(矩阵中数量级相差较大),解易发散,尤其系统自由度较高时,一阶格式解法计算成本高。逐步积分法包括中心差分法、Newmark 法、Wilson- θ 法、Galerkin 形式的基于速度算法、翟方法和精细积分法等。

1959 年, NEWMARK 提出了著名的 Newmark 算法^[98], 它是求解半离散运动方程时使用最广泛的方法之一。Newmark 法是无条件稳定的二阶隐式算法, 最常用的格式是采用梯形准则的平均加速度法, 算法阻尼为 0, 且误差很小。Wilson- θ 法^[99]由 WILSON 在 1968 年提出, 该方法是基于线性加速度法推导出来的, 具有二阶精度和无条件稳定性 ($\theta > 1.37$), 可以自启动。1990 年, 翟婉明^[100]以 Newmark 法为基础提出显式二步二阶的翟方法。这种算法具有与 Newmark 法相似的算法阻尼特性, 并且适用于大规模自由度的振动系统。1994 年, 钟万勰^[101]基于 Hamilton 系统建立了一种高精度的算法: 精细积分法, 这种算法的精度与标准的 4 阶 Runge-Kutta 法相当, 但相关研究表明其计算量不小。

现有文献在研究组合支承转子系统动力学问题时, 主要采用 Newmark- β 法, Newton-Raphson 结合 Newmark- β 法, Runge-kutta 法求解。近年来三种方法在文献中使用情况调查结果如表 1 所示, 数据库为 Web of science, 检索时间段为 2010 年 1 月至 2020 年 4 月。所有关键词均基于“rotor support system”。从下表可以看出 Runge-kutta 方法使用较多。

表 1 三种计算方法在文献中的应用

关键词	总文献数	2010~2020	2000~2020
Newmark- β	46	30	45
Runge-Kutta	81	55	76
Newton-Raphson	20	9	20

(1) Newmark- β 法求解。

Newmark- β 法是隐式积分法中十分常用的一

种, 其中梯形法($\beta=1/4$)被认为是精度较高的算法^[100], 通过适当比例的位移, 速度代替加速度, 速度和位移表达式由积分计算得到, 进而计算加速度, 然后用牛顿第二定律展开下一时刻的速度、位移, 联立求解得到下一时刻速度, 加速度关于参数的表达式。由假设的初始位移、速度、加速度进一步迭代求解下一时刻的解, 迭代公式如下

$$\begin{cases} \mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{K}_v / \mathbf{Q}_v \\ \ddot{\mathbf{u}}_{n+1} = c_0 \times (\mathbf{u}_{n+1} - \mathbf{u}) - c_2 \times \dot{\mathbf{u}} - c_3 \times \ddot{\mathbf{u}} \\ \dot{\mathbf{u}}_{n+1} = \dot{\mathbf{u}} + c_6 \times \ddot{\mathbf{u}} + c_7 \times \ddot{\mathbf{u}}_{n+1} \end{cases} \quad (14)$$

式中, $\mathbf{K}_v = \mathbf{K} + c_0 \times \mathbf{M} + c_1 \times \mathbf{D}$; $\mathbf{Q}_v = \mathbf{M} \times \mathbf{W} + \mathbf{D} \times \mathbf{O} + \mathbf{Q}$; $\mathbf{W} = c_0 \times \mathbf{u} + c_2 \times \dot{\mathbf{u}} + c_3 \times \ddot{\mathbf{u}}$; $\mathbf{O} = c_1 \times \mathbf{u} + c_4 \times \dot{\mathbf{u}} + c_4 \times \ddot{\mathbf{u}}$; $c_0 = \frac{1}{\alpha \Delta t^2}$; $c_1 = \frac{\beta}{\alpha \Delta t}$; $c_2 = \frac{1}{\alpha \Delta t}$; $c_3 = \frac{1}{2\alpha} - 1$; $c_4 = \frac{\beta}{\alpha} - 1$; $c_5 = \frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\beta}{\alpha} - 2 \right)$; $c_6 = \Delta t (1 - \beta)$; $c_7 = \beta \Delta t$; α 和 β 为

比例系数, $\mathbf{Q}$ 为系统所受外力。

Newmark- β 法中即令 $\alpha=1/2$, 只保留参数 β , α 和 β 是按积分精度和稳定性要求决定的参数^[66]。而 $\alpha=1/2$ 和 $\beta=1/4$ 时即相当于平均加速度法, $\alpha=1/2$ 和 $\beta=1/6$ 时相当于威尔逊- θ 法中 $\theta=1$ 的情况。Newmark 法对线性加速度假设做了修正, 在下一时刻的速度和位移表达式中引入两个参数, 参数值由积分精度和稳定性决定。近年来, 郭泽英和李青宁^[102]提出了显式 Newmark 精细积分法, 该算法具有良好的稳定性。NATARAJ^[103] 应用 Newmark- β 研究由于保持架跳动引起的不平衡转子-轴承系统的非线性动力学行为。

(2) Newton-Raphson 结合 Newmark- β 法。

针对含有非线性激励力的高维微分方程, 这种数值积分法是最为常用的方法, 其基本的思路是用 Newmark- β 法由系数按适当比例表示当前时刻的位移和速度, 进一步推导出由位移、速度表示的加速度, 带入运动方程后, 非线性部分采用 Newton-Raphson 方法迭代求解。组合支承转子系统被分为了内部线性方程组和界面局部非线性方程组, 求解时对两种方程组分别求解^[82]。

$$\bar{\mathbf{M}} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_k \\ \ddot{\mathbf{u}}_j \end{bmatrix} + \bar{\mathbf{D}} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_k \\ \dot{\mathbf{u}}_j \end{bmatrix} + \bar{\mathbf{K}} \begin{bmatrix} \mathbf{q}_k \\ \mathbf{u}_j \end{bmatrix} = \bar{\mathbf{F}}_e + \bar{\mathbf{F}}_b \quad (15)$$

式中, $\bar{\mathbf{F}}_e$ 为系统所受不平衡力; $\bar{\mathbf{F}}_b$ 为非线性轴承力接触力。

用这种方法求解各节点的位移需要利用 Newton-Raphson 法求解对应的非线性微分方程组。

刘杨等^[64]针对双盘转子系统深沟球轴承支承采用非线性有限单元法建模,采用 Newton-rapshon 结合 Newmark- β 法求解,分析了轴承间隙和轴承内环加速度对转子动力学的影响。ZHANG 等^[104]结合四阶 Runge-Kutta 法和 Newton 迭代法求解转子运动,总结出 Newmark 法适用于大自由度微分方程。适当的积分控制参数可以使线性微分方程解无条件稳定。然而,当微分方程包含强非线性时,收敛结果需要较小的步长,而每一个时间步长都需要结合 Newton-rapshon 法来求解,可能无法找到所需时间的强非线性微分方程的解。唐瑞^[111]使用 Newton-rapshon 结合 Newmark- β 法分析组合支承转子系统,在转速为 300~1 000 r/min,轴承力为零,但是在实际情况下,转子轴承在操作过程中不能都是零,所以,使用 Newton-rapshon 结合 Newmark- β 法只能计算解决方案满足非线性方程组但实际情况可能不满意,结果如图 11 所示。

(3) Runge-kutta 结合 Newmark- β 法。

在分析单元个数较少,转子结构简单的支承系统多用 Runge-kutta 求解,ZHANG 等^[104]指出 Runge-kutta 只适用于求解具有较少自由度和对角质量矩阵的微分方程。KAPPAGANTHU 等^[105]利用

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{u}^L \\ \ddot{u}^{NL} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{u}^L \\ \dot{u}^{NL} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u^L \\ u^{NL} \end{bmatrix} = Q(u, t) \quad (16)$$

图 11 不同转速下支承力绝对值的均值变化图

3.3 定性分析方法

在传统的转子动力学中,计算分析主要是关于转子弯曲振动的临界转速、不平衡响应和稳定性以及各种激励下的瞬态响应^[16],随着转子动力学研究工作的深入发展,组合支承结构对转子系统动力学特性的影响引起学者的重视。这些非线性因素导致的倍周期、混沌现象常采用定性分析方法分析。

定性分析方法由法国数学家庞加莱提出,依据

Runge-Kutta 法对滚动轴承-刚性转子模型进行数值积分求解,并分析了转速和间隙对李雅普诺夫指数之间的关系。黄亚明^[106]应用 Runge-Kutta 方法计算了支承松动的转子-轴承系统的动力学响应。BRANDAO 等^[107]分析转子-定子系统因间断接触而产生的复杂动力学行为,LIOULIO 等^[20]分析轴承转子系统中滚动轴承的装配柔度和内部间隙对转子系统动力学响应的影响,HUA 等^[108]分析转子系统非线性摩擦作用下的耦合振动特性均采用 Runge-Kutta 方法求解。

LUO 等^[109]针对悬臂组合支承转子系统,采用 Runge-kutta 结合 Newmark- β 法分析了组合支承非线性因素对转子系统动力学的影响。该方法将所解微分方程的变量 u 分为线性自由度 u^L 与非线性自由度 u^{NL} ,如式(16)。非线性部分采用精度较高,但计算较慢的 Runge-Kutta 法,线性部分采用计算效率高的 Newmark- β 法计算。支承处受力如图 11 所示,利用带 Newton-Raphson 格式的 Newmark- β 法仅能求出满足所列非线性方程但可能不满足实际情况的解,推测这是由非线性方程组的多解性造成的,故此种计算方法并不适用于研究组合支承-转子系统动力学响应。

在相空间中非线性动力系统的平衡点或者周期解的相图性质,定性的确定非线性系统的形态。常用的方法有相平面法、L-S 约化法、奇异性理论、中心流形理论和范式理论等。几何方法的局限性不能得到非线性振动的定量规律,但可以为其他方法提供理论依据^[90]。XIE 等^[110]通过计算柔性转子-轴承系统的最大 Lyapunov 指数来研究柔性转子-轴承系统的复杂动力学行为,发现在庞加莱区存在无法与稳

定周期加倍运动区分的两个吸引区域的混沌。VARNEY 等^[112]求解了具有 x 、 y 方向刚度交叉耦合的非对称支承刚度矩阵。利用转子轴心轨迹、频谱、庞加莱截面和分岔图分析了支承不对称对非线性转子响应的影响。GUPTA 等^[113]利用 Lyapunov 指数分析了深沟球轴承转子系统中的混沌现象, 随着间隙的增大, 刚度非线性比率增加, 更容易出现混沌和不稳定现象。LÜ 等^[114]应用非线性动力学理论研究了三轴槽气体润滑径向滑动轴承支承的非线性转子系统的分岔和混沌问题。并采用分岔图、轨道图、Poincare 图、时间序列和频谱分析了轴承支承转子系统的分岔和混沌不平衡响应。定量方法与定性方法的结合是研究非线性动力学的重要途径。

4 结论

本文对组合支承转子系统动力学分析的研究工作进行了调研, 介绍了组合支承转子系统的模型和建模方法, 总结了组合支承转子系统模型的发展现状和非线性动力学方程的求解方法。通过以上调查, 可以得出以下结论, 也是在组合支承转子系统研究中值得关注的问题。

(1) 学者们对轴承转子系统的研究工作做的较多, 轴承模型种类也较多, 如集中参数模型、准静态模型、准动态模型、动态模型和有限元。滚动轴承由于其时变非线性刚度、保持架不稳定性、表面波纹度、润滑牵引力以及轴承部件之间复杂的相互作用, 对系统动力学产生了重要影响。但在建立组合支承模型时, 轴承模型大多进行了简化, 只考虑了 Hertz 接触, 间隙的影响。

(2) 针对组合支承转子系统的研究多集中在对某一种组合形式的支承参数对转子系统中振动特性的分析, 而不同组合形式组合支承各部件的耦合作用使其支承参数在不同支承模型中对转子系统产生不同的影响, 同时支承方案对转子系统的振动特性也产生了较大影响。

(3) 有限元法建立组合支承转子系统模型时, 由于组合支承中含有非线性, 直接求解计算量较大。为减小计算量, 模态缩减法是最常用的方法。而在这类文献中, 组合支承的非线性因素的考虑主要集中在 Hertz 接触和油膜力上。

(4) 组合支承转子系统的动力学方程求解多采用数值法求解或半解析半数值法求解, 数值法求解多用于分析稳定区间的时域响应、频谱图、轴心轨迹、Poincare 图、分岔图, 半解析半数值法可以绘

制全局的频域响应曲线, 包含强非线性时出现的不稳定区域。

(5) Newmark 适用于求解具有大量单元的转子系统, 但不适用于非线性问题的分析。Runge-Kutta 分析非线性问题时精度高, 但当所建立模型单元个数较多时, 计算时间较长。

参 考 文 献

- [1] RANKINE W J M. On the centrifugal force of rotating shafts[R]. London: The Engineer, April, 1869.
- [2] BISHOP R E D. The vibration of rotating shafts[J]. Journal of Mechanical Engineering Science, 1959(1): 50-65.
- [3] CHILDS D W. Rotor dynamics of turbo machinery, looking back, looking forward[C]//Proceedings of the Sixth International Conference on Rotor Dynamics, 2000, Sydney, Australia, 2000.
- [4] MEHER-HOMJI C B. The historical evolution of turbo machinery[C]//Proceedings of the 29th Turbo machinery Symposium, 2000, Houston, Texas, 2000: 281-310.
- [5] SHARMA A, UPADHYAY N, KANKAR PK, et al. Nonlinear dynamic investigations on rolling element bearings: A review[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2018, 10(3): 1-15.
- [6] 孟光. 转子动力学研究的回顾与展望[J]. 振动工程学报, 2002(1): 5-13.
MENG Guang. Review and prospect of researching on rotor dynamics[J]. Journal of Vibration Engineering, 2002(1): 5-13.
- [7] MERCER C R, SIMON D L, HUNTER G W, et al. Fundamental technology development for gas-turbine engine health management[R]. Washington: NASA, 20070022364, 2007.
- [8] 陈予恕, 张华彪. 航空发动机整机动力学研究进展与展望[J]. 航空学报, 2011, 32(8): 1371-1391.
CHEN Yushu, ZHANG Huabiao. Review and prospect on the research of dynamics of complete aero-engine systems[J]. Acta Aeronautica et Astronautia Sinica, 2011, 32 (8): 1371-1391.
- [9] VANCE J H. Rotor dynamics of turbo machinery[M]. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1988.
- [10] KRAMER E. Dynamics of rotors and foundations[M]. New York: Springer-Verlag, 1993.
- [11] GENTA G. Dynamics of rotating systems[M]. New York: Springer, US, 2005.
- [12] VANCE J M, ZEIDAN F Y, MURPHY B T. Machinery vibration and rotor dynamics[M]. Hoboken: Wiley, NJ, 2010.

- [13] NGUYEN S H. Rotor dynamics of automotive turbochargers: Linear and nonlinear rotor dynamics; bearing design, rotor balancing[M]. Berlin: Springer, 2012.
- [14] PATRA P, SARAN V, HUZUR S, et al. Nonlinear dynamic response analysis of cylindrical roller bearings due to unbalance[M]. Singapore: Springer, 2019.
- [15] 闻邦椿, 顾家柳, 夏松波, 等. 高等转子动力学[M]. 北京: 机械工业出版社, 2000.
WEN Bangchun, GU Jialiu, XIA Songbo, et al. Higher rotor dynamics[M]. Beijing: China Machine Press, 2000.
- [16] 廖明夫. 航空发动机转子动力学[M]. 西安: 西北工业大学出版社, 2015.
LIAO Mingfu. Aero-engine rotor dynamics[M]. Xi'an: Northwest University of Technology Press, 2015.
- [17] 洪杰, 马艳红, 张大义. 航空燃气轮机总体结构设计与动力学分析[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2014.
HONG Jie, MA Yanhong, ZHANG Dayi. Design and dynamic analysis of overall structure on aviation gas turbine[M]. Beijing: Beihang University Press, 2014.
- [18] SHAD M R, MICHON G, BERLIOZ A. Modeling and analysis of nonlinear rotor dynamics due to higher order deformations in bending[J]. Applied Mathematical Modelling, 2011, 35(5): 2145-2159.
- [19] ZHANG Zhiyong, CHEN Yushu, LI Zhonggang. Influencing factors of the dynamic hysteresis in varying compliance vibrations of a ball bearing[J]. Science China Technological Sciences, 2015, 58(5): 775-782.
- [20] LIOULIOS A N, ANTONIADIS I A. Effect of rotational speed fluctuations on the dynamic behavior of rolling element bearings with radial clearances[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2006, 48(8): 809-829.
- [21] WANG Hong, HAN Qinkai, ZHOU Daning. Nonlinear dynamic modeling of rotor system supported by angular contact ball bearings[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, 85: 16-40.
- [22] PATIL A P, MISHRA B K, HARSHA S P. Vibration based modeling of acoustic emission of rolling element bearings[J]. Journal of Sound and Vibration, 2020, 468: 115117.
- [23] CHIANG H W D, HSU C N, TU S H. Rotor-bearing analysis for turbo machinery single and dual-rotor systems[J]. Journal of Propulsion & Power, 2004, 20(6): 1096-1104.
- [24] 王国丽, 刘树辉, 朱清乐, 等. 基于三维有限元模型的双转子-支承系统动力学特性研究[J]. 北京理工大学学报, 2011, 31(11): 1292-1296.
WANG Guoli, LIU Shuhui, ZHU Qingle, et al. Study on dynamic characteristics of dual rotor-supporting system based on three-dimensional FEA model[J]. Journal of Beijing institute of technology, 2011, 31(11): 1292-1296.
- [25] CAO Hongrui, NIU Linkai, XI Songtao, et al. Mechanical model development of rolling bearing-rotor systems: A review[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 102: 37-58.
- [26] NATARAJ C, HARSHA S P. The effect of bearing cage run-out on the nonlinear dynamics of a rotating shaft[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2008, 13(4): 822-838.
- [27] 孙雪, 邓四二, 陈国定, 等. 弹性支承下圆柱滚子轴承保持架稳定性分析[J]. 航空动力学报, 2018, 33(2): 487-496.
SUN Xue, DENG Sier, CHEN Guoding, et al. Analysis of cage stability in a cylindrical roller bearing with elastic support[J]. Journal of Aerodynamics, 2016, 33(2): 487-496.
- [28] 李渊. 基于 ANSYS 的弹性支承轴承分析[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2017.
LI Yuan. Analysis of bearing with flexible support based on ANSYS[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2017.
- [29] 乔留春. 弹支结构用异型轴承刚度特性分析及试验研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2018.
QIAO Liuchun. Stiffness characteristics analysis and Experimental research of the special-shaped bearing for elastic support structure[D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2018.
- [30] HAN Qingkai, CHEN Yugang, ZHANG Hao, et al. Vibrations of rigid rotor systems with misalignment on squirrel cage supports[J]. Journal of Vibroengineering, 2016, 18(7): 4329-4339.
- [31] DELLA PIETRA L, ADILETTA G. The squeeze film damper over four decades of investigations. Part I: Characteristics and operating features[J]. The Shock and Vibration Digest, 2002, 34(1): 3-26.
- [32] COOPER S. Preliminary investigation of oil films for the control of vibration[J]. Institution of Mechanical Engineers, 1963, 6(6): 496.
- [33] 丁一. 含挤压油膜阻尼器支承转子特性分析和减振机理探究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2018.
DING Yi. Analysis of rotor characteristics with squeeze film damper bearing and research on the damping mechanism[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2018.
- [34] INAYAT-HUSSAIN J I. Bifurcations of a flexible rotor response in squeeze-film dampers without centering springs[J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2005, 24(2): 583-596.

- [35] INAYAT-HUSSAIN J I. Bifurcations in the response of a flexible rotor in squeeze-film dampers with retainer springs[J]. *Chaos, Solitons & Fractals*, 2009, 39(2): 519-532.
- [36] ZHANG Yongfang, WU Peng, GUO Bo, et al. Approximate solution of oil film load-carrying capacity of turbulent journal bearing with couple stress flow[J]. *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, 2015, 28(1): 106-114.
- [37] ZHANG Yongfang, LI Xianwei, DANG Chao, et al. A Semi-analytical approach to nonlinear fluid film forces of hydrodynamic journal bearing with two axial grooves[J]. *Applied Mathematical Modeling*, 2019, 65: 318-332.
- [38] CHEN Huizheng, CHE Yushu, HOU Lei, et al. Bifurcation analysis of rotor-squeeze film damper system with fluid inertia[J]. *Mechanism and Machine Theory*, 2014, 81: 129-139.
- [39] 乔志斌. 静偏心挤压油膜阻尼器-转子系统减振特性分析[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2017.
- QIAO Zhibin. Vibration reduction characteristics analysis of static eccentric squeezed film damper-rotor system[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2017.
- [40] 周海仑. 含浮环式挤压油膜阻尼器的转子系统动力特性分析[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2013.
- ZHOU Hailun. Dynamic response analysis of rotor supported on floating ring squeeze film dampers[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2013.
- [41] CHEN Weitao, CHEN Siyu, HU Zehua, et al. A novel dynamic model for the spiral bevel gear drive with elastic ring squeeze film dampers[J]. *Nonlinear Dynamics*, 2019, 98(2): 1081-1105.
- [42] ZHANG Yipeng, HE Lidong, YANG Jianjiang, et al. Vibration control of an unbalanced single-side cantilevered rotor system with a novel integral squeeze film bearing damper[J]. *Applied Sciences*, 2019, 9(20): 4371.
- [43] KANKI H, KANEKO Y, KUROSAWA M, et al. Prevention of low-frequency vibration of high-capacity steam turbine units by squeeze-film damper[J]. *Journal of Eng. Gas Turbines Power*, 1998, 120(2): 391-396.
- [44] IBRAHIM, R A. Recent advances in nonlinear passive vibration isolators[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2008, 314(3): 371-452.
- [45] ZHAO J Y, LINNETT I W, MCLEAN L J. Sub harmonic and quasi-periodic motions of an eccentric squeeze film damper mounted rigid rotor[J]. *Journal of Vibration and Acoustic*, 1994, 116(3): 357-363.
- [46] INAYAT-HUSSAIN J I, KANKI H, MUREITH N W. On the bifurcations of a rigid rotor response in squeeze-film dampers[J]. *Journal of Fluids Structure*, 2003, 17(3): 433-459.
- [47] 陈会征. 挤压油膜阻尼器-滚动轴承-转子系统非线性动力学研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2017.
- CHEN Huizheng. Study on nonlinear dynamics of squeeze film damper-rolling bearing-rotor system[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2017.
- [48] 曹磊. 组合弹性支承—阻尼系统动力特性理论及试验研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2006.
- CAO Lei. Theoretical and experimental research on dynamic characteristics of composite elastic support-damping system[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2006.
- [49] 李文洒. 弹性支承和油膜阻尼耦合条件下滚动轴承振动研究[D]. 郑州: 河南科技大学, 2017.
- LI Wensa. Vibration characteristics analysis of rolling bearing under coupling of elastic support and oil film damping condition[D]. Zhengzhou: Henan University of Science and Technology, 2017.
- [50] 郑向凯. 弹性支承与油膜阻尼耦合条件下滚动轴承动态特性研究[D]. 郑州: 河南科技大学, 2019.
- ZHENG Xiangkai. Dynamic characteristics of rolling bearings with the coupling of elastic support and oil film damping[D]. Zhengzhou: Henan University of Science and Technology, 2019.
- [51] ROYSTON T J, BASDOGAN I. Vibration transmission through self-aligning(spherical) rolling element bearings: theory and experiment[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 1998, 215 (5): 997-1014.
- [52] CAO M, XIAO J. A comprehensive dynamic model of double-row spherical roller bearing-model development and case studies on surface defects, preloads, and radial clearance[J]. *Mechanical System and Signal Processing*, 2008, 22 (2): 467-489.
- [53] ZHUO Yaobin, ZHOU Xiaojun, YANG Chenlong. Dynamic analysis of double-row self-aligning ball bearings due to applied loads, internal clearance, surface waviness and number of balls[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2014, 333(23): 6170-6189.
- [54] TONG V C, HONG S W. Modeling and analysis of double-row cylindrical roller bearings[J]. *Journal of Mechanical Science and Technology*, 2017, 31(7): 3379-3388.
- [55] PARMAR V, SARAN V H, HARSHA S P. Effect of an unbalanced rotor on dynamic characteristics of double-row self-aligning ball bearing[J]. *European Journal of Mechanics-A/Solids*, 82, 104006.
- [56] 钟一谔, 何衍宗, 王正, 等. 转子动力学[M]. 北京:

- 清华大学出版社, 1987.
- ZHONG Yie, HE Yanzong, WANG Zheng, et al. Rotor dynamics [M]. Beijing: Tsinghua University Press, 1987.
- [57] 顾家柳. 转子动力学[M]. 北京: 国防工业出版社, 1985.
- GU Jiali. Rotor dynamics [M]. Beijing: National Defense Industry Press, 1985.
- [58] RUHL R L, BOOKER J F. A finite element model for distributed parameter turbo rotor systems[J]. Journal of Engineering for Industry, 1972, 94(1): 793-803.
- [59] NELSON H D. A finite element model for distributed parameter turbo rotor systems[J]. Journal of Engineering for Industry, 1980, 102(4): 793-803.
- [60] SINOU J J. Non-linear dynamics and contacts of an unbalanced flexible rotor supported on ball bearings[J]. Mechanism and Machine Theory, 2009, 44(9): 1713-1732.
- [61] 陈果. 航空发动机整机振动耦合动力学模型及其验证[J]. 航空动力学报, 2012, 27(2): 241-254.
- CHEN Guo. A coupling dynamic model for whole aero-engine vibration and its verification[J]. Journal of Aerodynamics, 2012, 27(2): 241-254.
- [62] 费钟秀. 复杂转子耦合系统有限元建模及其动力特性研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2013.
- FEI Zhongxiu. Research on finite element modeling and dynamic behaviors of complex multi-rotor coupled systems[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2013.
- [63] FEI Zhongxiu, TONG Shuiguan, WEI Chao. Investigation of the dynamic characteristics of a dual rotor system and its start-up simulation based on finite element method[J]. Journal of Zhejiang University-Science A, 2013, 14(4): 268-280.
- [64] LIU Yang, HAN Jiyuan, ZHAO Siyao, et al. Study on the dynamic problems of double-disk rotor system supported by deep groove ball bearing[J]. Shock and Vibration, 2019: 1-12.
- [65] BRIEND Y, DAKEL M, CHATELET E, et al. Effect of multi-frequency parametric excitations on the dynamics of on-board rotor-bearing systems[J]. Mechanism and Machine Theory, 2020, 145: 103660.
- [66] 王海涛. 某型航空发动机整机振动特性分析[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2010.
- WANG Haitao. Research on whole body vibration of aero-engine[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2010.
- [67] PROHL M A. A general method for calculating critical speeds of flexible rotors[J]. J. Appl. Mech. Trans, ASME, 1945, 12(3): 142-148.
- [68] QIN W, CHEN G, MENG G. Nonlinear responses of a rub-impact overhung rotor[J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2001, 19(5): 1161-1172.
- [69] YIM K B, RYU B J. Effect of load torque on the stability of overhung rotors[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2011, 25(3): 589-595.
- [70] YIM K B, YIM J T. Dynamic stability of a rotor with shear-flexible shaft under axial loads[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2013, 27(2): 359-366.
- [71] VARNEY P, GREEN I. Rotor dynamic analysis using the complex transfer matrix: An application to elastomer supports using the viscoelastic correspondence principle[J]. Journal of Sound and Vibration, 2014, 333(23): 6258-6272.
- [72] 王思聪. 某型涡扇航空发动机双转子—轴承系统动力学特性分析[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2015.
- WANG Sicong. Dynamic characteristics analysis of the dual rotor-bearing system of a turbofan aero-engine[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2015.
- [73] DENG Hao, FANG Xi, WU Huachun. Dynamic analysis of flexible rotor based on transfer symplectic matrix[J]. Shock and Vibration, 2019: 1-11.
- [74] 边子方. 基于有限元增量传递矩阵法研究转子系统的非线性特性[D]. 沈阳: 东北大学, 2018.
- BIAN Zifang. The nonlinear characteristic research of rotor systems with the finite element incremental transfer matrix method[D]. Shenyang: Northeast University, 2018.
- [75] ZHENG T, HASEBE N. Nonlinear dynamic behaviors of a complex rotor-bearing system[J]. Journal of Applied Mechanics, 1999, 67(3): 485-495.
- [76] 李洪亮. 用模态综合法对双转子系统进行动力学分析[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2010.
- LI Hongliang. Dynamic analysis of a dual rotor system by component mode synthesis[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2010.
- [77] GANGULY K, ROY H. SEREP-based reduced model of higher order viscoelastic propeller shaft considering various asymmetries[J]. Engineering with Computers, 2020: 1-13.
- [78] WAGNER M B, YOUNAN A, ALLAIRE P, et al. Model reduction methods for rotor dynamic analysis: A survey and review[J]. International Journal of Rotating Machinery, 2010: 273716.
- [79] 张鹏. 大机动飞行条件下转子系统动力特性及振动抑制研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2018.
- ZHANG Peng. Research on rotor dynamic characteristics and vibration reduction under large maneuvering condition[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2018.
- [80] WANG W, KIRKHOPE J. Component mode synthesis for damped rotor systems with hybrid interfaces[J]. Journal of

- Sound and Vibration, 1994, 177(3): 393-410.
- [81] WANG W, KIRKHOPE J. Complex component mode synthesis for damped systems[J]. Journal of Sound and Vibration, 1995, 181(5): 781-800.
- [82] 杨喜关. 航空发动机反向旋转双转子系统及中介轴承动力特性研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2014.
- YANG Xiguan. Research on dynamic characteristics of counter-rotating dual-rotor system and intermediate bearing in aero-engines[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2014.
- [83] 郑铁生. 高维局部非线性转子-轴承动力系统的稳定性和分叉[J]. 航空学报, 1998, 19(3): 284-292
- ZHENG Tiesheng. Stability and bifurcation of high-dimensional locally nonlinear rotor-bearing dynamic systems[J]. Journal of Aeronautics, 1998, 19(3): 284-292
- [84] 张家忠, 许庆余, 郑铁生. 一种分析具有局部非线性多自由度动力系统动力特性的方法[J]. 计算力学学报, 1999, 16(1): 74-78.
- ZHANG Jiazhong, XU Qingyu, ZHENG Tiesheng. A method for analyzing the dynamic characteristics of a locally nonlinear multi-degree of freedom dynamic system[J]. Journal of computational mechanics, 1999, 16(1): 74-78.
- [85] 黄文虎, 武新华, 焦映厚, 等. 非线性转子动力学研究综述[J]. 振动工程学报, 2000(4): 5-17.
- HUANG Wenhui, WU Xinhua, JIAO Yinghou, et al. Review of nonlinear rotor dynamics[J]. Journal of Vibration Engineering, 2000(4): 5-17.
- [86] AL-SOLIHAT M K, BEHDINAN K. Nonlinear dynamic response and transmissibility of a flexible rotor system mounted on viscoelastic elements[J]. Nonlinear Dynamics, 2019: 1-20.
- [87] WANG Shuai, WANG Yu, ZI Yanyang, et al. A 3D finite element-based model order reduction method for parametric resonance and whirling analysis of anisotropic rotor-bearing systems[J]. Journal of Sound and Vibration, 2015, 359.
- [88] JIN Yulin, LU Kuan, HUANG Chongxiang, et al. Nonlinear dynamic analysis of a complex dual rotor-bearing system based on a novel model reduction method[J]. Applied Mathematical Modelling, 2019.
- [89] 闻邦椿, 李以农, 韩清凯. 非线性振动理论中的解析方法及工程应用[M]. 沈阳: 东北大学出版社, 2001.
- WEN Bangchun, LI Yinong, HAN Qingkai. Analytical method and engineering application in nonlinear vibration theory[M]. Shenyang: Northeast University Press, 2001.
- [90] 陈树辉. 强非线性振动系统的定量分析方法[M]. 科学出版社, 2007.
- CHEN Shuhui. Quantitative analysis method for strongly nonlinear vibration systems[M]. Science Press, 2007.
- [91] 曹德欣, 曹瓊珞. 计算方法[M]. 徐州: 中国矿业大学出版社, 2001.
- CAO Dexin, CAO Yingluo. Calculation method[M]. Xuzhou: China University of Mining and Technology Press, 2001.
- [92] TIRWARI M, GUPTA K. Effect of radial internal clearance of a ball bearing on the dynamics of a balanced horizontal rotor[J]. Journal of Sound and Vibration, 2000, 238(5): 723-756.
- [93] SHAD M R, MICHON G, BERLIOZ A. Modeling and analysis of nonlinear rotor dynamics due to higher order deformations in bending[J]. Applied Mathematical Modeling, 2011, 35(5): 2145-2159.
- [94] SAITO S. Calculation of nonlinear unbalance response of horizontal Jeffcott rotors supported by ball bearings with radial clearances[J]. Journal of Vibration, Acoustics, Stress, and Reliability in Design, 1985, 107(4): 416-420.
- [95] PELETAN L, BAGUET S, JACQUET R.G, et al. Use and limitations of the harmonic balance method for rub-Impact phenomena in rotor-stator dynamics[C]// ASME Turbo Expo 2012: Turbine Technical Conference and Exposition. 2012: 647-655.
- [96] YANG Rui, JIN Yulin, HOU Lei, et al. Study for ball bearing outer race characteristic defect frequency based on nonlinear dynamics analysis[J]. Nonlinear Dynamics, 2017, 90(2): 781-796.
- [97] 杨超. 列车碰撞动力学关键问题研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2016.
- YANG Chao. Research on key issues of train collision dynamics[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2016.
- [98] NEWMARK N M. A method of computation for structural dynamics[J]. Journal of the Engineering Mechanics Division, ASCE, 1959, 85(2): 67-94.
- [99] WILSON E L. A computer program for the dynamic stress analysis of underground structures[R]. SESM, University of California, Berkely, 1968.
- [100] 翟婉明. 大型结构动力分析的 Newmark 显式算法[J]. 重庆交通大学学报, 1991, 10(2): 33-41.
- ZHAI Wanming. Newmark explicit algorithm for large structural dynamic analysis[J]. Journal of Chongqing Tiaotong University, 1991, 10(2): 33-41.
- [101] 钟万勰. 结构动力方程的精细时程积分[J]. 大连理工大学学报, 1994, 34(2): 131-135.
- ZHONG wanxie. Precise time integration of structural dynamic equation[J]. Journal of Dalian University of Technology, 1994, 34(2): 131-135.

- [102] 郭泽英, 李青宁. 动力反应分析的显式积分方法及其稳定性[J]. 地震工程与工程振动, 2008(2): 15-19.
GUO Zeyang, LI Qingning. An explicit integral method and the stability of dynamic response analysis[J]. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2008(2): 15-19.
- [103] NATARAJ C, HARSHA S P. The effect of bearing cage run-out on the nonlinear dynamics of a rotating shaft[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2008, 13(4): 822-838
- [104] ZHANG Yuyan, WANG Xiaoli, ZHANG Xiaoqing, et al. Dynamic analysis of a high-speed rotor-ball bearing system under elastohydrodynamic lubrication[J]. Journal of Vibration and Acoustics, 2014, 136(6).
- [105] KAPPAGANTHU K, NATARAJ C. Nonlinear modeling and analysis of a rolling element bearing with a clearance[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2011, 16(10): 4134-4145.
- [106] 黄亚明. 含支承部件故障的航空发动机转子动力学问题研究[D]. 天津: 天津大学, 2017.
HUANG Yaming. Studies on Dynamics of aero-engine rotor with faults on supporting components[D]. Tianjin: Tianjin University, 2017.
- [107] BRANDAO A, PAULA A S, SAVI M A, et al. Nonlinear dynamics and chaos of a nonsmooth rotor-stator system[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2017, 2017.
- [108] HUA Chunli, CAO Guohua, RAO Zhushi, et al. Coupled bending and torsional vibration of a rotor system with nonlinear friction[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2017, 31(6): 2679-2689.
- [109] LUO Zhong, WANG Jinwen, TANG Rui, et al. Research on vibration performance of the nonlinear combined support-flexible rotor system[J]. Nonlinear Dynamics, 2019, 98(1): 113-128.
- [110] XIE Wenhui, TANG Yougang, CHEN Yushu, et al. Analysis of motion stability of the flexible rotor-bearing system with two unbalanced disks[J]. Journal of Sound and Vibration, 2008, 310(1): 381-393.
- [111] 唐瑞. 组合支承-转子系统非线性振动特性分析[D]. 沈阳: 东北大学, 2017.
TANG Rui. Analysis of nonlinear vibration characteristics of the combined support-rotor system[D]. Shenyang: Northeast University, 2017.
- [112] VARNEY P, GREEN I. Nonlinear phenomena, bifurcations, and routes to chaos in an asymmetrically supported rotor-stator contact system[J]. Journal of Sound and Vibration, 2015, 336: 207-226.
- [113] GUPTA T, GUPTA K, SEHGAL D. Instability and chaos of a flexible rotor ball bearing system: an investigation on the influence of rotating imbalance and bearing clearance[J]. Journal of Engineering Gas Turbines and Power-transactions of the ASME, 2011, 133(8): 082501.
- [114] ZHANG Yongfang, HEI Di, LÜ Yanjun, et al. Bifurcation and chaos analysis of nonlinear rotor system with axial-grooved gas-lubricated journal bearing support[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2014, 27(2): 358-368.

作者简介: 罗忠(通信作者), 男, 1978 年出生, 教授, 博士研究生导师。主要研究方向为机械动力学与控制、模型试验理论与方法。

E-mail: zhluo@mail.neu.edu.cn

韩清凯, 男, 1969 年出生, 教授, 博士研究生导师。主要研究方向为机械动力学与振动。

E-mail: hanqingkai@me.neu.edu.cn

王德友, 男, 1955 年出生, 研究员。主要研究方向为航空发动机动力学与强度。

E-mail: wangdy606@163.com