DOI: 10.3901/JME.2021.17.053

基于薄壁零件刚度仿真到真实迁移的力控制研究*

陈鹏飞 李祥飞 何显铭 蔡元昊 赵欢 丁汉
(华中科技大学数字制造装备与技术国家重点实验室 武汉 430074)

摘要: 复杂薄壁零件广泛应用于航空航天领域,但由于结构复杂、壁厚较小、受载易变形,因此其加工过程中的恒力控制较为困难,导致零件加工精度难以满足要求。阻抗控制提供了一种控制恒定接触力的有效方式。然而,当零件(即环境)初始位置未知时,现有在线刚度估计方法无法保证环境刚度估计值收敛到真实值。此外,尽管可以通过离线策略精确辨识环境刚度,但力/形变数据获取过程复杂耗时。为此,提出了一种仿真到真实迁移(sim2real)的环境刚度精确估计方法。首先,利用有限元仿真获取零件不同位置的刚度值,并通过域随机化算法得到不同材料、形状零件的仿真环境刚度库。然后,采用神经网络学习仿真环境下的刚度数据,根据该结果预测真实环境中不同种类零件的刚度值。所提出的环境刚度估计方法克服了环境刚度和初始位置无法同时在线精确估计的难点,且比离线辨识策略更为简单高效。采用直线模组与悬臂梁开展试验验证,结果表明所提出的方法可以精确估计环境刚度,估计误差小于10%,利用估计刚度值进行的力跟踪误差小于 ± 0.5 N,均优于现有基于Lyapunov的估计方法。

关键词: 薄壁零件; 恒力加工; 刚度估计; 仿真到真实迁移

中图分类号: TP273

Research on Force Control Based on Sim2Real Transfer for Stiffness of Thin-walled Parts

CHEN Pengfei LI Xiangfei HE Xianming CAI Yuanhao ZHAO Huan DING Han
(State Key Laboratory of Digital Manufacturing Equipment and Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074)

Abstract: Complex thin-walled parts are widely used in aerospace field. However, due to its complex structure, small wall thickness and deformability, it is difficult to realize constant force control in the process of machining. As a result, the machining accuracy of parts is difficult to meet the requirements. Impedance control provides an effective way to keep constant contact force. However, the existing on-line stiffness estimation methods cannot guarantee that the environment stiffness estimation converges to the real value when the original position of the part (i.e. environment) is unknown. In addition, although the off-line strategy can accurately identify the environment stiffness, the process of force/deformation data acquisition is complex and time-consuming. Therefore, a sim2real transferring method is proposed to accurately estimate the environmental stiffness. Firstly, the stiffness values of different positions of parts are obtained by finite element simulation analysis, and the simulation environment stiffness library of parts with different materials and shapes is obtained by domain randomization algorithm. Then, the neural network is used to learn the stiffness data in the simulation environment, and the stiffness values of different kinds of parts in the real environment are predicted according to the results. The proposed method overcomes the difficulty that the environmental stiffness and original position cannot be accurately estimated online at the same time. Moreover, it is simpler and more efficient than the off-line identification strategy. The linear motion platform and cantilever beam are used to carry out the experimental verification. The results show that the proposed method can accurately estimate the environmental stiffness, and the estimation error is less than 10%, and the force tracking error based on the

* 国家自然科学基金(52090054)和湖北省自然科学基金杰青项目(2020CFA077)资助项目。20210201 收到初稿, 20210427 收到修改稿

estimated stiffness is less than ± 0.5 N, which are better than the existing Lyapunov based estimation method.

Key words: thin-walled parts; constant force machining; stiffness estimation; sim2real

0 前言

薄壁零件广泛应用于航空航天等领域,磨抛加工在零件制造过程中属于关键工序,对零件表面质量与性能影响显著^[1]。机器人由于灵活性好,成本低,逐渐应用于薄壁零件的磨抛加工。但是薄壁零件由于结构复杂、壁厚较小,刚度大小随着位置动态变化,恒力加工难以实现。因此如何实现薄壁零件机器人恒力磨抛加工是重要的问题^[2-4]。为此,研究人员提出了很多方法,主要分为力/位混合控制^[5]和阻抗控制^[6-7]两类,其中阻抗控制能够建立力跟踪误差和位置误差的动态关系,已广泛应用于各种机器人与环境接触的场景。间接自适应阻抗控制的框架下,如果精确设计基于环境模型的参考位置轨迹,可保证稳态力跟踪误差收敛为零,实现更高的力跟踪性能以及稳定性^[8]。机器人的参考轨迹依赖于精确估计的环境刚度和初始位置。然而,在实际场景中,环境信息并非总是已知,当刚度和初始位置无法精确估计时,阻抗控制难以实现较好力跟踪。

针对以上的问题,学者们提出了不同的解决方案。为避免依赖精确的环境模型信息,JUNG 等^[9]提出了刚度参数为零的自适应阻抗控制策略以保证力跟踪误差为零,但机器人刚度参数选择为零与实际情况不符。LEE 等^[10]提出了在线改变阻抗控制中刚度参数来调节期望接触力的方法,但是无法保证力跟踪误差收敛为零。因此后续学者尝试获取精确的环境模型信息,DIOLAITI 等^[11]建立复杂非线性的环境模型,并通过双最小二乘回归求得环境刚度和初始位置,但是接触动力学模型非常复杂,精确获取环境模型较为困难,因此后续学者简化环境模型,并采用在线预测的方法估计环境的刚度,例如神经网络(NN)、最小二乘回归(RLS)、遗忘因子递推最小二乘回归(FRRLS)、滑膜神经网络、卡尔曼滤波(EKF)^[12-16]。当整个系统的刚度足够高时,环境的初始位置对接触力的影响较大。上述方法均是忽略环境初始位置或假设其先验已知的条件下,实现对环境刚度的估计,但多数情况下环境的初始位置和刚度均是未知的,且环境的初始位置测量过程较为繁琐,且由于测量、装夹等误差,导致难以测量获得精确值。而在不需要预先已知环境初始位置的刚度估计方法中,SERAJI 等^[17]提出了基于

Lyapunov 的间接自适应力控制方法,利用力和位置信息在线估计每个时间步长的环境刚度和初始位置值。尽管该方法可以保证实际力收敛于期望力,但是由于缺乏持续激励,且环境刚度和位置在接触力模型中处于乘积形式,难以写成标准线性参数表达式,因此无法保证估计的环境刚度和位置收敛到真实值。ZHANG 等^[18]提出了一种类似的环境刚度和位置估计方法。SINGH 等^[19]提出了模型参考自适应力控制(MRAC)的框架实现环境参数的估计,但控制器的期望力必须为持续的激励。ROSSI 等^[20]通过控制末端执行器在一定带宽内运动,并根据 EWRLS 滤波后的接触力测量值估计环境的刚度。但是此方法需要利用机器人-环境的等效刚度与阻尼,上述参数一般接触场景难以获取,且实际应用中机械手的动力学特性难以用阻抗表示。最近,COUTINHO 等^[21]提出了基于候选观测器的刚度估计算法,该算法仅利用力信息即可实现环境刚度估计,无需复杂环境的位置信息。然而,该方法中的力信息通过估计获得,而该估计过程需要位置信息。由以上可得,当零件初始位置未知时,现有在线刚度估计方法无法保证估计值收敛到真实值。为解决上述问题,可以离线采集零件的力/形变数据,以此学习薄壁零件刚度,实现环境刚度和初始位置的精确估计。但是现有离线辨识的力/位置数据均是在真实环境中采集,数据获取过程复杂、耗时长,受外界因素如力/位移传感器噪声等影响较大,可靠性不高。且不同材料、尺寸、固定方式零件的力/形变数据均需要采集,数据采集量较大。同时若仅在仿真环境中获取数据,对于不同种类的零件仿真需要手动确定最佳的仿真参数,较为费时,且仿真结果与真实值存在一定误差^[22]。

综上所述,当零件初始位置未知时,现有在线刚度估计方法的估计值无法收敛到真实值,而离线辨识具有精确估计刚度的优势,但获取所需真实的力/形变数据过程复杂、耗时。因此,本文提出了一种仿真到真实迁移(sim2real)的环境刚度精确估计的方法。如图 1 所示,本文内容主要分为两部分,第一部分首先通过仿真软件获取薄壁零件施加的载荷后形变量,采用域随机化(Domain Randomization)在仿真环境下对薄壁零件刚度影响因素随机化,并在仿真软件中求得不同种类零件仿真刚度库,再通过神经网络学习刚度库后预测真实环境下零件的刚

度。第二部分将估计刚度代入到机器人与薄壁零件接触的环境模型中，得到零件的初始位置。然后将上述环境信息、期望接触力作为阻抗控制的输入，计算机器人的参考位置，并控制机器人运动保证与零件恒力接触。

图1 基于环境刚度估计的薄壁零件恒力加工流程图

本文主要内容安排如下：第1节介绍基于薄壁零件刚度估计的恒力跟踪的方法，第2节介绍零件刚度仿真到真实估计方法，第3节开展试验验证，第4节给出结论。

1 基于薄壁零件刚度估计的恒力跟踪

薄壁零件结构复杂，刚度分布不均匀，动态变化大，加工过程高精度的力控制难以实现。在基于阻抗控制的力控制框架下，准确的参考轨迹能够提高力跟踪的精度以及鲁棒性，但其依赖于零件的初始位置与刚度值。因此本文提出对上述参数同时精确估计的方法，以实现参考轨迹的自适应调整。下面介绍基于环境刚度估计的阻抗控制框架。

1.1 阻抗控制

如图2所示，阻抗控制器通过“质量-阻尼-刚度”建立位置误差和力误差之间的动态关系，实现稳定的间接力控制。基于位置的阻抗控制由位置内环与力控外环组成，其中， F_r 和 F_e 是参考与实际接触力， X_r 、 X_c 、 X_e 、 X 分别表示机器人参考位置、顺应性位置、环境位置以及实际位置， K_e 表示环境刚度矩阵。环境模型可简化为线性弹簧模型

图2 基于位置的机器人阻抗模型

$$F_e = K_e(X - X_e) \quad (1)$$

由图2可知，力误差 $E_f = F_r - F_e$ ，当环境的位置发生变化，若给定合适的环境参考位置，外层阻抗控制器生成机器人实际的位置能够跟踪环境的形变，达到间接调整接触力的目的，而内层的运动控制器则保证机器人能够准确跟踪给定的位置。阻抗控制可表示如下

$$M(\ddot{X} - \ddot{X}_r) + B(\dot{X} - \dot{X}_r) + K(X - X_r) = E_f \quad (2)$$

式中， M, B, K 均为对角矩阵，分别表示质量、阻尼、刚度矩阵。假设机器人具有良好位置跟踪性能，即 $X_c = X$ ，并令

$$E_x = X - X_r = X_c - X_r \quad (3)$$

式中， E_x 表示阻抗控制生成的轨迹修调量，式(3)可改写为

$$M\ddot{E}_x + B\dot{E}_x + KE_x = E_f \quad (4)$$

1.2 基于环境刚度估计的阻抗控制

基于环境刚度估计的阻抗控制如图3所示。在原有的阻抗控制框架下，首先离线采集力/形变数据学习零件的刚度，根据环境模型求得零件的初始位置，然后计算阻抗控制中的参考位置，与轨迹修调量相加得到机器人顺应性位置，最终通过位置控制间接实现变刚度的薄壁零件的恒力跟踪。

图3 基于环境刚度估计的阻抗控制

为产生恒定接触力，需要保证 $\dot{x}_r = \ddot{x}_r = 0$ ，考虑一维情况，阻抗控制公式(2)简化为

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + k(x - x_r) = e \quad (5)$$

机器人的实际位置 x 计算如下

$$x = x_e + \frac{1}{k_e} f_e = x_e + \frac{1}{k_e} (f_r - e) \quad (6)$$

为实现精确力跟踪, 需要计算力跟踪的稳态误差, 将公式(6)代入公式(5)中, 力误差满足如下关系

$$m\ddot{e} + b\dot{e} + (k + k_e)e = m\dot{f}_r + b\dot{f}_r + k f_r - k_e k (x_r + x_e) \quad (7)$$

式(7)中参考力 f_r 为常量, 由此获取稳态力跟踪误差

$$e_{ss} = \frac{k}{k + k_e} \left(\frac{f_r}{k_e} + x_e - x_r \right) \quad (8)$$

通过式(8)可得稳态接触力与环境的初始位置、机器人的参考位置、以及接触力, 环境的刚度相关, 并且当参考位置满足

$$x_r = x_e + \frac{f_r}{k_e} \quad (9)$$

稳态接触力误差收敛为零, 稳态接触力与参考接触力相等。因此为实现高精度力控制, 需要精确估计零件刚度和初始位置以计算机器人的参考位置。

本文采用基于仿真到真实的薄壁零件的刚度估计的方法, 当刚度 $\hat{k}_e$ 精确估计后, 将机器人真实位置 x 与零件的实际接触力 f 代入式(1)计算初始位置 $\hat{x}_e$

$$\hat{x}_e = x - \frac{f_e}{\hat{k}_e} \quad (10)$$

将式(10)代入式(9)中, 最终实际的参考位置计算如下

$$x_r = x + \frac{e}{\hat{k}_e} \quad (11)$$

由式(11)可知, 若薄壁零件刚度估计精确, 阻抗控制的参考位置等于真实位置与力误差除以零件刚度之和, 将上述参考位置输入阻抗控制器, 控制机器人跟踪顺应性位置, 进而实现薄壁零件的恒力跟踪。下面介绍基于仿真到真实迁移的薄壁零件刚度估计过程。

2 零件刚度仿真到真实迁移

当零件初始位置未知时, 现有在线刚度估计方法的估计值无法收敛到真实值, 而离线辨识具有精确估计刚度的优势, 但获取所需真实的力/形变数据过程复杂、耗时。针对以上问题, 本文提出仿真到真实环境迁移的薄壁零件刚度估计策略, 具体包含三个步骤: ① 利用有限元分析软件仿真零件受移动

载荷后变形过程, 得到不同位置零件刚度; ② 通过 DR 算法随机选取不同的材料、几何形状的零件刚度影响参数, 获取多组仿真环境中的刚度数据; ③ 利用 NN 学习仿真环境下零件刚度库, 并推广至真实环境零件的刚度。

2.1 薄壁零件移动载荷形变仿真

如图 4 所示, 悬臂梁作为力学分析中经典的模型, 其一端为固定支座, 另一端为自由端, 属于静定结构, 受力时会出现挠度变化, 而无附加内应力, 因此本文采用悬臂梁作试验验证。悬臂梁受到载荷会发生形变, 且刚度随位置而改变, 导致恒力作用时接触点的形变大小也不相同。本文中的有限元仿真均假设零件初始形变为零, 其形变量即为受载前后位置的差值。假定移动载荷从一端移动到另一端, 利用仿真软件模拟受移动载荷后梁的形变过程。

图 4 薄壁零件受力变形示意图

本文采用 ABAQUS 作为仿真模拟工具。ABAQUS 作为主流的仿真软件, 功能强大, 能够通过有限元方法精确地模拟薄壁零件受力后各个节点的形变。仿真分析流程如图 5 所示, 分为以下步骤: ① 在仿真环境中建立薄壁零件模型并定义材料属性; ② 定义仿真分析步: 将实验设计的加工路径离散化生成节点, 每个仿真分析步对应一个节点处零件受恒定载荷时变形的仿真过程。根据所需离散化的路径节点数量设定对应分析步, 分析步数目根据所需仿真分析的路径长度确定, 每个分析步实现对应路径上节点的受力分析; ③ 划分网格: 选用六面体网格保证计算精度。网格种子大小保证仿真计算收敛, 且继续细分, 仿真结果基本不变时, 即选为合适结果; ④ 施加载荷与边界条件: 载荷大小恒定, 施加在预设路径节点上, 方向垂直于零件表面。边界条件定义为单侧完全固定; ⑤ 定义输出量: 选择节点的位移作为输出的变量, 后续根据位移计算零件对应位置的刚度; ⑥ 建立任务并求解: 建立仿真分析任务并采用 ABAQUS/Standrd 计算仿真结果。计算的结果包括零件所有节点受力方向的形变等; ⑦ 仿真数据后处理: 根据预设路径上的节点, 导出对应分析步上节点处的形变量, 并获得零件受载区域上所有节点的形变量曲线; ⑧ Python 二次开发: 为采集不同材料的零

件变形仿真数据,且减少重复性的软件面板操作,因此通过 Python 二次开发程序实现不同参数的随机取值、仿真求解和数据后处理。选择悬臂薄板作为仿真零件,尺寸为 300 mm×40 mm×2 mm,材料为铝合金 6061,薄板单侧固定,在距支撑点 150 mm 处施加 10 N 静载荷,网格大小 1 mm,给定分析任务后的仿真结果如图 6 所示。

图 5 薄壁零件有限元分析流程图

图 6 ABAQUS 软件对薄壁零件受力变形仿真

2.2 DR 算法构建零件仿真环境的刚度库

由于真实环境比仿真环境更加复杂,若将仿真模型直接迁移至真实环境,两者会存在一定的误差。为弥补仿真环境与真实场景的差距。KRISTINSSON 等^[23]最先提出系统辨识的方法,其建立物理系统精确的数学模型,使得仿真环境更加接近真实,但是复杂的物理世界的模型很难精确建立。因此最近研究者尝试通过仿真环境获取数据后,利用迁移学习的方法减小真实与仿真环境的差距。JOSH 等^[24]提出域随机化与神经网络结合的方法,其随机化仿真环境的变量以高度模拟真实数据分布,减小模型与真实世界之间存在的误差,实现对目标物体的精确识别。后续学者将深度强化学习(DRL)与 DR 结合,将系统模型和动力学的影响因素随机化,实现机器人动力学从仿真到真实环境的迁移。值得注意的是,DING 等^[25]通过对触觉传感器不同场景下的力/形变的仿真,利用 DR 随机化仿真参数生成新的数据,

以及 NN 预测传感器接触时的位置和角度,实现真实环境下触觉传感器的测量。受到以上方法启发,本文提出了仿真到真实迁移的方法估计真实环境中零件刚度。

由于真实环境中薄壁零件存在加工误差,以及所选零件刚度的影响因素如弹性模量和几何形状与理论值不同,真实环境中刚度无法完全与仿真环境中相同,因此仿真环境中需要考虑由于外界因素造成的刚度误差。本文采用 DR 算法对薄壁零件刚度影响因素在某一范围内随机化,生成仿真环境下的不同种类的零件刚度库,以此在训练时提供足够的模拟真实环境的可变性。

影响零件刚度的因素包括弹性模量、横截面积、受力位置、支撑方式等。本文试验采用悬臂支撑形式,考虑到横截面积中厚度的影响最为明显,所以 DR 算法中随机化参数设置弹性模量和厚度,其中弹性模量的区间为常用零件的变化区间,包括铝合金、不锈钢、黄铜等材料。通过以上随机化过程后,即使在真实环境中的参数与仿真参数存在误差的情况下,DR 算法仍然能考虑真实环境中影响零件刚度的随机因素,在测试模型时能够泛化到真实世界的的数据,为仿真到真实数据迁移提供鲁棒性。

2.3 不同种类零件的刚度学习

NN 是一种常见的机器学习方法,采用 NN 学习 DR 算法得到的仿真环境刚度库,并推广于真实环境。NN 采用多输入单输出的学习过程,输入为真实环境下薄壁零件的弹性模量、厚度、所受载荷,距离支撑点的位置,输出为对应的形变量,后续通过环境模型计算零件的刚度。

NN 通常采用带标号的训练样例和任务样例对神经网络的权重进行修调。每个样例分别由输入信号 x 和对应的期望目标 a 组成,从一个训练集中随机选取样例输入网络,网络将调整相邻层神经元之间的权值以减小期望目标 a 和网络输出 $y(x)$ 之间的差异。图 7 显示了 NN 的输入层、隐含层、输出层三层结构模型。假设来自其他神经元 i 的信息为 x_i ,该神经元与其他神经元的相互作用强度为 w_i , $i = 0, 1, \dots, n-1$, 神经元内部的阈值为 θ ,则该神经元的输入和输出分别为

$$Net_{input} = \sum_{i=1}^n w_i x_i, y = f\left(\sum_{i=0}^{n-1} w_i x_i - \theta\right) \quad (12)$$

式中, f 为激活函数,其决定了神经元的输出。

图 7 神经网络简化结构示意图

由于各输入之间的量纲与取值范围存在较大的差异，且激活函数对输出范围有限制，需要对输入数据进行归一化处理，计算过程如下

$$Normalized(x_i) = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (13)$$

式中， $x_{\min}$ 是 x 最小值， $x_{\max}$ 是 x 最大值。

NN 训练时通过修调网络中各个神经元间的连接权重，使得输出 $y(x)$ 与期望目标 a 尽可能接近。为表征样本输入模型学习的总体误差，定义代价函数如下

$$C = -\frac{1}{m} \sum_{i=0}^m \left(y^{(i)} \log(a^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - a^{(i)}) \right) \quad (14)$$

式中， C 为交叉熵代价函数， m 为样本数。代价函数非负，当 NN 的输出越接近期望目标时，代价函数越接近零。

至此，当给定真实环境下薄壁零件的材料、形状、距离支撑点的位置以及所受载荷后，即可利用 NN 预测对应位置的形变，得到真实环境中薄壁零件的刚度，再将学习到的刚度代入到零件接触的环境模型中，计算得到环境的初始位置。然后将上述环境参数代入到公式(11)，计算阻抗控制中准确的参考位置，并控制机器人末端与薄壁零件恒力接触。

3 试验验证

基于环境刚度估计的薄壁零件恒力跟踪的实验具体包括薄壁零件从仿真到真实迁移的环境刚度估计，基于所估计刚度的在线力跟踪策略的验证。试验所用平台如图 8 所示，该试验系统由以下五个部分组成。

(1) 服务器，配置为 Supermicro Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz，14 个内核，28 个逻辑处理器(2 个处理器)，64.00GB 物理内存。利用服务器多线程对零件受力变形过程有限元分析，提高运算效率。

图 8 薄壁零件恒力跟踪实验平台

(2) 三轴移动平台，安川伺服电机通过滚珠丝杠带动上银的直线模组运动，分别能够实现 $X/Y/Z$ 轴的直线运动。电机的功率均为 400 W，直线模组的导程为 10 mm。其中， Z 轴模组实现薄壁零件接触时恒力跟踪， X 轴模组实现零件相对于滚轮的匀速运动。

(3) ATI 六维力/力矩传感器，将其安装在直线模组末端，与接触滚轮相连，测量滚轮末端与薄壁零件的接触力。

(4) dSPACE 运动控制器，利用 dSPACE1006 作为伺服闭环控制器，采集位移传感器、力传感器等信号，输出伺服电机的控制信号。

(5) 激光位移传感器，用于测量滚轮与悬臂梁接触点的受力变形，与滚轮中心纵向对齐。

3.1 零件仿真到真实迁移试验

本文算法验证选用的薄壁零件为简单的悬臂梁，悬臂梁长度为 300 mm，宽度为 40 mm，厚度的变化的区间为 1.5~4.0 mm。真实环境中试验选择的零件材料有铝合金 6061、Q235 钢、黄铜等，其对应的弹性模量变化的区间为 60~200 GPa。当上述变量的取值范围确定后，在以上区间内随机取值，利用仿真软件计算出不同种类零件的刚度库。

仿真环境中施加的载荷为恒定值 10 N，对不同弹性模量、不同厚度的悬臂梁进行刚度仿真实验。其中载荷 F 到支撑点距离 L 的变化区间为 50~110 mm，每 1 mm 取 1 个数据点，通过仿真获得悬臂梁各点的刚度数据后生成刚度变化曲线。对于厚度 d 为 3 mm，弹性模量 E 不同的悬臂梁刚度曲线

如图 9 所示。本次选取 4 种不同弹性模量的零件仿真, 其所在区间为 77~141 GPa, 从图 9 可知在 $L=50$ mm 处刚度 k_e 最大, 随 L 增大 k_e 逐渐减小呈现非线性下降的趋势。同时, L 相同时, 材料的弹性模量 E 越大, 刚度越大。77 GPa 材料的悬臂梁刚度最小, 141 GPa 材料的悬臂梁刚度最大。

图 9 不同材料悬臂梁刚度变化曲线

对于材料均为铝合金 6061, 弹性模量 $E=69$ GPa, 不同厚度 d 的悬臂梁刚度曲线如图 10 所示。本次选取 4 种不同厚度的仿真零件, 其区间为 2.55~3.0 mm。在 $L=50$ mm 处刚度 k_e 最大, 随 L 增大 k_e 逐渐减小呈现非线性下降的趋势。从图 10 可得, L 相同时, 悬臂梁的厚度 d 越大, 刚度越大。2.55 mm 的悬臂梁刚度最小, 3.07 mm 悬臂梁刚度最大。

图 10 不同厚度的悬臂梁刚度变化曲线

通过在仿真环境中对弹性模量、厚度两个参数在不同的区间中随机取值, 得到不同种类的零件库, 并利用仿真软件计算得到零件的形变量。选取 72 组参数对应的形变量仿真数据作为训练样例输入 NN 中, NN 在 Matlab 环境中搭建, 其网络包括两个隐含层, 各隐含层的神经元个数分别为 50, 15。两层网络的激活函数采用 `trainscg` 函数, 网络的训练总时长为 5 分 41 秒, 输入输出的均方差与迭代次

数的关系如图 11 所示, 当迭代次数到达 15 000 左右后均方差逐渐收敛至最优值为 2.14×10^{-4} 。训练完成后, 随机选择 5 组参数作为测试样例对训练后的 NN 进行测试, 预测不同位置的形变量, 预测与仿真计算的形变量的结果如图 12 所示。

图 11 NN 均方差随迭代次数变化的关系

图 12 NN 预测与仿真软件计算的形变量结果

由图 11 可看出, NN 预测输出与测试样例的有限元仿真的形变量基本拟合, NN 预测结果较为准确, 能够用于学习仿真环境下零件的刚度。然后分别选取宽度均为 40 mm 的铝合金 6061(厚度 2.99 mm), 45 钢(厚 2.44 mm), 黄铜(厚 2.45 mm)作为测试零件。将上述零件的弹性模量、厚度等参数输入至 NN 中, 预测对应不同位置的刚度。零件真实刚度通过公式(1)计算所得, 公式所需零件的接触力、初始位置以及变形后的位置。因此本文首先用激光位移传感器测量薄壁零件的初始位置, 然后通过 PID 控制算法控制直线模组与悬臂梁接触, 用力传感器测量直线模组与零件的接触力, 以及激光位移传感器测量零件变形后的位置, 通过变形前后位置作差值得到形变量, 并计算得到不同位置的刚度, 最后重复上述实验 3 次, 取 3 次零件不同位置的刚度平均值作为最后真实的刚度值。通过 `sim2real` 估计刚度值与真实值变化曲线如图 13 所示。

图 13 sim2real 估计刚度值与真实值变化曲线

由图 13 可知,在零件的中低刚度区域, sim2real 预测刚度与环境真实值基本吻合;高刚度区域由于受载荷作用形变量较小,易受激光位移传感器噪声影响,实验测量的真实环境刚度波动较大, sim2real 方法估计的刚度比实验所测零件的真实刚度偏大,但两者刚度误差在 3 N/mm 的范围内。综上, sim2real 方法能较好地估计真实环境下零件的刚度。

3.2 基于薄壁零件刚度估计的力跟踪试验验证

首先在 Matlab/Simulink 仿真平台中验证力跟踪算法的有效性等,再进一步将算法应用于真实环境中薄壁零件的力跟踪。仿真试验的控制框架主要包括基于刚度估计的自适应参考轨迹生成器、阻抗控制器、位置控制器、直线模组仿真平台以及悬臂梁的模拟环境。悬臂梁选用材料为铝合金 6061,宽度为 40 mm,厚度为 3 mm,初始位置假定为 0.1 mm。零件不同位置的刚度分别根据 sim2real 以及 2017 年 lyapunov 方法估计所得,其中基于 lyapunov 方法的初始值选择与真实值较为接近。上述两种方法刚度估计的结果如图 14 所示。

图 14 仿真环境下不同方法刚度估计结果

如图 14 所示,横轴为载荷 \$F\$ 到支撑点距离 \$L\$ 的变化,纵轴代表刚度。基于 sim2real 方法的刚度估计值与真实值较为接近,具有较好的估计效果。

而基于 Lyapunov 方法的刚度估计值与真实值误差较大,且与刚度初始值选择有较大关系,若初始值选择不够准确则无法估计刚度值,且即使初始值选择准确的情况下对大刚度变化的悬臂梁刚度估计效果仍然较差。基于 sim2real 刚度估计的力跟踪结果如图 15 所示,给定阻抗控制的期望力为 10 N,仿真时间 30 s,若离线刚度估计足够准确,则稳态力跟踪误差能够降低至 0.2 N 以下。

图 15 基于 sim2real 刚度估计的力跟踪仿真结果

仿真结果验证了所提出的基于环境刚度估计的阻抗控制方法的有效性,下面采用实验进一步验证。选用和仿真环境中相同参数的悬臂梁进行实验,通过 \$X\$ 轴方向的直线模组控制悬臂梁以 50 mm/min 的速度移动,而滚轮不动。恒力控制的阻抗参数选择如下: $m = 2 \text{ N} \cdot \text{s}^2/\text{m}$, $b = 500 \text{ N} \cdot \text{s}/\text{m}$, $k = 200 \text{ N}/\text{m}$;然后分别采用基于 Lyapunov 和 sim2real 刚度估计方法估计悬臂梁的刚度并进行力跟踪实验,刚度估计实验结果如图 16 所示。sim2real 刚度估计方法需要根据公式(10)计算零件的初始位置,结果如图 17 所示。再利用公式(11)计算机器人阻抗控制的参考位置,控制 \$Z\$ 轴直线模组对悬臂梁实现恒力跟踪。不同方法的期望力和实际力跟踪曲线如图 18 所示。

图 16 悬臂梁不同方法的刚度估计实验结果

图 17 sim2real 刚度估计方法的初始位置计算结果

由图 18 可得, Lyapunov 方法在刚度变化小的区域($L=77\sim 105$ mm)力跟踪精度在 ± 1 N, 而在刚度变化较大的区域($L=105\sim 180$ mm)力跟踪效果明显变差。分析其原因, 当 Lyapunov 方法初始值选择与真实值接近时, 悬臂梁的刚度估计值仅在初始值 40 N/mm 处附近波动, 对于刚度变化较小即临近初始值的区域, 相对较小的刚度误差对力跟踪精度的影响小。而在刚度变化较大即远离初始值 40 N/mm 的区域, Lyapunov 方法估计的刚度误差不断增大, 导致无法计算正确的参考位置, 从而无法实现对期望力的跟踪。而本文的 sim2real 方法刚度估计精度高, 如图 16 所示, 在 77~180 mm 的位置区间的刚度估计误差小于 10%, 在期望力为 12 N 的情况下, 在 77~105 mm 的位置区间上的力跟踪误差在 ± 0.5 N。而在 Lyapunov 方法无法实现力跟踪的刚度变化较大的位置, 同样可实现对悬臂梁的稳态力跟踪, 其稳态力跟踪误差在 ± 0.5 N。综上, 相比于 Lyapunov 方法, 本文所提出 sim2real 方法的刚度估计和力跟踪精度更高。另外利用该方法在黄铜(厚度 2.45 mm)、Q235(厚度 2.44 mm)的悬臂梁上实现恒力跟踪试验, 如图 19 所示, 两种材料的力跟踪误差均为 ± 0.5 N 以内, 以此验证基于 sim2real 刚度估计的力跟踪方法对不同种类零件具有较好的鲁棒性。

图 18 悬臂梁不同方法的力跟踪实验结果

图 19 基于 sim2real 的不同种类悬臂梁力跟踪实验结果

4 结论

- (1) 面向薄壁零件加工, 提出了仿真到真实环境的零件刚度估计策略, 提高零件刚度估计以及恒力加工力跟踪的精度。
- (2) 提出了利用域随机化构建零件仿真环境刚度库, 以及神经网络将零件刚度从仿真到真实环境迁移的策略。
- (3) 试验结果表明, 所提出的从仿真到真实环境迁移的刚度与真实刚度误差 10% 以内, 且基于该刚度的力跟踪误差 ± 0.5 N 以内, 以上误差均优于现有 Lyapunov 方法, 且对不同的材料、尺寸的零件具有较好的鲁棒性。

参 考 文 献

- [1] ZHAO Pengbing, SHI Yaoyao. Composite adaptive control of belt polishing force for aero-engine blade[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2013, 26(5): 988-996.
- [2] KONG Xiangdong, BA Kaixian, YU Bin, et al. Force control compensation method with variable load stiffness and damping of the hydraulic drive unit force control system[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2016, 29(3): 454-464.
- [3] CHEN Fan, ZHAO Huan, LI Dingwei, et al. Contact force control and vibration suppression in robotic polishing with a smart end effector[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2019, 57: 391-403.
- [4] LIU Zhiqiang, KANG Renke, LIU Haijun, et al. FEM-based optimization approach to machining strategy for thin-walled parts made of hard and brittle materials[J].

- The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020, 110(5): 1399-1413.
- [5] DUCHEMIN G, MAILLET P, POIGNET P, et al. A hybrid position/force control approach for identification of deformation models of skin and underlying tissues[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2005, 52(2): 160-170.
- [6] HOGAN N. Impedance control: An approach to manipulation, parts I-III[J]. ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 1985, 107(1): 1-24.
- [7] 邢宏军, 丁亮, 高海波, 等. 基于阻抗控制的机器人旋拧阀门轴向位置自适应跟踪[J]. 机械工程学报, 2020, 55(15): 124-134.
- XING Hongjun, DING Liang, GAO Haibo, et al. Adaptive tracking of axial position of rotary valve based on impedance control[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2020, 55(15): 124-134.
- [8] ERICKSON D, WEBER M, SHARF I. Contact stiffness and damping estimation for robotic systems[J]. The International Journal of Robotics Research, 2003, 22(1): 41-57.
- [9] JUNG S, HSIA T C, BONITZ R G. Force tracking impedance control of robot manipulators under unknown environment[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2004, 12(3): 474-483.
- [10] LEE K, BUSS M. Force tracking impedance control with variable target stiffness[J]. IFAC Proceedings Volumes, 2008, 41(2): 6751-6756.
- [11] DIOLAITI N, MELCHIORRI C, STRAMIGIOLI S. Contact impedance estimation for robotic systems[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2005, 21(5): 925-935.
- [12] WANG Heng, LOW K H, WANG M Y. Reference trajectory generation for force tracking impedance control by using neural network-based environment estimation[C]// 2006 IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics. Orlando, Florida: IEEE, 2006: 1-6.
- [13] MALLAPRAGADA V, EROL D, SARKAR N. A new method of force control for unknown environments[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2007, 4(3): 313-322.
- [14] 王其东, 黄鹤, 陈无畏, 等. 基于自适应 FFRLS 的汽车前后轴侧偏刚度估计[J]. 机械工程学报, 2012, 48(12): 110-117.
- WANG Qidong, HUANG He, CHEN Wuwei, et al. Estimation of vehicle front and rear axle cornering stiffness based on adaptive FFRLS[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2012, 48(12): 110-117.
- [15] YALCIN B, OHNISHI K. Environmental impedance estimation and imitation in haptics by sliding mode neural networks[C]// IECON 2006-32nd Annual Conference on IEEE Industrial Electronics. Paris: IEEE, 2006: 4014-4019.
- [16] ROVEDA L, VICENTINI F, TOSATTI L M. Deformation-tracking impedance control in interaction with uncertain environments[C]// 2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Tokyo: IEEE, 2013: 1992-1997.
- [17] SERAJI H, COLBAUGH R. Force tracking in impedance control[J]. The International Journal of Robotics Research, 1997, 16(1): 97-117.
- [18] ZHANG Xiaodong, KHAMESE M B. Adaptive force tracking control of a magnetically navigated microrobot in uncertain environment[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2017, 22(4): 1644-1651.
- [19] SINGH S K, POPA D O. An analysis of some fundamental problems in adaptive control of force and impedance behavior: Theory and experiments[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1995, 11(6): 912-921.
- [20] ROSSI R, FOSSALI L, NOVAZZI A, et al. Implicit force control for an industrial robot based on stiffness estimation and compensation during motion[C]// 2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Stockholm: IEEE, 2016: 1138-1145.
- [21] COUTINHO F, CORTESÃO R. Online stiffness estimation for robotic tasks with force observers[J]. Control Engineering Practice, 2014, 24(1): 92-105.
- [22] ZHAO Wenshuai, QUERALTA J P, WESTERLUND T. Sim-to-real transfer in deep reinforcement learning for Robotics: A survey[C]// 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI). Canberra: IEEE, 2020: 737-744.
- [23] KRISTINSSON K, DUMONT G A. System identification and control using genetic algorithms[J]. IEEE

Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1992, 22(5): 1033-1046.

- [24] TOBIN J, FONG R, RAY A, et al. Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world[C]// 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, Vancouver: 2017: 23-30.
- [25] DING Zihan, NATHAN F L, EDWARD J. Sim-to-real transfer for optical tactile sensing[C]// 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Paris: IEEE, 2020.

作者简介：陈鹏飞，1996 年出生，博士研究生。主要研究方向为机器人智能力控制磨抛与装配技术。

E-mail: d202080198@hust.edu.cn

李祥飞(通信作者)，男，1990 年出生，博士后。主要研究方向为运动控制、视觉伺服、力控制技术。

E-mail: lixiangfei@hust.edu.cn

何显铭，1996 年出生，硕士研究生。主要研究方向为机器人智能示教学习与力控制技术。

E-mail: m201970513@hust.edu.cn

蔡元昊，1997 年出生，硕士研究生。主要研究方向为机器人加工力控制技术。

E-mail: m202077001@hust.edu.cn

赵欢，男，1983 年出生，教授。主要研究方向为机器人智能化加工装备与技术。

E-mail: huanzhao@hust.edu.cn

丁汉，男，1963 年出生，教授，博士研究生导师。主要研究方向为数字化制造与智能化制造。

E-mail: dinghan@hust.edu.cn