DOI: 10.3901/JME.2021.20.194

提升车辆驾驶品质的干式离合器抗扰 最优滑磨控制*

程一帆¹ 张国旭¹ 洪金龙^{2,3} 高炳钊⁴ 陈虹⁴

(1. 吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室 长春 130025;

2. 同济大学机械工程博士后站 上海 201804;

3. 同济大学汽车学院 上海 201804;

4. 同济大学新能源汽车工程中心 上海 201804)

摘要: 电控机械式自动变速器(Automated manual transmission, AMT)换挡品质难以控制,其主要原因是干式离合器没有油膜缓冲,且存在摩擦因数变化、膜片弹簧衰退等不确定因素。为了提高换挡过程的驾驶品质,提出对离合器滑磨与驱动力矩恢复进行并行控制的动力换挡模式,并为此过程设计“抗扰最优控制+模型误差观测”的换挡控制策略。通过扰动观测器得到离合器与车辆动力传动系统的建模误差及外界扰动,进而将其视为系统扰动,设计可处理快变扰动的最优换挡控制器,实现任意工况下滑磨功和冲击度的综合优化。联合仿真与实车试验结果表明,提出的方法不仅提升换挡过程的驾驶品质,而且对不同工况有自适应能力,从而解决AMT车辆难以保证驾驶品质控制效果一致性的行业难题。

关键词: 电控机械式自动变速器; 驾驶品质; 干式离合器; 滑磨控制; 抗扰控制

中图分类号: U463

Optimal Clutch Slip Control of AMT to Improve Vehicle Drivability

CHENG Yifan¹ ZHANG Guoxu¹ HONG Jinlong^{2,3} GAO Bingzhao⁴ CHEN Hong⁴

(1. State Key Laboratory of Automotive Simulation and Control, Jilin University, Changchun 130025;

2. Postdoctoral Station of Mechanical Engineering, Tongji University, Shanghai 201804;

3. School of Automotive Studies, Tongji University, Shanghai 201804;

4. New Energy Vehicle Engineering Center, Tongji University, Shanghai 201804)

Abstract: The shift quality of automated manual transmission(AMT) is difficult to control, and its main reason is that the dry clutch has no oil film buffer, and there are uncertain factors like various friction coefficient, the diaphragm spring decline, etc. To improve the shift quality, a powertrain shift control mode is proposed, which keeps clutch slip process and the rise of driving torque under control parallelly, along with that a control strategy of "disturbance optimal controller + model error observer" for shift process is designed. The modeling errors and disturbances in clutch and the plant model of vehicle powertrain are obtained through the disturbance observer firstly, which regarded as the system disturbance. Then the shift optimal controller which could deal with the rapid time-varying disturbances is designed with the comprehensive optimization between the slipping friction loss and jerk in any working condition. The results of the co-simulation (AMESim & Matlab / Simulink) and experimental tests show that, the proposed methods not only improve the shift quality, but also have self-adaptability to different working conditions, which solve the industry problem that it is hard for AMT vehicles to ensure the consistency of quality control effects.

Key words: automated manual transmission; drivability; dry clutch; slip control; anti-disturbance control

* 中国汽车产业创新发展联合基金(U1664257)和国家自然科学基金(62003244, U19A2069, 61790564)资助项目。20200503 收到初稿, 20210316 收到修改稿

0 前言

自动变速器因其操纵方便,近年来市场占有率稳步提高^[1],常见的类型有液力式自动变速器、电控机械式自动变速器、机械无级式自动变速器及双离合式自动变速器。其中,电控机械式自动变速器(Automated manual transmission, AMT)采用定轴齿轮形式,不含油液搅动损失,传动效率最高^[2]。然而一方面,黏性缓冲元件的缺少会导致车辆档位切换过程的动力中断,降低整车平顺性和驾乘人员舒适性^[3],因此相比于其他三类自动变速器,AMT的驾驶品质较差,控制难度较大。另一方面,基于传统开发方式的AMT动力控制系统难以优化一些极端工况的驾驶品质和瞬态性能,因此其控制效果的一致性无法得到保证^[4]。

干式离合器分离-再结合过程的关键是滑磨过程控制。在汽车厂商的传统开发思路中,为保证离合器在空行程阶段/完全结合阶段的快速性和滑磨过程的平顺性,通常采用“快-慢-快”的离合器动作,通过不同工况下大量试验,构建基于规则的离合器位移MAP,这种方法简单易施且实时性较好^[5]。然而这种控制方式存在以下两个问题:①为保证所有工况下良好的离合器控制性能,工程师会对行驶工况分类并实施繁杂的试验进行参数标定,其开发工作量巨大(产品级的变速箱控制软件需要的标定参数数量已达数百),代码量已经超越了工程师可操作极限^[6];②复杂多变的汽车行驶工况给离合器滑磨控制带来了较强的不确定性和时变因素^[7],传统的“快-慢-快”结合规律与标定方法难以适用于高度动态工况,无法满足全工况的综合性能。因此,如何提高离合器滑磨控制综合性能、保证全工况驾驶品质控制效果一致性,是AMT产业化开发的关键问题。

针对干式离合器控制已经展开许多研究。一方面,国内外专家学者提出了一些改善AMT驾驶品质的控制方案:TAGUCHI等^[8]针对电控离合器执行机构常见的扰动(环境温度和老化现象等)进行鲁棒控制,提高其运动精度与响应快速性,进而提升AMT的换挡品质;LI等^[9]考虑了驾驶员的随机起步意图,设计了基于线性二次调节器的离合器最优结合策略,并通过实车试验验证该控制策略改善了车辆的起步性能。上述研究以改善AMT驾驶品质为目标,但控制方案中没有涉及汽车复杂行驶工况对系统稳定性的影响。为了使控

制方案具有更好的自适应性,越来越多的优化算法被用于离合器控制:贺军等^[10]开发了AMT离合器执行机构,并在慢结合阶段制定基于模糊PID的控制策略,对驾驶员的意图及离合器负荷的非线性变化有着良好的自适应性;GAO等^[11]运用模型预测控制优化了AMT卡车的离合器滑磨过程,提高了换挡平顺性;LEI等^[12]定义离合器滑磨过程为非线性多目标优化问题,采用遗传算法对基于起步控制策略的模糊逻辑进行优化。上述研究提高了AMT控制系统对驾驶环境的适应性,但普遍存在控制算法计算量大、实时性不好等问题,难以直接应用在实车上。另一方面,一些学者提出了针对产品级AMT的改良开发思路:沈文臣等^[13]提出基于“虚拟离合器”技术的AMT换挡过程控制策略,其核心是变速器内部转矩的估计以及主动同步过程中电动机转速的控制;彭建鑫等^[14]提出基于最优理论的离合器结合曲线修正算法,符合离合器结合“快-慢-快”的特点,在减小滑磨功和降低冲击度方面有着良好效果;D'AGOSTINO等^[15]通过优化多变量的摩擦特性,改善了离合器结合瞬间冲击问题。上述改良方案均通过了实车验证,达到不俗的改良效果,但这些改进方案在产品开发末期,仍然需要划分工况和大量试验标定,本质上仍是基于规则的逆向设计。

为保证离合器滑磨控制鲁棒性,GAO等^[16]提出基于扰动观测器的输出调节器抑制AMT起步过程中存在的时变扰动,并通过不同工况下的实车试验进行了控制器性能验证。本文将该控制方法的应用范围拓展到换挡工况,首先进行AMT升档及降档过程的动力学分析,提出离合器滑磨与驱动力矩恢复同时进行的动力切换控制模式,并给出控制目标,其中在对换挡过程建模时考虑了模型误差和外界时变扰动;其次设计了能够估计系统扰动的扰动观测器和能够抑制快变扰动的最优换挡控制器;最后进行联合仿真(AMESim & Matlab/Simulink)和实车试验,结果表明,提出的换挡控制策略在名义工况和扰动工况下均能够有效提升换挡品质、避免离合器反拖发动机造成车辆卡顿冲击,从而验证了该开发思路的有效性。

1 控制问题分析与传动系建模

1.1 控制问题分析

配备有AMT的汽车结构和控制方案见图1,包括发动机、干式离合器及其执行机构、多档变速器、

车轮等。为进行有效控制, 首先进行 AMT 升档及降档过程的动力学分析。

图 1 AMT 的结构和控制方案

1.1.1 换档过程分析

一般情况下, AMT 的换档过程按照顺序主要包括以下动作: 调节发动机转矩、分离离合器、挂入空档和新档位、干式离合器结合、恢复发动机转矩。同时, 由于固定轴式变速箱的传动速比随着档位的增大而减小, 为了满足换档后新档位的同步转速, 升档时需要发动机降速而降档时需要发动机升速, 因此 AMT 降档与升档的控制过程有明显差异^[17]。

图 2a 和图 2b 分别是 AMT 升档过程和降档过程的示意图, 升档过程可分为三个阶段^[17]: ① 转矩调节阶段, ECU 控制发动机转矩下降, 当对应的变速器传递转矩为 0 时完全分离离合器并挂入空档, 以保证车辆在动力切断过程中无冲击; ② 速度同步阶段, 离合器处于完全分离状态, 利用同步器摩擦锥面的摩擦作用进行同步器主、从动部分转速同步, 并换入新档位; ③ 转矩恢复阶段, 离合器处于滑磨状态, 逐渐结合直至主、从动盘转速达到同步, 驱动轴转矩逐渐恢复, 随后发动机转矩逐渐增加至所需水平, 以保证转矩恢复阶段的快速性。

在上述三个阶段中, 降档过程的转矩调节阶段与升档过程类似, 但由于固定轴式变速箱的传动速比随着档位升高而降低, 在速度同步阶段的最后时刻, 离合器从动部分转速高于主动部分转速, 这与升档过程恰恰相反, 因此对发动机转矩的需求升高。为了使换档时间尽量短且换档时的冲击感尽量小, 必须尽快提升发动机转速使其超过离合器从动部分转速(与新档位的传动速比成比例), 然后控制离合器逐渐结合。

图 2 AMT 升、降档各阶段示意图

综上所述, 传统 AMT 换档过程是将离合器滑磨过程和发动机转矩恢复过程分别进行控制, 即离合器主、从动盘转速达到同步后再控制发动机转矩恢复^[18], 使得换档过程的动力中断时间较长, 驾驶品质较差。本文提出离合器滑磨阶段与驱动力矩恢复并行控制的动力切换控制模式, 在升档过程中将加速踏板增加与离合器滑磨并行控制, 在降档过程中首先快速提升发动机转速避免反拖冲击, 再进行类似

升档的并行控制。提出的控制模式将离合器滑磨和发动机转矩恢复两个过程进行并行控制,能够保证升档时的驾驶品质,避免降档时的车辆卡顿冲击,同时并行控制模式也会有效缩短换挡动力中断时间。

1.1.2 基于规则的离合器滑磨控制

目前常用于汽车制造商开发的基于规则的离合器“快-慢-快”控制过程如图3中实线所示^[5],在空行程阶段和完全结合阶段加快离合器结合速度以减少锁止时间和滑磨损失,而在离合器滑磨阶段减慢离合器结合速度以保证驾驶平顺性。但干式离合器完全结合瞬间的冲击感同样取决于滑磨加速度(主从动盘转速加速度之差)的大小^[19],在上述传统开发过程中,离合器在“慢”的阶段,通常位移是单调递减的,导致结合瞬间的滑磨加速度较大。为解决这一问题,离合器实际变化过程应为图3虚线部分所示,离合器锁止瞬间的位移应适当回调,使得离合器主从动盘结合瞬间冲击度较小,才能提高换挡过程的驾驶品质。

图3 AMT 的换挡过程

1.1.3 控制目标

通过以上换挡过程分析可以看出,转矩恢复阶段对于换挡质量至关重要。一方面,离合器结合过程与发动机转矩恢复过程同时进行,可以有效缩短AMT换挡时间和动力中断过程;另一方面,离合器

的结合过程直接决定了滑磨损失功、车辆冲击度、换挡时间等影响驾驶品质的指标^[2],是影响驾驶品质的关键。此外,车辆行驶过程中存在外界时变参数,如道路坡度等,而且离合器摩擦特性还会随着温度变化^[20]、摩擦因数变化^[21]、膜片弹簧刚度衰减^[22]等而实时改变,具有较大的不确定性。上述时变参数和不确定性引起的扰动,对车辆动力性和驾驶品质有很大影响。因此,对离合器滑磨过程的建模与控制必须考虑系统的时变扰动。

综合以上分析,本文中设定干式离合器滑磨过程需要满足以下控制目标:① 离合器同步时间短,滑磨阶段的摩擦损失小;② 车辆冲击度小,尤其是离合器主从动盘完全结合瞬间的冲击度小于 10 m/s^3 ,保证驾驶平顺性;③ 具有良好扰动抑制能力,在多种工况下都能快速平顺换挡。

1.2 传动系建模

当离合器处于滑磨过程时,整车动力传动系统的动力学结构可等效简化为二质量模型(图4),动力学方程可表示为式(1)、(2)

$$\dot{\omega}_e = -\frac{C_e}{I_e} \omega_e + \frac{1}{I_e} T_e - \frac{1}{I_e} T_c \quad (1)$$

$$\dot{\omega}_c = -\frac{C_v}{I_v} \omega_c + \frac{1}{I_v} T_c - \frac{1}{I_v} T_l \quad (2)$$

式中, ω_e 是发动机转速, ω_c 是离合器输出端转速, T_e 是发动机转矩, T_c 是离合器传递转矩, T_l 是汽车的等效阻力矩, C_e 和 C_v 是主动端和从动端的等效阻尼系数, I_e 和 I_v 是离合器主动盘(即发动机和飞轮)和离合器从动盘(包括变速器、前后车轮以及汽车质量等效到变速器输入轴)的转动惯量。

图4 简化传动系统二质量模型

令滑磨转速差 $\Delta\omega = \omega_e - \omega_c$, 可以将简化模型整理为式(3)的形式

$$\Delta\dot{\omega} = \left(\frac{C_v}{I_v} - \frac{C_e}{I_e} \right) \omega_e - \frac{C_v}{I_v} \Delta\omega - \left(\frac{1}{I_e} + \frac{1}{I_v} \right) T_c + \frac{1}{I_e} T_e + \frac{1}{I_v} T_l \quad (3)$$

为了提高离合器滑磨阶段车辆的驾驶品质,在动力学建模时必须考虑实时参数的测量误差和外部环境或摩擦工况不确定性引起的扰动。假设将这些

扰动耦合成一项 d ，可将简化模型(3)表示为

$$\Delta\dot{\omega} = \left(\frac{\bar{C}_v}{\bar{I}_v} - \frac{\bar{C}_e}{\bar{I}_e} \right) \omega_e - \frac{\bar{C}_v}{\bar{I}_v} \Delta\omega - \left(\frac{1}{\bar{I}_e} + \frac{1}{\bar{I}_v} \right) T_c^* + \frac{1}{\bar{I}_e} \hat{T}_e + \frac{1}{\bar{I}_v} \hat{T}_l + d \quad (4)$$

式中， $\bar{C}_e$ 、 $\bar{C}_v$ 、 $\bar{I}_e$ 、 $\bar{I}_v$ 是系统模型参数， T_c^* 是离合器传递转矩的目标值， $\hat{T}_e$ 是发动机转矩测量值， $\hat{T}_l$ 是车辆阻力矩的估计值。

由于转速传感器的精度较高，可以认为发动机转速 ω_e 和离合器从动盘转速差 $\Delta\omega$ 的测量值很精确，没有误差。另外，假设发动机和车辆的阻尼和惯性系数也足够精确，则扰动集中项变为

$$d = - \left(\frac{1}{\bar{I}_e} + \frac{1}{\bar{I}_v} \right) \tilde{T}_c + \frac{1}{\bar{I}_e} \tilde{T}_e + \frac{1}{\bar{I}_v} \tilde{T}_l \quad (5)$$

式中， $\tilde{T}_c = T_c - T_c^*$ ， $\tilde{T}_e = T_e - \hat{T}_e$ 是 T_c 和 T_e 的测量误差， $\tilde{T}_l = T_l - \hat{T}_l$ 是 T_l 的估计误差。

2 控制器与控制策略设计

2.1 抗扰最优控制器设计

式(5)表征了由摩擦工况不确定性和建模误差带来的扰动，将直接影响到各工况汽车的驾驶品质，文献[16]提出新型求解方法抑制快变扰动，并应用在各种工况的 AMT 起步过程中，取得良好的平顺性效果。本文拓展了该求解方法的应用范围，综合考虑升、降档时的扰动因素，进行换挡过程控制器设计。

由式(4)可将该传动系模型的系统状态空间方程整理成式(6)、(7)。

$$\dot{x} = Ax + B_u u + B_p p + B_d d \quad (6)$$

$$y = Cx \quad (7)$$

$$x = \begin{pmatrix} \Delta\omega & T_c^* \end{pmatrix}^T$$

$$u = \dot{T}_c^*$$

$$p = \begin{pmatrix} \omega_e & \hat{T}_e & \hat{T}_l \end{pmatrix}$$

$$y = x_1 = \Delta\omega$$

系统状态的矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{\bar{C}_v}{\bar{I}_v} & -\left(\frac{1}{\bar{I}_e} + \frac{1}{\bar{I}_v}\right) \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (8)$$

$$B_u = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (9)$$

$$B_p = \begin{pmatrix} \frac{\bar{C}_v}{\bar{I}_v} - \frac{\bar{C}_e}{\bar{I}_e} & \frac{1}{\bar{I}_e} & \frac{1}{\bar{I}_v} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (10)$$

$$B_d = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (11)$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (12)$$

式中， p 和 B_p 为两个过程中可测变量和相对应的系统矩阵。

为了平衡换挡平顺性和滑磨快速性这两个相互冲突的性能，目标函数选择如式(13)的形式。

$$\min_{u(t)} V = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{\infty} (y^T Q y + u^T R u) dt \quad (13)$$

式中， $Q \in \mathbf{R}^{1 \times 1}$ ， $R \in \mathbf{R}^{1 \times 1}$ ， $Q = q_{\Delta\omega}$ ， $R = r$ 。

常用于评价换挡品质的指标是换挡时间、纵向冲击度和滑磨功，其中纵向冲击度与离合器传递转矩的导数成正比，滑磨功、换挡时间则与滑磨转速差有关^[2]。由式(13)可知，该目标函数涵盖了这三个指标， $y^T Q y = q_{\Delta\omega} \Delta\omega^2$ 一项使滑磨转速差 $\Delta\omega$ 尽快变化至 0，从而使离合器结合时间和滑磨功均最小，而 $u^T R u = r \dot{T}_c^{*2}$ 一项则能够保证传递的转矩不会急剧变化，从而减小了车辆换挡过程中的冲击度。

为保证上述目标函数的可积性，假设系统(6)中的扰动 d 在有限时域内是时变的，这种假设方式存在于很多机电控制系统的瞬态过程优化问题中^[16,23]。

采用汉密尔顿函数解决最优问题(13)，汉密尔顿函数

$$H = \frac{1}{2} (y^T Q y + u^T R u) + \lambda^T (Ax + B_u u + B_d d) \quad (14)$$

式中， λ 是待确定的乘子函数。

根据控制问题的优化理论，最优解对应于微分方程式(15)~(17)

$$\dot{x} = Ax - B_u R^{-1} B_u^T \lambda + B_d d \quad (15)$$

$$\dot{\lambda} = -C^T Q C x - A^T \lambda \quad (16)$$

$$u = -R^{-1} B_u^T \lambda \quad (17)$$

由于系统(6)中存在可测变量 $\mathbf{p}$, 提出乘子函数 λ 形式如式(18)所示, 函数包括了状态 $\mathbf{x}$ 、扰动 $\mathbf{d}$ 和可测变量 $\mathbf{p}$ 。

$$\lambda = P\mathbf{x} + h_p\mathbf{p} + h_d\mathbf{d} \quad (18)$$

联立式(6)、(15)~(18)求解优化问题(13), 控制器系数可通过联立式(19)~(21)求得

$$PA - PB_u R^{-1} B_u^T P + C^T Q C + A^T P = 0 \quad (19)$$

$$h_p = (PB_u R^{-1} B_u^T - A^T)^{-1} P B_p \quad (20)$$

$$h_d = (PB_u R^{-1} B_u^T - A^T)^{-1} P B_d \quad (21)$$

最终, 求解得到的控制律表达式为

$$\mathbf{u} = K_x \mathbf{x} + K_p \mathbf{p} + K_d \mathbf{d} \quad (22)$$

式中, $K_x = -R^{-1} B_u^T P$, $K_p = -R^{-1} B_u^T h_p$, $K_d = -R^{-1} B_u^T h_d$ 。

从式(22)可以看出, 传动系参数和扰动均被用于控制器的设计中。因此, 所提出的控制器不仅可以完成离合器滑磨控制目标, 而且具有较强的时变扰动抑制的能力。

2.2 扰动观测器设计

由式(22)可知, 推导出的控制律需要扰动信息。文献[24]受物理学中的无规则时变的摩擦力观测器启发, 设计了可估计高阶扰动的观测器, 本文假设系统(6)中存在的扰动可表示为

$$\mathbf{d} = \mathbf{d}_0 + \mathbf{d}_1 t \quad (23)$$

估计出的扰动用符号 $\hat{\mathbf{d}}$ 来表示, 则扰动观测器可设计成文献[24]中的形式

$$\begin{cases} \dot{\hat{\mathbf{d}}} = \gamma_0 (\mathbf{B}_d^+ \mathbf{x} - \mathbf{z}) + \gamma_1 \int_0^t (\mathbf{B}_d^+ \mathbf{x} - \mathbf{z}) d\tau \\ \dot{\mathbf{z}} = \mathbf{B}_d^+ (\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B}_u \mathbf{u}) + \hat{\mathbf{d}} \end{cases} \quad (24)$$

式中, $\mathbf{B}^+$ 表示矩阵 $\mathbf{B}$ 的 Moore-Penrose 伪逆矩阵, γ_0 和 γ_1 的选取使得式(24)是赫尔维茨稳定的。

$$p_f(s) = s^2 + \gamma_0 s + \gamma_1 \quad (25)$$

由式(24)可知, 观测器的估计动态误差为

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{e}}_d &= \dot{\hat{\mathbf{d}}} - \dot{\mathbf{d}} = \\ &\gamma_0 (\mathbf{B}_d^+ \dot{\mathbf{x}} - \dot{\mathbf{z}}) + \gamma_1 (\mathbf{B}_d^+ \mathbf{x} - \mathbf{z}) - \dot{\mathbf{d}} = \\ &-\gamma_0 \mathbf{e}_d + \gamma_1 (\mathbf{B}_d^+ \mathbf{x} - \mathbf{z}) - \dot{\mathbf{d}} \end{aligned} \quad (26)$$

由式(26)可得

$$\ddot{\mathbf{e}}_d = -\gamma_0 \dot{\mathbf{e}}_d - \gamma_1 \mathbf{e}_d - \ddot{\mathbf{d}} \quad (27)$$

由式(23)可知 $\ddot{\mathbf{d}} = 0$, 式(26)可转化为

$$\ddot{\mathbf{e}}_d + \gamma_0 \dot{\mathbf{e}}_d + \gamma_1 \mathbf{e}_d = 0 \quad (28)$$

式(28)表明, 只要 γ_0 和 γ_1 的选取使得式(25)是赫尔维茨稳定的, 则观测器估计的扰动最终收敛于实际值, 而观测器的估计误差动态收敛速度可以通过式(25)的极点配置进行调节。关于该类型扰动观测器的详细介绍参见文献[24]。

2.3 换挡控制策略实现

本节提出基于干式离合器控制的 AMT 换挡控制策略, 该策略利用上述抗扰最优控制器和扰动观测器, 对离合器执行机构的位移进行规划, 从而实现干式离合器滑磨过程的多目标优化, 其控制框图见图 5。

图 5 控制策略框图

其中, 作用于干式离合器执行机构的目标位移 x_c^* 是通过离合器特性曲线由目标离合器夹紧力 F_c^* 转换而来的, 而目标离合器夹紧力 F_c^* 需要经过式(28)得到。

$$F_c^* = \frac{T_c^*}{\mu_d R_c N} \quad (28)$$

式中, T_c^* 是目标离合器转矩, 干式离合器摩擦因数 $\mu = 0.4$, R_c 为离合器有效摩擦半径, $N = 2$ 是离合器摩擦片数。

该控制策略考虑了在汽车控制系统开发过程中出现的外界环境干扰和模型不确定性, 提升了干式离合器滑磨过程的性能, 从而改善了 AMT 常被诟病的驾驶品质。由于考虑了诸多扰动, 该策略具有能适应驾驶全工况的自适应性, 因此在控制系统开发时无需对行驶工况分段并实施大量标定, 从而保证了全工况的驾驶品质控制效果一致性。

3 仿真结果及分析

为了验证第 2 节设计的控制器和控制策略能够在改善干式离合器滑磨控制的同时具有抗扰能力, 本节利用系统建模与仿真软件 AMESim 构建了一个完整的动力总成仿真模型(图 6), 模型的结构和参数

均来自于中国第一汽车集团生产的奔腾 B50。在该车的 AMESim 仿真模型中,考虑了许多在建模阶段中省略的动态特性,如发动机转矩延迟、离合器主从动盘扭转角、轴的转动刚度、轮胎纵向滑移率等车辆详细动态特性。动力总成仿真模型在 AMESim 中的参数见表 1。

图 6 动力总成仿真模型

表 1 动力总成仿真模型参数

参数/单位	数值
整车整备质量 m/kg	1 500
发动机转动惯量 $I_d/(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0.16
发动机阻尼 $C_d/(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{rad}\cdot\text{s}^{-1})$	0.06
离合器从动盘与变速器输入轴的转动惯量 $I_c/(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0.02
离合器旋转阻尼 $C_c/(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{rad}\cdot\text{s}^{-1})$	0.2
变速器输入端阻尼 $C_t/(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{rad}\cdot\text{s}^{-1})$	0.015
驱动轴等效惯量 $I_s/(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	1
驱动轴输入阻尼 $C_s/(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{rad}\cdot\text{s}^{-1})$	0.1
单个轮胎惯量 $I_w/(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0.5
传动轴等效转动惯量 $I_v/(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0.618
传动轴等效阻尼 $C_v/(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{rad}\cdot\text{s}^{-1})$	0.04
各档位传动比 i_{1-5}	3.445, 1.955, 1.284, 0.975, 0.815
主减速比 i_{dr}	4.533
最大摩擦转矩 $T_{c,\text{max}}/(\text{N}\cdot\text{m})$	188
轮胎半径 R_w/m	0.317

根据第 2 节的动力学模型以及换档控制策略,在 Matlab/Simulink 软件平台上与 AMESim 进行联

合仿真。本文选取了车辆质量、道路坡度、离合器摩擦因数三个参数作为变量,用于评价控制器对换档过程中时变扰动的抑制能力;选用车辆纵向冲击度刻画驾驶品质^[19]。另外,由于 AMT 低档位速比之间差值较大,控制难度相比于高档位来说较大,因此仿真工况为一档升二档和二档降一档^[25]。

在 AMESim 仿真模型中,设定标准工况条件为离合器摩擦因数 $\mu = 0.4$,道路坡度 $\theta = 0^\circ$,车辆质量 $m = 1\,500\text{ kg}$,在该标准工况下的仿真结果见图 7。图 7a 给出了 AMT 从一档升至二档的离合器滑磨结合过程,从转速可以看出,离合器的滑磨时间为

(a) 标准工况下一档至二档的升档过程

(b) 标准工况下二档至一档的降档过程

图 7 标准工况下的 AMT 换档过程仿真结果

1.0 s, 直到 3.9 s 时完全结合。整个滑磨过程中, 车辆冲击度始终保持在 10 m/s^3 以内, 在离合器结合瞬间, 车辆瞬时冲击度小于 3 m/s^3 。待转速达到同步后, 离合器主从动盘完全结合并锁止。图 7b 给出了 AMT 从二档降至一档的过程, 由于降档后传动速比低, 需要先控制发动机转速提高, 以避免发生离合器倒拖发动机的现象。从转速可以看出, 离合器滑磨时间为 1.1 s, 直到 9.3 s 时完全结合。由于转速差相对较小, 整个滑磨过程中, 车辆冲击度始终保持在 5 m/s^3 以内, 在离合器结合瞬间, 车辆瞬时冲击度小于 2 m/s^3 。

但在实际的汽车行驶过程中, 有许多动力学参数无规则变化, 产生对控制系统的扰动。设定扰动工况条件为离合器摩擦因数 $\mu=0.3$, 道路坡度 $\theta=3^\circ$, 车辆质量 $m=1\,900 \text{ kg}$, 在该扰动工况下的仿真结果见图 8。与图 7 对比不难看出, 升档和降档过程的滑磨时间基本相同, 升档滑磨时间为 1.0 s, 降档滑磨时间为 1.2 s; 升档和降档过程的冲击度虽然有所提高, 升档结合瞬时达 5 m/s^3 , 降档结合瞬时达 4 m/s^3 , 但仍能保持在 10 m/s^3 的要求内。从而验证了提出的控制策略具有抗扰能力, 在扰动工况下仍能自适应调整滑磨过程。

由上述仿真结果可知, 所提出的抗扰策略在换挡控制方面的应用优势很大。如图 7、8 所示, 离合器夹紧力曲线均在闭锁前有明显的自适应回调现象, 实现了图 3 中虚线效果, 而这个回调使得滑磨加速度较小, 因此, 相比较于传统“快-慢-快”结合规律, 本文提出的控制策略能够保证结合瞬间的冲击度较小。另外, 由图 7~8 的扰动结果可以看出, 由于标准工况下面向控制的模型和 AMESim 仿真模型中使用的参数是一致的, 所以滑磨过程稳定后扰动为 0; 而扰动工况下的参数不再一致, 导致滑磨过程稳定后扰动不为 0。两图中扰动观测值与实际值的对比验证了扰动观测器的可靠性。

另一方面, 提出的换挡控制策略在换挡转矩恢复阶段实现了对离合器滑磨与驱动力矩上升的并行控制, 从而使得冲击度减小的同时缩短换挡时间。传统换挡时间一般包括离合器分离时间、摘空档与重新选换挡时间、离合器结合时间和发动机转矩恢复时间。而不同于将各动力学阶段独立控制的传统换挡方案, 所提出的控制策略在挂入新档后, 将离合器滑磨过程与恢复发动机转矩过程并行控制, 如图 7~8 的油门开度曲线和离合器夹紧力曲线所示。因此在冲击度满足要求、换挡品质得到保障的基础上, 所提出的并行控制策略也能缩短动力中断时间,

有益于汽车动力性与经济性。

(a) 扰动工况下一档至二档的升档过程

(b) 扰动工况下二档至一档的降档过程

图 8 扰动工况下的 AMT 换挡过程仿真结果

综上所述, 在应用了所提出的抗扰控制策略后, 无论是标准工况还是扰动工况, 换挡过程尤其是离合器结合瞬时的冲击度均能满足 10 m/s^3 以内的目标, 动力中断时间缩短。值得一提的是, 传统开发中对于离合器滑磨阶段的“快-慢-快”结合规律, 是由产品工程师经过工况划分和数千次繁杂的标定得来的。而本文所提出的抗扰控制策略应用在 AMT 换挡过程时, 仅需要对控制算法中的平顺性权重 Q 和快速性权重 R 进行调整, 即可使离合器输出力曲线在各种工况下自适应回调, 因此所提出的控制策

略能使得离合器滑磨结合瞬时的驾驶品质显著提升, 具有抗扰自调节的能力。

4 实车试验验证及结果分析

为进一步对所提出的 AMT 换档控制策略有效性进行验证, 利用一汽奔腾 B50 试验平台和 dSPACE MicroAutoBox 快速原型工具进行不同工况实车试验。其中 B50 实车平台中加装了液力式自动离合器执行机构, 用于精准控制离合器位置; 在 MATLAB/Simulink 里搭建了控制策略模型, 选取适当变量作为观测量, 将控制模型烧写入快速原型控制器; 为了符合量产汽车电控单元对通信快速性的要求, 试验过程中的系统采样时间设置为 10 ms (图 9)。

图 9 试验平台和快速原型工具

由式(6)、(7)、(22)可知, 所提出控制策略采用了发动机转速 ω_e 、离合器输出转速 ω_c 、离合器目标转矩 T_c^* 、发动机转矩 T_e 、车辆等效阻力矩 T_l 和扰动信息 d 。其中发动机转速 ω_e 、发动机转矩 T_e 和离合器输出转速 ω_c 由车辆 CAN 总线获得其测量值, 车辆等效阻力矩 T_l 利用道路坡度等信号计算得出其估计值。上述出现的测量误差、估计误差和第 1.1.3 节提到的工况不确定性引起的扰动均通过“抗扰最优控制+模型误差观测”策略予以控制。

本节将提出的换档控制策略应用到 AMT 真实道路换档试验中, 分别进行了名义工况和扰动工况实车试验, 名义工况的升、降档试验结果如图 10~11 所示, 扰动工况的升档试验结果见图 12。

图 10 名义工况下实车试验结果(档位 1-2-3 的升档过程)

图 11 名义工况下实车试验结果(档位 3-2-1 的降档过程)

图 12 扰动工况下实车试验结果(档位 1-2-3 的升档过程)

图 10 为控制策略应用于名义工况升档过程的试验结果,从图 10b 可以看出,在 8.2 s 和 14.9 s 时刻,车辆分别进行一档升二档和二档升三档的操作。在一档升二档过程中,如图 10c、10d 所示离合器于 8.6 s 开始滑磨,经历 0.7 s 滑磨阶段后于 9.3 s 时刻完全结合达到闭锁;与之相似,在二档升三档过程中,离合器于 15.2 s 开始滑磨,经历 0.6 s 滑磨阶段后于 15.8 s 时刻完全结合达到闭锁。整个升档过程中发动机转速变化平稳,没有出现剧烈的波动,且由图 10f 所示升档过程中冲击度在 5 m/s^3 以内。

图 11 为控制策略应用于名义工况降档过程的试验结果,从图 11b 可以看出,在 54.0 s 和 63.0 s 时刻,车辆分别进行二档降一档和三档降二档的操作。在三档降二档过程中,如图 11c、d 所示 54.0 s 时降入二档,54.0 s 到 55.6 s 内为发动机升速阶段,离合器于 55.6 s 开始滑磨,历经 1.2 s 滑磨阶段后于 56.8 s 时刻完全结合闭锁;在二档降一档过程中,63.0 s 时降入一档,63.0 s 到 65.0 s 内为发动机升速阶段,离合器于 65.0 s 开始滑磨,历经 1.0 s 滑磨阶段后于 66.0 s 时刻完全结合闭锁。整个降档过程由制动系统完成对车速的调控,由图 11f 可知冲击度与升档过程相比略大,但也在 5 m/s^3 以内。

换挡时间同样是评估实车试验效果的重要指标,通过图 10d 的曲线可以看出,升档过程的动力中断时间短,说明提出的控制策略在将离合器结合过程与恢复发动机转矩过程并行控制后,换挡时间缩短。而为了避免离合器反拖发动机造成的车辆卡顿,降档过程的发动机转速提升会使降档时间适当延长,但由图 11d 可以看出,一旦达到降档要求(发动机转速高于离合器从动端转速),干式离合器即开始滑磨过程,使得整个过程中发动机转速较低,既提高了换挡品质,又降低了整车油耗。

名义工况下的试验结果中,图 10f、11f 分别给出了滑磨工况时的扰动数值,可以看出即使在名义工况下控制系统也会受到测量误差或估计误差的影响,如利用道路坡度信号对车辆等效阻力矩 T_l 的测量不准确等。为了进一步验证控制策略的抗扰性能,进行了扰动工况下的升档试验,工况设定如下:实验车内加重物以模拟车辆质量变化;正式试验前离合器长时间处于滑磨状态,使其摩擦片温度升高,以模拟离合器摩擦因数衰减;起步与一档升二档过程均在坡道进行。图 12 所示为控制策略应用于该扰动工况升档过程的试验结果,从图 10e 和图 12e 的对比可以得出,该工况滑磨阶段的扰动数值相对较大,但离合器位移能自适应改变,保证滑磨过程和锁止瞬间的驾驶品质(图 12c)。整个升档过程中发动机转速变化平稳,没有出现剧烈的波动,且由图 12f 可知整个升档过程中冲击度依然保持 5 m/s^3 以内,从而验证了控制策略的抗扰性能。

综上所述,在抗扰策略应用在 AMT 升降档控制过程中,发动机转速变化平稳,换挡过程的动力中断时间短,位移没有出现剧烈波动,其摩擦损失与同步时间均较小。另外,由图 10c、11c 和 12c 均可以看出,无论是扰动工况还是名义工况,在离合器结合过程中的位置自适应回调现象都很明显,既保证了驾驶品质,又确保了任意工况下的驾驶品质一致性。值得一提的是,道路试验中一直存在着时变扰动,实车试验结果验证了提出的控制策略具有足够的鲁棒性,即使在存在时变扰动的工况下,也能保证离合器滑磨性能,从而提升驾驶品质。

5 结论

本文针对影响 AMT 驾驶品质的换挡过程控制和离合器滑磨过程控制进行了研究,主要结论如下。

(1) 提出能适应驾驶全工况的换挡策略,使“离合器滑磨”与“驱动力矩恢复”这两个子过程同时

进行,减少了动力换挡过程的动力中断时间,避免了离合器反拖发动机造成的车辆卡顿冲击。

(2) 基于 AMT 换挡过程的干式离合器滑磨控制,设计了抗扰最优控制器,将冲击度和滑磨时间纳入惩罚函数,优化计算得到的离合器结合控制律比传统基于规则的“快-慢-快”结合规律更具优势,能够在离合器闭锁前自适应回调结合深度,确保了较低的换挡冲击度。

(3) 对提出的控制策略分别进行联合仿真和实车测试验证,结果表明:换挡过程的动力中断时间较短,整体冲击度保持在 10 m/s^3 以内,AMT 全工况的驾驶品质得到提升;扰动观测器可估计传动系建模不确定性和外界时变扰动,达到根据系统参数变化自适应调整离合器控制量的效果,确保了任意工况下的控制性能一致性。

(4) 提出的控制策略对任意工况具有自适应性的特点,可用于开发面向工程应用的 AMT 电控系统,避免依据经验的工况划分和繁杂的实车标定,具有良好的开发前景。

参 考 文 献

- [1] 赵福全,刘宗巍,汪宇. 中国乘用车自动变速器产业发展战略[J]. 经济与管理研究, 2016, 37(8): 96-101.
ZHAO Fuquan, LIU Zongwei, WANG Yu. Development strategy for automatic transmission in China[J]. Research on Economics and Management, 2016, 37(8): 96-101.
- [2] 葛安林. 车辆自动变速器理论与设计[M]. 北京: 机械工业出版社, 1993.
GE Anlin. Theory and design of vehicle automatic transmission[M]. Beijing: China Machine Press, 1993.
- [3] 吴光强, 栾文博. 汽车传动系相关 NVH 问题的动力学研究论述[J]. 机械工程学报, 2013, 49(24): 108-116.
WU Guangqiang, LUAN Wenbo. Review of dynamic research for NVH problems related to automotive driveline[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2013, 49(24): 108-116.
- [4] 高炳钊, 洪金龙, 陈虹. 汽车传动系统平顺性驾驶品质控制[J]. 控制理论与应用, 2017, 34(7): 849-866.
GAO Bingzhao, HONG Jinlong, CHEN Hong. Drivability control of automotive drivetrain[J]. Control Theory & Applications, 2017, 34(7): 849-866.
- [5] LEI Y, GAO B, TIAN H, et al. Throttle control strategies in the process of integrated powertrain control[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2005, 18(3): 429-433.
- [6] BEMPORAD A, BERNARDINI D, LONG R, et al. Model predictive control of turbocharged gasoline engines for mass production[R]. SAE, 2018-01-0875, 2018.
- [7] DOLCINI P, CANUDAS C, BECHART H. Lurch avoidance strategy and its implementation in AMT vehicles[J]. Mechatronics, 2008, 18(5-6): 289-300.
- [8] TAGUCHI Y, SOGA Y, MINENO A, et al. Development of an automated manual transmission system based on robust design[R]. SAE, 2003-01-0592, 2003.
- [9] LI L, ZHU Z, CHEN Y, et al. Engagement control of automated clutch for vehicle launching considering the instantaneous changes of driver's intention[J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 2017, 139(2): 021011.
- [10] 贺军, 金辉, 陈慧岩. 车辆起步电动离合器控制策略的仿真研究[J]. 兵工学报, 2011, 32(8): 931-938.
HE Jun, JIN Hui, CHEN Huiyan. Simulation research on control strategy of electromechanic clutch during vehicle starting[J]. ACTA ARMAMENTARII, 2011, 32(8): 931-938.
- [11] GAO B, LU X, LI J, et al. Model predictive control of gear shift process in AMT trucks[C]//ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, 2011: 691-697.
- [12] LEI Y, LIU H, QIU J, et al. Starting quality assessment and optimization for automated manual transmission[R]. SAE, 2012-01-0059, 2012.
- [13] 沈文臣, 胡宇辉, 于会龙, 等. 基于“虚拟离合器”的混合动力车辆 AMT 换挡过程控制[J]. 机械工程学报, 2014, 50(18): 108-117.
SHEN Wenchen, HU Yuhui, YU Huilong, et al. Shifting process control of amt based on virtual clutch technology for hybrid electric vehicle[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2014, 50(18): 108-117.
- [14] 彭建鑫, 金辉, 陈慧岩. 基于最优化理论的离合器结合曲线研究[J]. 北京理工大学学报, 2009, 29(11): 964-967, 971.
PENG Jianxin, JIN Hui, CHEN Huiyan. Engagement curve of clutch based on optimization theory[J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2009, 29(11): 964-967, 971.
- [15] D'AGOSTINO V, CAPPETTI N, PISATURO M, et al. Improving the engagement smoothness through multi-variable frictional map in automated dry clutch control[C]//ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE), 2012: 9-19.
- [16] GAO B, HONG J, QU T, et al. An output regulator with rejection of time-varying disturbance: Experimental validation on clutch slip control[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2020, 28(5): 1158-1167.
- [17] GAO B, CHEN H. Model-based control of automotive

- step-ratio transmissions[J]. International Journal of Powertrains, 2014, 3(2): 197-220.
- [18] WHEALS J.C, Crewe C, RAMSBOTTOM M, et al. Automated manual transmissions - A European survey and proposed quality shift metrics[R]. SAE, 2002-01-0929, 2002.
- [19] GAROFALO F, GLIELMO L, IANNELLI L, et al. Smooth engagement for automotive dry clutch[C]// Proceedings of the 40th IEEE Conference on Decision and Control (Cat. No.01CH37228), 2001, 1: 529-534.
- [20] 王阳阳, 李南. 干式离合器半联动滑磨热载荷控制[J]. 同济大学学报, 2015, 43(10): 1570-1574.
WANG Yangyang, LI Nan. Slipping friction load control of dry clutch on semi-linkage manipulation[J]. Journal of Tongji University, 2015, 43(10): 1570-1574.
- [21] 马彪, 赵家昕, 陈漫, 等. 摩擦材料特性对离合器热弹性不稳定性的影响[J]. 机械工程学报, 2014, 50(8): 111-118.
MA Biao, ZHAO Jiaxin, CHEN Man, et al. Effect of friction material properties on thermoelastic instability of clutches[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2014, 50(8): 111-118.
- [22] 倪春生, 鲁统利, 张建武. 摩擦片磨损对干式双离合器自动变速器换挡特性的影响[J]. 上海交通大学学报, 2009, 43(10): 1545-1549, 1554.
NI Chunsheng, LU Tongli, ZHANG Jianwu. Influence of friction plate wear on shift characteristics of dry dual clutch automatic transmission[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2009, 43(10): 1545-1549, 1554.
- [23] LI S, XIA C, ZHOU X. Disturbance rejection control method for permanent magnet synchronous motor speed-regulation system[J]. Mechatronics, 2012, 22: 706-714.
- [24] KIM K, REW K, KIM S. Disturbance observer for estimating higher order disturbances in time series expansion[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2010, 55(8): 1905-1911.
- [25] CHENG Y, HONG J, GAO B, et al. Shift quality improvement of amt by using torque observer and anti-disturbance controller[C]//3rd Conference on Vehicle Control and Intelligence (CVCI), 2019: 8951604.
-
- 作者简介: 程一帆, 男, 1996 年出生。主要研究方向为车辆传动系统换挡品质控制。
E-mail: chengyf18@mails.jlu.edu.cn
洪金龙(通信作者), 男, 1991 年出生, 博士后。主要研究方向为车辆传动系统驾驶品质控制。
E-mail: hongjl@tongji.edu.cn